



PROFESSIONAL LINE



Захисні засоби

## HIDRO 150

**Високоєфективна обробка на водній основі від кольорових плям для натурального каменю, теракота, агломератів.**

**HIDRO 150** — засіб для захисту від плям на водній основі не змінює колір матеріалу, що обробляється. **HIDRO 150** швидко та легко застосовувати, він не створює поверхневої плівки і тому не змінює початкову повітропроникність обробленої поверхні. **HIDRO 150** сертифіковано, засіб безпечний для поверхонь, що контактують з харчовими продуктами, що робить його ідеальним для захисту стільниці та робочих поверхонь.

### ПЕРЕВАГИ

- ✓ Сертифікований безпечний для контакту з харчовими продуктами
- ✓ Високі властивості стійкості до плям
- ✓ Не змінює колір матеріалу
- ✓ Стійкість до ультрафіолету, не жовтіє

### ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт можна використовувати як на внутрішніх, так і на зовнішніх поверхнях. Підходить для використання на граніті, вапняку, мрамурі, травертині, античній кераміці, глазурована кераміка, агломерат мрамурової смоли, агломерат кварцової смоли, полірована порцелянова плитка, натуральна порцелянова плитка, текстурована порцелянова плитка, базальт, а також клінкері, бетони, бетонній плитці, агломераті на основі бетону, тераццо.

### ВИТРАТА

15/20 м2/л

### ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Пензель, аплікатор (моп) з мікро-фіброй, валик, тканина, безповітряний розпилювач

### КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

#### Підготовка поверхні

- ✓ Обережно очистіть поверхню, видаливши пил та бруд.
- ✓ Ніколи не наносите **HIDRO 150** на мокрі або вологі поверхні.
- ✓ Нанесіть **HIDRO 150** на поверхні з температурою від +5 до +40°C
- ✓ Необхідно захистити будь-які поверхні, що знаходяться в безпосередній близькості від оброблених поверхонь.

#### Спосіб нанесення

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат продукту.

- Нанесіть рівномірний шар продукту на чисту суху поверхню за допомогою інструменту, якому ви віддаєте перевагу, створюючи рівно мірний шар, щоб покрити всю поверхню, що обробляється.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



- Приблизно через 5-10 хвилин після нанесення приступайте до повторного нанесення (розподілу імпергнату), використовуючи той самий інструмент, який використовується для первинного нанесення, переконавшись, що імпергнат рівномірно розподілений на поверхні.
- Продукт швидко сохне і зазвичай не утворює слідів. При застосуванні на щільному матеріалі, який мало поглинає захисний засіб, може залишитися невелика кількість імпергнату на поверхні, який можна легко витерти чистою сухою тканиною. На пористому матеріалі, який активно поглинає імпергнат, рекомендуємо нанести другий шар засобу, не пізніше ніж через 45 хвилин після першого.

### Час висихання

Засіб швидко висихає, протягом години після нанесення.

### Відновлення використання поверхні

Використання поверхні через 4-6 годин після нанесення. Мити через 24 години після нанесення.

### ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

- Для щоденного очищення поверхні, обробленої **HIDRO 150**, рекомендуємо: **NEUGEL** або **ALGAFLOOR**
- Для інтенсивного очищення поверхні, обробленої **HIDRO 150**, рекомендуємо: **FABER 30** або **DETERFUG** відповідно до типу матеріалу

### ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносити засіб на вологі та мокрі поверхні.
- Якщо продукт застосовується для захисту від плям на матеріалі, який був оброблений перед монтажним імпергнатом (**HIDRO PROTECTOR MM**) дайте повністю висохнути перед нанесенням **HIDRO 150**.
- Не наносити засіб на сильно нагріті поверхні.
- Не застосовуйте продукт, коли існує неминучий ризик дощу, мряки, туману або високого рівня вологості та морозу.
- Наносити засіб на поверхні з температурою від +5 до +40°C
- При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.
- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання. Після закінчення нанесення використовуваний інвентар можна помити розчинником.

### ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

### ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Світло солом'яний
Запах	Легкий запах
Питома вага при 20°C	1010 ± 10 г/л
Температура спалаху (ASTM D 56)	11 ± 0,4

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



<b>ЗБЕРІГАННЯ</b>	Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці
<b>ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ</b>	24 місяців в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці
<b>УПАКОВКА</b>	Пляшки 1л – по 12 пляшок в ящику Пляшки 5 л – по 4 пляшки в ящику
<b>БЕЗПЕКА</b>	Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту і уважно дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту

Версія 7.0 – 17/10/2023

**Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.**

*Інформація в цьому технічному паспорті базується на нашому багатому досвіді.*

*Інформація в цьому технічному паспорті базується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність продукту для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності, оскільки умови та спосіб використання продукту не може контролюватися нами. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.*

MADE IN ITALY

100%

FBER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY – VIA G. CERESANI 10 – LOC. CAMPO D'OLMO

IT: +39 0732 62 71 78 – [FABERSURFACECARE.COM](http://FABERSURFACECARE.COM)

UA: +38 096 108 11 88 – [FABER-UKRAINE.COM](http://FABER-UKRAINE.COM)