



PROFESSIONAL LINE



Миючі засоби

COTTOSOLV

Концентрований лужний миючий засіб, що видаляє віск, смолу, полімери та стійкі забруднення.

COTTOSOLV - висококонцентрований лужний миючий засіб, який рекомендується для видалення воску, смоли, полімерів та інших видів забруднень, навіть якщо вони стійкі та їх важко видалити. Він також дуже ефективний проти масляних та жирних плям.

COTTOSOLV — це продукт, який часто використовується разом із засобом для видалення воску **DEC 21** на основі розчинника для виконання «подвійного видалення воску».

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Надзвичайно ефективний проти жирних забруднень
- ✓ Універсальний засіб
- ✓ Не змінює зовнішній вигляд поверхні
- ✓ Ідеально підходить для глибокої очистки
- ✓ Підходить для синтетичних підлог

ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт можна використовувати як на вулиці, так і в приміщеннях. Продукт, що підходить для застосування на: мармуровому агломераті, агломераті кварцової смоли, сланці, піщанику, базальтині - лавовому камені, литому базальті, цементі, кераміці, глазурованій кераміці, клінкері, керамограніті, структурованому керамограніті, вапняку, мрамурі, реконструйованому камені (Escopietra), порфірі, кварциті, теракоті, травертині, туфі.

ВИТРАТА

10/15 м2/л

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Білий пад, однодискова машина (полотер), моп (швабра), мікро фібра.

Підготовка поверхні

- Перед початком застосування засобу потрібно видалити всі залишки, пил, сміття та великий бруд, використовуючи щітку або пилосос.
- Рекомендуємо очищувати невеликі ділянки поверхні за раз. Розмір область, що підлягає очищенню, повинна бути визначена відповідно до рівня поглинання матеріал.
- При нанесенні на сильно вбираючі поверхні, такі як теракота, необхідно працювати на площі не більше 4-5 кв.м, щоб уникнути повного проникнення засобу в поверхню.
- При нанесенні на поверхні з низьким поглинанням, наприклад, полірований натуральний камінь або керамічної плитки, площа що обробляється може бути більшою, залежно від уподобання оператора.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Застосування

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат обробки.

- Продукт можна використовувати нерозведеним або розводити в чистій воді, залежно від стійкості плями, яку потрібно видалити:

Якщо використовується як кінцева стадія процесу подвійного видалення воску, коли розчинення особливо стійкої смоли, воску або полімерів, попередньо видаляється DEC 21, тоді засіб слід розбавити до 50%. При використанні на абсорбуючих матеріалах, таких як котно або бетон, продукт можна використовувати нерозбавленим.

Якщо використовується для сильного знежирення, для видалення великої кількості стійкі залишки або для очищення робочого місця чутливих до кислоти матеріалів, продукт необхідно розвести до 20-30% у воді (1 частина продукту до 2-4 частин води).

Якщо використовується як простий знежирювач для періодичного очищення підлоги, продукт необхідно розвести до 10% (1 частина продукту на 9 частин води).

- Нанесіть продукт у вибраному співвідношенні розведення на поверхню, покриваючи всю площу, що очищається та рівномірно та енергійно розподіляється за допомогою однодискової машини або великої щітки (швабра).

- Залиште засіб діяти приблизно на 10-15 хвилин, сприяючи його розчиненню, дії шляхом проходження за допомогою однодискової машини або великої щітки (швабри) за більш або менш регулярні проміжки часу, відповідно до складності видалення залишків, які потрібно розчинити. Це посилить розчинну дію засобу і дасть кращі результати.

- При нанесенні на особливо вбираючі поверхні під час роботи з продукту, можливо, знадобиться налити ще трохи на поверхню, щоб компенсувати продукт, поглинений матеріалом. Для отримання найкращого результату, поверхня має бути повністю покрита тонким шаром миючого засобу протягом його очищення. Цю операцію можна виконати за допомогою абразивний диск (падів) або щіткою, які вибираються відповідно до типу матеріалу.

- Після закінчення зазначеного часу видаліть залишки. Налити достатню кількість чистої води на поверхню для утворення емульсії з розчином на підлозі; рівномірно розподіліть це за допомогою однодискової машини або щітки та потім видаліть надлишки. Цю операцію найкраще виконувати з миючим пилососом, хоча, як альтернатива, надлишок рідини можна поглинути ганчірками або вбираючими паперовими рушниками.



PROFESSIONAL LINE



- Після видалення залишків ретельно промийте поверхню чистою водою.

Якщо результати не повністю задовольняють, повторіть операцію, дотримуючись кроки вище.

Відновити використання поверхні

Після промивання водою підлоги її можна відкривати, коли вона висохне. При повторному нанесенні обробки необхідно дочекатися висихання поверхні матеріалу. Час для цього буде різним залежно від типу та рівня поглинання матеріалу.

Для щоденного очищення поверхні, обробленої **COTTOSOLV**, рекомендуємо: **NEUGEL** або **ALGAFLOOR** відповідно до типу матеріалу.

ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносити засіб на мокру поверхню
 - Не наносити засіб на перегріту поверхню
 - При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.
 - Не змішуйте з іншими засобами, крім DEC 21
 - Усі поверхні поблизу, які не підлягають обробці, повинні бути захищені.
 - Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.
- Після закінчення застосування використане обладнання можна мити водою.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Прозоро-бурштиновий
Запах	Цитрусовий
Питома вага при 20°C	1120 ± 10 г / л
pH (5% у воді):	13,0 ± 0,5

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

УПАКОВКА

Пляшки 1 л – 12 пляшок в ящику

Пляшки 5 л – по 4 пляшки в ящику

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту і уважно дотримуйтеся інструкцій у паспорті безпеки продукту.

Версія 7.0 – 17/10/2023

Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

Інформація в цьому технічному паспорті ґрунтується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність виробу для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде використовуватися застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності за продукт ми не можемо контролювати умови та спосіб використання. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.

MADE IN ITALY



100%