



PROFESSIONAL LINE



Миючі засоби

GRAFF GEL

Засіб для видалення фарб, графіті, стійкого чорнила і плям від смол.

GRAFF GEL - засіб на основі розчинників для видалення фарби, стійких плям фарби, плям після аерозолів, синтетичних фарб, емалі, смоли та графіті. **GRAFF GEL** розчиняє синтетичний розчин у верхніх шарах на поверхні та повертає зовнішній вигляд обробленого матеріалу. Завдяки характерній гелевій формулі **GRAFF GEL** має особливо густу консистенцію, яка дозволяє легко і ефективно використовувати на стінах і вертикальних поверхнях.

GRAFF GEL надає швидку та ефективну дію на особливо пористі поверхні, такі як цемент, бетон і природний камінь. **GRAFF GEL** також можна використовувати на делікатних матеріалах, таких як мрамур, камінь на основі вапна і полірований камінь без ризику пошкодження або видалення блиску. Після нанесення на оброблювану поверхню продукт працює самостійно, не вимагає додаткових дій. Процедуру очищення повторюють до повного розчинення синтетичних речовин на поверхні каменю. **GRAFF GEL** швидко і легко наноситься, його використання не змінює початковий вид поверхні.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Ефективно очищує фарби
- ✓ Швидко і легко наноситься
- ✓ Не змінює зовнішній вигляд поверхні
- ✓ Для вертикальних і горизонтальних поверхонь
- ✓ Підходить для делікатних матеріалів

ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт можна використовувати як на вулиці, так і в приміщеннях. Продукт, що підходить для застосування на: мармуровому агломераті, агломераті кварцової смоли, сталі, алюмінії, агломерат мармуру і смоли, сланці, пісковіку, базальті, лавовому камені, котто, граніті, шліфованому фарфорі, керамограніті, полірованому керамограніті, шліфованому керамограніті, глазурованій кераміці, клінкері, мармурі, вапняку, кварциті, цеглі, паркеті, натуральному дереві, відновленому камені (еко-камінь), порфірі, теракоті, травертині.

ВИТРАТА

20 /30 м² / кг

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Кисть, шпатель, пряме нанесення на пляму.

Підготовка поверхні

- Перед початком застосування засобу потрібно видалити всі залишки, пил, сміття та великий бруд, використовуючи щітку або пилосос.
- Ніколи не використовуйте **GRAFF GEL** на вологі поверхні; переконайтеся, що поверхня, що обробляється суха або тільки злегка волога.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



- Не наносити **GRAFF GEL** на перегріті поверхні. Рекомендуємо застосовувати засіб у прохолодні періоди дня (неактивну фазу сонця).
- У випадку, якщо на поверхні, що очищується, є нанесений шар воску, його необхідно видалити за допомогою подвійної очистки.

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Застосування

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат обробки.

- Продукт можна використовувати нерозведеним. Вилийте нерозбавлений засіб прямо на поверхню. Використовуйте кисть, шпатель або вилийте прямо на забруднену поверхню, повністю покриваючи її товстим шаром.
- Дайте очищувачу прореагувати з поверхнею, поки синтетичний шар, який потрібно видалити, не розчиниться. Необхідний час залежить від типу та складу плями на матеріалі та рівні поглинання оброблюваної поверхні.

Хоча всі випадки мають різні характеристики, можуть знадобитися конкретні та різні тимчасові рамки, зазвичай час, необхідний для розчинення синтетичних поверхневих шарів, може бути підсумовувано наступним чином:

- Емалі, фарби та смоли, а також синтетичні залишки на компактних, непоглинаючих матеріалах: час контакту від 30 до 60 хвилин;
- Емалі, фарби та смоли, а також синтетичні залишки на пористих, шліфованих та поглинаючі матеріали: від 1 до 3 годин контакту;
- Плями від поліефірної затірки, що проникли через камінь: від 3 до 12 годин

Якщо видалення плям потребує більш тривалого часу, рекомендуємо налити достатньо товстий шар засобу, щоб уникнути необхідності додавати у випадку занадто швидкого висихання.

Після закінчення встановленого часу приступити до видалення засобу та його залишків. Видаляючи **GRAFF GEL** можна використовувати паперові рушники або ганчірки у випадку невеликих поверхонь, що всмоктують та видаляють добре залишки, поки поверхня не стане повністю сухою. Протріть поверхню злегка вологою тканиною та зачекайте, поки вона повністю висохне, перш ніж оцінювати результат видалення плям. У випадку на середніх або великих поверхнях видалить всі залишки шваброю і ганчіркою, що вбирає. Процедуру проводити поки не будуть повністю усунені всі залишки.

Якщо готовий результат не є цілком задовільним, повторіть процес нанесення **GRAFF GEL**, як описано вище.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



При роботі з видалення плям поліефірної затірки з натурального каменю потрібно пройти по поверхні за допомогою механічної полірувальної машини, щоб збільшити поглинання поверхні і, отже, проникнення засобу для виведення плям для більш ефективних результатів.

Відкриття руху

Після ополіскування поверхні водою зачекайте поки підлога повністю висохне перш ніж відкривати пішохідний рух.

ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

Для щоденного очищення поверхні, обробленої **GRAFF GEL**, рекомендуємо: **NEUGEL** або **ALGAFLOOR** відповідно до типу матеріалу.

Для екстраординарного очищення поверхні, обробленої **GRAFF GEL**, рекомендуємо: **FABER 30** або **DETERFUG**, залежно від типу поверхні, що очищається.

Після видалення плям за допомогою **GRAFF GEL** рекомендуємо використати гідропелен / брудозахисний засіб, який повинен бути вибрано відповідно до характеристик та призначення використання поверхні.

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносити засіб на мокру поверхню.
- Не наносити засіб на перегріту поверхню.
- При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.
- Не змішуйте з іншими засобами.
- Усі поверхні поблизу, які не підлягають обробці, повинні бути захищені.
- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення застосування використане обладнання можна мити водою.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Гель
Колір	Сіро-жовтий
Запах	Розчинника
Питома вага при 20°C	1000 ± 10 г / л
Температура спалаху (ASTM D 56)	<21°C у відкритій вазі

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяців в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

УПАКОВКА

Пляшки 0,75 л – 12 пляшок в ящику

БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту і уважно дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту.

Версія 7.0 – 17/10/2023

Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

Інформація в цьому технічному паспорті ґрунтується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність виробу для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде використовуватися застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності за продукт ми не можемо контролювати умови та спосіб використання. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.

MADE IN ITALY

100%

FBER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY – VIA G. CERESANI 10 – LOC. CAMPO D'OLMO

IT: +39 0732 62 71 78 – FABERSURFACECARE.COM

UA: +38 096 108 11 88 – FABER-UKRAINE.COM