



PROFESSIONAL LINE



Миючі засоби

DETERFUG

Слабокислотний миючий засіб для інтенсивного очищення кислотостійких поверхонь.

DETERFUG — це слабокислий миючий засіб, розроблений для інтенсивного очищення стійкого бруду на кислотостійких поверхонь. **DETERFUG** може проникати глибоко в пори та текстури поверхні матеріалів, що дозволяє повністю видалити забруднення, не пошкоджуючи поверхню.

DETERFUG ефективний проти органічних і неорганічних забруднень. Засіб дуже ефективний для видалення поверхневої плівки, яка може виникнути через неправильне очищення або недостатнє технічне обслуговування невідповідними або неякісними засобами щоденного чищення.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Надзвичайно ефективний для різних типів бруду
- ✓ Відмінна очисна здатність
- ✓ Швидка дія
- ✓ Ефективно видаляє металеві сліди з кислотостійких поверхонь

ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт можна використовувати як на внутрішніх, так і на зовнішніх поверхнях. Продукт, що підходить для застосування на: агломераті кварцової смоли, сланці, піщанику, базальтині - лавовому камені, литому базальті, кераміці, глазурованій кераміці, клінкері, котто, граніті, керамограніті, структурованому керамограніті, реконструйованому камені (Escorietra), порфірі, кварциті, теракоті. Не підходить для кислоточутливих матеріалів.

ВИТРАТА

10/15 м²/л

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Білий пад, однодискова машина (полотер), mop (швабра), мікро фібра.

Підготовка поверхні

- Перед початком застосування засобу потрібно видалити всі залишки, пил, сміття та великий бруд, використовуючи щітку або пілосос.
- Рекомендуємо очищувати невеликі ділянки поверхні за раз. Розмір ділянки, що підлягає обробці, повинна бути визначена відповідно до рівня поглинання матеріал.
- При нанесенні на сильно вбираючі поверхні, такі як теракота, необхідно працювати на площі не більше 4-5 кв.м, щоб уникнути повного проникнення засобу в поверхню.
- При нанесенні на поверхні з низьким поглинанням, наприклад, полірований натуральний камінь або керамічної плитки, площа що обробляється може бути більшою, залежно від уподобання оператора.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



Розведення

Засіб використовується розведеним у чистій воді, відповідно до типу матеріалу і до бруду, який потрібно видалити:

- У разі використання для видалення поверхневого нальоту, особливо стійкого, **DETERFUG** не слід розбавляти.
- Якщо використовується для екстраординарного очищення для видалення великої кількості стійкого бруду, продукт необхідно розвести до 30% у воді (1 частина продукту 2 частини води).
- Якщо використовується як простий миючий засіб для періодичного чищення підлоги, продукт потребує розбавляти до 10% (1 частина продукту на 9 частин води).

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Застосування

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат обробки.

- Нанесіть розчин на поверхню, рівномірно розподіливши його за допомогою односторонньої машини або великої щітки.
- Дайте розчину діяти приблизно 10-15 хвилин для посилення екстрактивної дії продукту.
- При нанесенні на особливо вбираючі поверхні під час очищення розчином може знадобитися додати більше засобу, щоб компенсувати кількість продукту, що поглинається матеріалом.
- Очищення можна проводити за допомогою більш-менш абразивного паду або щітки, вибирається відповідно до типу матеріалу та типу забруднення або обробки. Білий паd: для менш забруднених або більш компактних поверхонь, наприклад як глазурована кераміка. Зелений або блакитний паd для шорстких, нешліфованих поверхонь такі як котто і теракота.
- Після закінчення часу дії засобу, промийте достатньою кількістю чистої води поверхню для утворення емульсії з розчином на підлозі; рівномірно розподіліть його за допомогою односторонньої машини або щітки, а потім видаліть за допомогою миючого пилесосу, вакууму.
- Після видалення залишків ретельно промийте поверхню водою.

Відновити використання поверхні

Після промивання поверхні водою підлогу можна відкривати, коли вона висохне. При повторному нанесенні обробки необхідно дочекатися висихання поверхні підлоги. Час для цього буде різним залежно від типу та рівня поглинання матеріалу.

ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

Для щоденного очищення поверхні, обробленої **DISYCOTT**, рекомендуємо: **NEUGEL** або **ALGAFLOOR** в залежності від типу матеріалу.

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносити засіб на мокру поверхню

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



- Не наносити засіб на перегріту поверхню
- При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.
- Не використовуйте для матеріалів, чутливих до кислот
- Не змішуйте з іншими засобами
- Усі поверхні поблизу, які не підлягають обробці, повинні бути захищені.
- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення робіт використане обладнання потрібно промити водою.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Бурштиновий
Запах	Специфічний
Питома вага при 20°C	1010 ± 10 г/л3
pH :	1,5 ± 0,5

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

УПАКОВКА

Пляшки 1 л – 12 пляшок в ящику

Пляшки 5 л – по 4 пляшки в ящику

БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту і уважно дотримуйтеся інструкцій у паспорті безпеки продукту.

Версія 7.0 – 17/10/2023

Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

Інформація в цьому технічному паспорті ґрунтується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність виробу для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде використовуватися застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності за продукт ми не можемо контролювати умови та спосіб використання. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.

FBER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY – VIA G. CERESANI 10 – LOC. CAMPO D'OLMO

IT: +39 0732 62 71 78 – FABERSURFACECARE.COM

UA: +38 096 108 11 88 – FABER-UKRAINE.COM