



## PROFESSIONAL LINE



### Захисні засоби

## PROTEX W

### Захисний засіб від плям на водній основі для всіх пористих поверхонь

**PROTEX W** - екологічно чистий захисний засіб на водній основі, який легко наноситься, щоб захистити природний камінь від вологи та плям.

**PROTEX W** - це високоефективний імпергнат для захисту природного каменю від плям і шкідливого впливу води. Він характеризується екологічно чистою формулою на 100% водній основі та відсутністю летючих органічних сполук (V.O.C. Free), тому його використання не шкодить навколишньому середовищу чи здоров'ю користувачів під час або після застосування. Особливістю **PROTEX W** є глибока проникність в природний камінь, забезпечуючи міцний, тривалий захист без шкоди для початкової повітропроникності поверхні, оскільки він не створює жодного типу плівки та незначно змінює початковий вигляд поверхні на деяких видах матеріалу.

**PROTEX W** — це продукт, який поєднує водовідштовхувальні властивості з функцією захисту від плям в одному розчині, особливо на пористих поверхнях, а також відмінний ефект, стійкість до підвищення вологи, відповідальна за більшість проблем, які зазвичай зустрічаються в природних умовах каменю: стійкі вологі сліди, утворення іржі, жовті вологі сліди, відшаровування або відшарування поверхонь (пітинг), висолів солі та поверхневої агресії. На відміну від традиційних доступних засобів захисту від плям, **PROTEX W** допомагає збільшити стійкість натурального матеріалу до бруду та пішохідного руху, що працює як остаточне рішення до його високої стійкості до зовнішньої дії. **PROTEX W** також сертифікований і дозволений контакт з харчовими продуктами і тому є ефективним рішенням для захисту кухонних стільниць.

#### ПЕРЕВАГИ

- ✓ Відмінні властивості захисту від плям на пористих матеріалах
- ✓ Забезпечує водовідштовхувальні властивості
- ✓ Запобігає утворенню солей і висолів
- ✓ Формула на водній основі

#### ВИКОРИСТАННЯ

Підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування.

Підходить для плит з натурального каменю, вапняку, травертину, піщанику, бучардованого мармуру, термообробленого граніту, античного каменю.

#### ВИТРАТА

10 м<sup>2</sup>/л залежно від ступеня поглинання матеріалу

#### ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Пензель, аплікатор (моп) з мікро-фіброй, валик, тканина, безповітряний пульверизатор

#### КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

##### *Підготовка поверхні*

- Видалити будь-який пил або бруд з поверхні
- Не наносите **PROTEX W** на вологі поверхні. Обов'язково застосовуйте обробку, коли поверхня максимально суха.



## PROFESSIONAL LINE



- Нанесіть **PROTEX W** на матеріал з поверхневою температурою між +5 і +40°C
- Необхідно захистити будь-які поверхні, що знаходяться в безпосередній близькості від оброблюємої поверхні.

### Спосіб нанесення

- Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат продукту. Може незначно змінювати колір обробленої поверхні на деяких видах каменю.
- Нанесіть рівномірний шар на чисту суху поверхню за допомогою інструменту, якому ви віддаєте перевагу, створюючи шар, щоб покрити всю поверхню, що обробляється.

Зазвичай матеріал швидко вбирає продукт, не залишаючи залишків. Коли нанесений **PROTEX W** на матеріал, який менш вбирає залишки засобу можна легко видалити сухою та чистою тканиною. Якщо матеріал є з високою вбираючою здатністю, то рекомендується наносити другий шар продукту відразу після першого шару. Якщо залишилися залишки на поверхні через 5-10 хвилин, то видаліть будь-які їх сухою та чистою тканиною.

### Застосування обробленої поверхні

Повних експлуатаційних характеристик досягає через 12 годин для пішохідного руху та вертикальних поверхонь, а 24 години для руху транспорту.

### ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносити на мокрі або вологі поверхні
- Не наносити на перегріті матеріали
- Наносити на поверхню з температурою від +5 до +40° градусів
- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій невидимій ділянці або невикористаному фрагменті, щоб перевірити його придатність до використання.

### ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення застосування використовуване обладнання можна промити водою.

### ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Біла
Запах	Немає
Питома вага 20°C	1120 ± 10 г/л

### ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

### ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### УПАКОВКА

Пляшки 5л – по 4 пляшки в ящику  
Пляшки 20 л – по 4 пляшки в ящику

### БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту обладнання та дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту догляду.

Версія 7.0 – 17/10/2023

**Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.**

*Інформація в цьому технічному паспорті базується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність виробу для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде використовуватися застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності за продукт ми не можемо контролювати умови та спосіб використання. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.*

MADE IN ITALY

100%