

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lucidante siliconico a doppia azione: aumenta il lucido e il colore su superfici già lucide. La sua formulazione permette una rapida applicazione e lascia respirare la pietra permettendo all'umidità residua di risalire. Lucidante e ravvivante impiegato per aumentare il lucido e la colorazione del materiale. Lascia traspirare il materiale, penetra in profondità, dona al materiale un intenso effetto bagnato, non crea alcuna pellicola antiestetica.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Marmo, Granito, Pietre lucide, agglomerati.

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

ASPETTO :	Liquido
COLORE:	Trasparente
ODORE	Caratteristico
PESO SPECIFICO 20°C:	1,40 +/- 0,05 g/cm ³
SOLUBILITA':	Insolubile
PH:	N.D.
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nell'imballo originale.



ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione del supporto: la superficie da trattare deve essere pulita, completamente asciutta, priva di polvere e macchie che potrebbero essere fissate dal prodotto rendendone difficile la rimozione. Agitare bene prima dell'uso. LUCIDO può essere applicato a pennello o straccio. Applicare il prodotto in maniera uniforme, attendere 10 minuti e poi strofinare con un panno asciutto per rimuovere l'eccesso e ottenere il risultato desiderato. Conservare il prodotto nell'imballo originale effettuerà un test prima dell'uso.

CONSIGLI

Non diluire il prodotto con altri solventi o acqua in quanto il preparato è pronto per l'uso.

Il materiale da trattare deve essere completamente asciutto.

La completa catalisi del prodotto avviene dopo 24 ore.

Prodotto per uso interno.

Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

Con un litro di prodotto si possono trattare circa 20/30 m².

CONFEZIONE

CODICE	CONTENUTO	PZ CARTONE
069CLUCIDO001	750 ml	6
069CLUCIDO005	3,50 lt	2
069CLUCIDO020	20 lt	1

ATTENZIONE: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non protegge dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.