

BLITZ EVOLUTION

Двокомпонентний епоксидно-поліефірний клей для мармуру, кварцу і кераміки

BLITZ EVOLUTION - Двокомпонентний епоксидно-поліефірний гібридний клей, розроблений для забезпечення виняткової адгезії та механічної міцності.

Він рекомендується для склеювання та заповнення різних матеріалів, включаючи мармур, граніт, натуральний камінь, кераміку та штучний камінь. Завдяки своїй унікальній формулі цей продукт поєднує механічну та хімічну стійкість епоксидної смоли з швидковисихаючими властивостями поліефірної смоли. Результатом є клей, який має оброблюваність поліефірної смоли, водночас з чудовою механічною міцністю епоксидної смоли. Він має високу стійкість до хімічних речовин, агресивних мийних засобів, лужних речовин та розчинників, що забезпечує довговічність у суворих умовах.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Гібридний клей
- ✓ Міцний і має високу адгезію
- ✓ Стійкий до агресивних засобів

ВИКОРИСТАННЯ

Підходить для мармуру, граніту, кераміки, штучного каменю, агломератів.

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед повним нанесенням продукту ЗАВЖДИ протестуйте його, дотримуючись інструкцій нижче.

Переконайтеся, що поверхні, що оброблюються, повністю сухі та чисті, без бруду, пилу, кіптяви та поверхневих відкладень.

1. Додайте 2% каталізатора з частини В до частини А (100: 2%) та ретельно перемішайте до отримання однорідної суміші.

2. Нанесіть продукт на поверхню за допомогою шпателя, рівномірно розподіляючи його по основі, яку потрібно склеїти або заповнити.

3. Дайте висохнути.

Примітка: У холодну погоду кількість частини В (каталізатора) можна збільшити до 3%. Клей та поверхню можна полірувати через 2 години. На високопористих матеріалах рекомендується повторне нанесення продукту. Продукт можна фарбувати спеціальними пігментами (приблизно 1% кольору). Не додавайте більше 2% пігменту, щоб уникнути зниження міцності адгезії. Час роботи продукту при температурі 20°C становить 3-15 хвилин. Зберігайте продукт у оригінальній упаковці.

Завжди спочатку тестуйте продукт. Для отримання додаткової інформації див. технічний паспорт.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Використання більше 4% затверджувача може вплинути на міцність клею, час роботи та колір.

Змішуйте невеликі кількості за раз. Не повертайте невикористаний клей у контейнер. Поліефірні смоли можна використовувати для зовнішнього застосування, але за різних погодних умов продукт може з часом втратити свої хімічні та механічні властивості. Використання менше 1% затверджувача або використання продукту в холодних умовах (нижче 5°C) уповільнить процес затвердіння і навіть зупинить його. Температура навколишнього середовища є важливим фактором при використанні мастик. Характеристики продукту можуть змінюватися залежно від температури. Перед використанням уважно прочитайте етикетку продукту, технічний паспорт та паспорт безпеки.



ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Тиксотропна паста
Колір	Прозоро-медовий
Запах	Характерний
Питома вага при 20°C	1,75 +/- 0,05 г/см³

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці в оригінальній упаковці

УПАКОВКА

Банка 750 мл – 6 банок в ящику

БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту обладнання та дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту догляда

Версія - Rev. 2026 / 1

УВАГА: Перед використанням уважно прочитайте етикетку продукту. Зберігайте продукт у оригінальній упаковці. Не викидайте упаковку в навколишнє середовище та утилізуйте її окремо відповідно до місцевих правил. Зберігайте у недоступному для дітей місці. Завжди спочатку тестуйте продукт на невеликій, непомітній ділянці, щоб перевірити кінцеві результати та сумісність продукту з матеріалом. Продукт може потемніти та змінити початковий колір на певних матеріалах. Продукт не захищає від речовин на кислотній основі. Під час використання продукту одягайте рекомендовані ЗІЗ та захисний одяг і повністю прочитайте паспорт безпеки перед використанням.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Цей документ замінює всі попередні версії. Усі дані, наведені в цьому документі, є результатом випробувань та експериментів, проведених у наших лабораторіях та надійними галузевими партнерами; таким чином, вони вважаються точними. Однак, через зовнішні фактори, що знаходяться поза нашим контролем і можуть вплинути на кінцеві результати, ця інформація не є неявною або офіційною гарантією. Кінцевий користувач несе повну відповідальність за використання продукту та повинен провести попередні випробування, щоб переконатися в його придатності та зрозуміти його кінцеві характеристики. Bellinzoni залишає за собою право змінювати будь-яку інформацію в цьому документі в будь-який час без попередження. Bellinzoni є єдиним власником усіх торгових марок та логотипів, що містяться в цьому документі; будь-яке несанкціоноване копіювання або модифікація може порушувати права інтелектуальної власності. Bellinzoni не несе відповідальності за неправильне використання продукту та вживатиме юридичних заходів у повній мірі, передбаченій законом.

MADE IN ITALY

MASTER LINE

