

IDEA XC

Захисний засіб на основі розчинника глибокого проникнення, стійкий до плям, водовідштовхувальний та масловідштовхувальний, з «мокрим ефектом» для мarmуру, граніту та натурального каменю.

IDEA XC - проникаючий захисний засіб на основі розчинника з матовим ефектом і підсиленням кольору («мокрый ефект») та захистом від плям. Наполегливо рекомендується для непористих, полірованих чи щільних матеріалів. Захищає матеріали від проникнення води, плям на водній основі, олій та жирів, не утворюючи поверхневої плівки. Перешкоджає утворенню плісняви та грибка, а також захищає камінь від циклів замерзання-відтавання та появи висолів.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Захищає від плям бруду, кави, чаю, масла
- ✓ Захищає від цвілі
- ✓ Підсилює колір каменю «мокрый ефект»
- ✓ Не створює плівки
- ✓ Не жовтіє

ВИКОРИСТАННЯ

Полірований та щільний мarmур, граніт, тераццо, агломерати, вапняк, піщаник та натуральний камінь.

Для внутрішніх та зовнішніх робіт..

ВИТРАТА

Мarmур, граніт та тераццо: 15/25 м²

Вапняк, піщаник, мarmуровий агломерат на цементній основі: 10/15 м²

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

ЗАВЖДИ ПЕРЕД ПЕРШИМ НАНЕСЕННЯМ ВИПРОБУЙТЕ ПРОДУКТ відповідно до інструкцій нижче. Переконайтеся, що поверхні, що оброблюються, повністю сухі та чисті, без бруду, пилу, сажі та нальоту. Накрийте та захистіть усі навколишні ділянки перед нанесенням.

Ручне нанесення: Продукт готовий до використання. Нанесіть один рівномірний шар м'якою щіткою, мікрофібровою тканиною, губкою-аплікатором або валиком. Залиште його проникнути в поверхню на 5 хвилин, за потреби, нанесіть другий шар. Розподіліть та видаліть будь-які надлишки та залишки засобу протягом 15 хвилин чистою бавовняною тканиною, сухим валиком або мікрофібровою тканиною, доки весь надлишок продукту не вбереться.

Безповітряне/розпилювальне нанесення: Нанесіть продукт ручним розпилювачем низького тиску або безповітряним обладнанням з відстані 20–25 см від поверхні. Дайте продукту проникнути, перш ніж наносити другий шар, як описано вище.

На вертикальних поверхнях нанесіть два шари продукту методом «мокрый по мокрому». Почніть знизу та рухайтеся вгору.

Висушіть оброблену поверхню та видаліть будь-які патьоки. Під оброблену поверхню підкладіть брезент або пластикову плівку, щоб зібрати краплі.

Примітка: Продукт необхідно наносити на матеріали з температурою від 10°C до 30°C. Перед нанесенням на підлоги з підігрівом вимкніть підігрів і дайте підлозі повністю охолонути. Зберігайте продукт в оригінальній упаковці. Завжди перевіряйте продукт заздалегідь.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не розбавляйте водою або розчинниками. На сильно поглинаючі матеріали нанесіть два шари.



Рекомендується наносити продукт до повного насичення поверхні. Обробка не захищає поверхню від кислотного впливу або загального зносу. Захищайте оброблені поверхні від дощу, вологості або води протягом 12 годин після нанесення. Дайте обробленим поверхням повністю висохнути протягом 24 годин перед нанесенням.

Повний захист досягається через 7 днів після нанесення. Перед використанням повністю прочитайте етикетку продукту, технічний паспорт та паспорт безпеки.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	рідина
Колір	прозора
Запах	характерний
Питома вага при 20°C	0,85 г/см ³

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ УПАКОВКА

24 місяці в оригінальній упаковці

Пляшки 250 мл – 24 пляшок в ящику

Пляшки 1 л – 6 пляшок в ящику

Пляшки 5 л – по 2 пляшки в ящику

БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту обладнання та дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту догляд.

Версія - Rev. 2026 / 1

УВАГА: Перед використанням уважно прочитайте етикетку продукту. Зберігайте продукт у оригінальній упаковці. Не викидайте упаковку в навколишнє середовище та утилізуйте її окремо відповідно до місцевих правил. Зберігайте у недоступному для дітей місці. Завжди спочатку тестуйте продукт на невеликій, непомітній ділянці, щоб перевірити кінцеві результати та сумісність продукту з матеріалом. Продукт може потемніти та змінити початковий колір на певних матеріалах. Продукт не захищає від речовин на кислотній основі. Під час використання продукту одягайте рекомендовані ЗІЗ та захисний одяг і повністю прочитайте паспорт безпеки перед використанням.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Цей документ замінює всі попередні версії. Усі дані, наведені в цьому документі, є результатом випробувань та експериментів, проведених у наших лабораторіях та надійними галузевими партнерами; таким чином, вони вважаються точними. Однак, через зовнішні фактори, що знаходяться поза нашим контролем і можуть вплинути на кінцеві результати, ця інформація не є неявною або офіційною гарантією. Кінцевий користувач несе повну відповідальність за використання продукту та повинен провести попередні випробування, щоб переконатися в його придатності та зрозуміти його кінцеві характеристики. Bellinzoni залишає за собою право змінювати будь-яку інформацію в цьому документі в будь-який час без попередження. Bellinzoni є єдиним власником усіх торгових марок та логотипів, що містяться в цьому документі; будь-яке несанкціоноване копіювання або модифікація може порушувати права інтелектуальної власності. Bellinzoni не несе відповідальності за неправильне використання продукту та вживатиме юридичних заходів у повній мірі, передбаченій законом.

