

SCRATCH OFF KIT

Відновлення подряпин, саден, помутнінь та дефектів
поверхонь полірованого керамограніту



LINEA
PROFESSIONALE

SCRATCH OFF KIT є інноваційним рідким продуктом, спеціально розроблений для відновлення поверхневих подряпин, дефектів, стирання та помутніння на поверхні полірованого керамограніту (глазурованої кераміки), відновлює поверхню швидко та легко, повертаючи оригінальний зовнішній вигляд оброблюваної поверхні.

SCRATCH OFF KIT слід наносити за допомогою ручних інструментів, таких як ручна машина для полірування, оснащений спеціальним диском FabK (входить до комплекту). Продукт можна легко наносити на горизонтальні та вертикальні поверхні, як перед монтажем плитки, так і після встановлення, що дозволяє працювати в кухонних або ванних кімнатах, на столах та інших предметах меблів з керамограніту, кераміки, а також на підлоги.

SCRATCH OFF KIT - це готовий продукт, його застосування не вимагає використання води, і тому його можна легко використовувати навіть на вже встановлених поверхнях, так як залишок від обробки продукту мінімальний і легко промивається водою в кінці процедури відновлення.

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ

- ✓ відновлення поверхневих подряпин, дефектів, потьмяніння та садна
- ✓ застосування зі спеціальним диском **FabK**: легко використовувати як горизонтально, так і вертикально
- ✓ застосування **просте та швидке**
- ✓ **не залишає бруд** та залишків після обробки
- ✓ використання **не потребує води**

ОБЛАСТИ ВИКОРИСТАННЯ

Продукт підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування.

Продукт підходить для нанесення на: полірований керамограніт (кераміка) світлого (темного) кольору.

ВИТРАТА

Витрата продукту варіюється в залежності від ступеня та глибини подряпин/дефектів, що підлягають відновленню.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Низькошвидкісний полірувальний інструмент з диском FabK, який входить в комплект.



SCRATCH OFF KIT

Відновлення подряпин, саден, помутнінь та дефектів поверхонь полірованого світлого (темного) керамограніту



LINEA
PROFESSIONALE

ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка та очищення основи

1. Ретельно очистіть поверхню, намагаючись видалити пил та бруд із поверхні.
2. Якщо поверхня забруднена, промийте її спеціальним миючим засобом SCRATCH OFF CLEANER (див. відповідний технічний паспорт)
3. Ретельно промийте поверхню водою та висушіть паперовими рушниками.
4. Перш ніж приступити до нанесення продукту, бажано захистити ту частину поверхні, яка не вимагає обробки, від подряпин/дефектів, які будуть відновлені за допомогою пластикової плівки.

Виконання робіт

5. Струсіть пляшку і налийте прямо на подряпану поверхню, яку ви збираєтеся відновити, кілька крапель продукту, достатніх для повного покриття подряпини / дефекту.
6. Використовуйте насадку FabK, але без активації інструменту, для поширення продукту рівномірно по всій довжині подряпини або області, що підлягає обробці.
7. Активуйте інструмент та наносьте продукт на поверхні. На цьому етапі повинні бути зроблені рухи, які прямують до подряпини або дефекту, який необхідно усунути. Немає необхідності чинити високий тиск на інструмент, але достатньо супроводжувати його рухами, стежачи за тим, щоб він працював рівно та експлуатував всю поверхню диска FabK.
8. Продовжуйте механічну дію, доки не буде досягнуто повної сухості продукту, налитого на поверхню. Будь-який надлишок продукту, який може утворитися на краях оброблюваної області, буде легко видалено пізніше, тому важливо зосередити рухи та чистку виключно на подряпинах/дефектах..
9. Коли продукт повністю висохне, оцініть отриманий результат. Якщо подряпина або дефект все ще частково видно, залийте знову продукт і повторіть нанесення, дотримуючись тієї ж процедури, що була щойно описана.

Кількість необхідних нанесень залежить від ступеня та глибини подряпини чи дефекту, які необхідно усунути. Як правило, 3–5 нанесення може бути достатньо для відновлення поверхні, але у разі подряпин або глибших дефектів необхідні нанесення можуть виконуватися доти, доки поверхня повністю не відновиться.

10. Коли результат задовільний, ретельно промийте поверхню водою, протріть білим папером, а потім висушіть поверхню паперовими рушниками. Якщо на поверхні помітні стійкіші залишки продукту, їх можна легко видалити полірувальною машинкою з використанням сухої прокладки FabK, тобто без додавання іншого продукту.

Час висихання та використання поверхні

12. Після промивання та сушіння субстрату водою більше не потрібно чекати.



SCRATCH OFF KIT

Відновлення подряпин, саден, помутнінь та дефектів поверхонь полірованого світлого (темного) керамограніту

**ПОКАЗАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ**

- Струсіть пляшку перед використанням.
- Починайте відновлення поодиноких подряпин або дефектів одночасно.
- Не працюйте на ділянках надто великих поверхонь
- Не чиніть надмірного тиску на інструмент
- Не наносьте продукт на вологу основу
- Не наносьте продукт на перегріту поверхню
- наносити продукт з температурою поверхні від +5 до +40 градусів °C
- Перш ніж приступити до нанесення продукту на всю поверхню, бажано провести профілактичне випробування на частині матеріалу, яка не видно або не укладена, щоб оцінити його придатність для використання за призначенням.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Наприкінці застосування використане обладнання можна мити водою.

БЕЗПЕКА

При користуванні продуктом завжди використовуйте найбільш відповідні засоби індивідуального захисту та суворо дотримуйтесь того, що зазначено у паспорті безпеки продукту.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд:	Опалесуюча рідина
Колір:	білий
Запах:	непохитний
pH :	8 , 5 ± 0,5
Питома вага	1316 ± 10 г / л

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати контейнери щільно закритими та у прохолодному, сухому місці..

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

48 місяців в оригінальній закритій упаковці та зберігати у прохолодному, сухому місці.

УПАКОВКИ**КОМПЛЕКТ УТРИМАННЯ**

- 1x SCRATCH OFF CLEANER - 500 мл: концентрований продукт для очищення поверхні перед відновлювальною обробкою.
- 1x SCRATCH OFF LIGHT - 250 мл: реставраційний крем для світлих поверхонь.
- 1x SCRATCH OFF DARK - 250мл: реставраційний крем для темних поверхонь.
- 2x FAB K: Спеціальна подушка для застосування SCRATCH OFF LIGHT або SCRATCH OFF TARK.
- 1x WHITE PAD: інструмент для попереднього та остаточного очищення поверхні.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕКИ

НІ



SCRATCH OFF KIT

Відновлення подряпин, саден, помутнінь та дефектів поверхонь полірованого світлого (темного) керамограніту



LINEA
PROFESSIONALE

Редакція 0 0,0 - 15/03/2018

Цей лист даних скасовує та замінює будь-яку іншу попередню версію. Завжди звертайтеся до останньої версії технічного паспорта, доступного на сайті. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію, що містяться в технічному паспорті.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, є результатом нашого ширшого дослідження та технічного досвіду експлуатації. У будь-якому випадку, рекомендується проводити профілактичне випробування, щоб перевірити придатність продукту як для передбачуваного використання, так і для типу матеріалу, на який воно призначене для нанесення. Зазначена інформація та пропозиції жодним чином не можуть вважатися обов'язковими або розуміти нашу відповідальність, оскільки умови та методи використання продукту не можуть контролюватись нами. Тому Faber Chimica Srl знімає з себе всю відповідальність за використання цих даних та пропозицій.

FABERSURFACECARE.COM

