

CP 5

Догляд із захисними властивостями від подряпин на поверхнях, оброблених антикислотним захистом AS 930 CP



CP 5 є готовим продуктом на водній основі, призначений для догляду за поверхнями, попередньо обробленими антикислотним продуктом AS 930 CP. Продукт підвищує стійкість поверхні до подряпин, а також збільшує тривалість та ефективність самої антикислотної обробки.

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ

- ✓ Підвищує довговічність та ефективність антикислотних характеристик AS 930 CP
- ✓ Збільшує стійкість до подряпин оброблюваної поверхні

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування.

Продукт підходить для нанесення на всі поверхні, попередньо оброблені AS 930 CP

РАСХОД

40 / 50 м² / л

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Тканина мікро-волокно, тканина нетканий матеріал

ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ

Розпорошити або налити невелику кількість продукту прямо на поверхню. Використовуючи тканину, розподіліть продукт рівномірно, щоб покрити всю поверхню. Зачекайте, поки продукт повністю висохне і видаліть залишки, просто використовуючи ту саму тканину, що й раніше. Перед нанесенням CP 5 на поверхню зачекайте до повного висихання раніше нанесеної обробки AS 930 CP.

ПОКАЗАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносьте продукт на вологі чи брудні поверхні.
 - Не наносьте продукт на перегріті поверхні.
 - Після укладання шару AS 930 CP дайте йому висохнути мимовільно, не торкаючись його.
 - Уникайте використання лез та інших гострих предметів безпосередньо на поверхні.
- Використовуйте на кухні обробні дошки.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Наприкінці застосування використане обладнання можна мити водою.

БЕЗПЕКА

При роботі з продуктом завжди використовуйте найбільш відповідні засоби індивідуального захисту та суворо дотримуйтесь того, що зазначено у паспорті безпеки продукту.



Догляд із захисними властивостями від подряпин на поверхнях, оброблених антикислотним захистом AS 930 CP

LINEA
PROFESSIONALE

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд:	рідина
Колір:	опалесцентний
Запах:	нейтральний

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати контейнери щільно закритими та у прохолодному, сухому місці.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

12 місяців в оригінальній закритій упаковці та зберігати у прохолодному та сухому місці.

УПАКОВКИ

- 1 л. пляшки - 12 пляшок у коробці

Редакція 0,0 - 0 2 / 1 2 /2019

Цей лист даних скасовує та замінює будь-яку іншу попередню версію. Завжди звертайтеся до останньої версії технічного паспорта, доступного на сайті www.faberchimica.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію, представлені в технічному листі.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, є результатом нашого ширшого дослідження та технічного досвіду експлуатації. У будь-якому випадку, рекомендується проводити профілактичний тест, щоб перевірити придатність продукту як для передбачуваного використання, так і для типу матеріалу, на який він призначений для нанесення. Вказана інформація та пропозиції жодним чином не можуть вважатися обов'язковими або мати на увазі нашу відповідальність, оскільки умови та методи використання продукту не можуть контролюватись нами. Тому Faber Chimica Srl знімає з себе всю відповідальність за використання цих даних та пропозицій.

