

AS 930 CP

Антикислотний захист та захист від плям на основі розчинника.
Натуральний ефект для мармуру, травертину, вапняку та матеріалів чутливих до кислот.



AS 930 CP - це грязевідштовхувальний та кислотостійкий захист з природним ефектом.

AS 930 CP підходить для забезпечення захисту від плям і кислоти на всіх поверхнях, де необхідний цей тип захисту, таких як столи, кухонні стільниці, стільниці у ванній і т.д.

AS 930 CP - це продукт для природного ефекту, який після нанесення не змінює початковий вид обробленої поверхні.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ відмінні протикислотні властивості
- ✓ відмінні протизадирні властивості
- ✓ спрощує роботу з догляду, очищення та обслуговування
- ✓ не жовтіє з часом
- ✓ сертифіковано для контакту з харчовими продуктами

ОБЛАСТИ ВИКОРИСТАННЯ

Продукт підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування.

Придатний продукт для нанесення на: мармур, травертин, вапняк та інші чутливі до кислоти матеріали.

ВИТРАТА

15 / 20 м² / л

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Меламінова губка, меламінова подушка

ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка та очищення основи

- Ретельно очистіть поверхню, намагаючись видалити пил та бруд із поверхні.
- Не наносьте AS 930 на вологу або вологу поверхню.
- Захистіть сусідні поверхні, на які ви не збираєтесь наносити продукт.

Виконання роботи

1. Нанести мінімальну кількість продукту безпосередньо на поверхню
2. Розподіліть продукт по поверхні, використовуючи меламінову губку. Зверніть увагу, щоб продукт рівномірно розподілявся по всій поверхні і створити цілісний і рівномірний шар продукту. Не дозволяйте продукту висохнути під час цієї фази розподілу.
3. Зачекайте, доки шар продукту повністю висохне
4. Продукт буде повністю сухим через 1-2 години після нанесення, але максимальна ефективність продукту проти плям і кислот досягається через 24 години після нанесення.
5. Через 24 години після нанесення продукту можна наносити продукт CP5 для підвищення механічної стійкості та стійкості до подряпин.



AS 930 CP

Антикислотний захист та захист від плям на основі розчинника.
Натуральний ефект для мармуру, травертину, вапняку та матеріалів чутливих до кислот



ПОКАЗАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносьте продукт на вологі чи брудні поверхні.
- Не наносьте продукт на перегріті поверхні.
- Після укладання шару AS 930 дайте йому висохнути мимовільно, не торкаючись його, або без повторного втручання в область, що вже оброблена до того, як вона повністю висохне, щоб уникнути нерівномірності після висихання
- Перш ніж приступити до нанесення продукту на всю поверхню, бажано провести профілактичну перевірку частини матеріалу, яка не видно або не укладена, щоб оцінити її придатність для використання за призначенням
- Уникайте використання лез та інших гострих предметів безпосередньо на поверхні. Використовуйте спеціальні обробні дошки.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Наприкінці застосування обладнання, що використовується, можна мити уайт-спіритом.

БЕЗПЕКА

При користуванні продуктом завжди використовуйте найбільш відповідні засоби індивідуального захисту та суворо дотримуйтесь того, що зазначено у паспорті безпеки продукту.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд:	рідина
Колір:	прозорий
Запах:	Вуглеводневий розчинник
Питома вага при 20 ° C	906 ± 10 г / л
Температура спалаху (ASTM D 56)	17 ° C

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати контейнери щільно закритими та у прохолодному, сухому місці.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

12 місяців в оригінальній закритій упаковці та зберігати у прохолодному та сухому місці.

УПАКОВКИ

- 1 кг пляшки - 12 пляшок у коробці



ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕКИ



H226	Легкозаймиста рідина та пари.
P210	Зберігати далеко від джерел тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не курити
P280	Носити захисні рукавички / захисний одяг / засоби захисту очей / обличчя.
P303 + P361 + P353	У разі контакту зі шкірою (або волоссям): негайно зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру / прийняти душ.
P370 + P378	У разі пожежі використовувати вуглекислий газ, піну, порошок для гасіння.
P403 + P233	Зберігати контейнер щільно закритим та у добре провітрюваному місці.
P403 + P235	Зберігати у прохолодному, добре провітрюваному місці.

Редакція 0,0 - 03 / 10 / 2019

Цей лист даних скасовує та замінює будь-яку іншу попередню версію. Завжди звертайтеся до останньої версії технічного паспорта, доступного на сайті www.faberchimica.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію, представлені в технічному листі.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, є результатом нашого ширшого дослідження та технічного досвіду експлуатації. У будь-якому випадку, рекомендується проводити профілактичний тест, щоб перевірити придатність продукту як для передбачуваного використання, так і для типу матеріалу, на який він призначений для нанесення. Вказана інформація та пропозиції жодним чином не можуть вважатися обов'язковими або мати на увазі нашу відповідальність, оскільки умови та методи використання продукту не можуть контролюватись нами. Тому Faber Chimica Srl знімає з себе всю відповідальність за використання цих даних та пропозицій.