



INTRODUZIONE:

La superficie di un Top sia esso posto in un bagno, cucina o ambienti di lavoro è, per suo ruolo, una delle superfici maggiormente sottoposte ad aggressioni o abrasioni.

Nella casa, per esempio, questa superficie è sottoposta a continui lavaggi, anche con detergenti forti ed è continuamente a contatto con sostanze che potrebbero dar luogo ad aloni e macchie. Un'altra situazione comune è la formazione di calcare dovuta al ristagno persistente dell'acqua.

La Faber Chimica Le mette a disposizione **MAINTENANCE KIT** per poterLe permettere di ovviare a molti di questi inconvenienti, facendo vivere le superfici con tranquillità. Aiutandola a mantenere inalterato nel tempo l'aspetto della superficie del Suo Top in quarzo.

Note: **MAINTENANCE KIT** che Le mettiamo a disposizione è ottimo per la manutenzione di superfici costituite in agglomerato al quarzo con finitura lucida, opaca o spazzolata. I prodotti contenuti nel Kit non danneggiano il materiale.

ISTRUZIONI SULL'USO DEL KIT

Operazioni da effettuarsi appena installato il Top:

1. Assicurarsi che il Top non abbia subito alcun trattamento prima (es. cere, cere autolucidanti, impregnanti etc.) o che abbia residui di silicone o di altre sostanze.

2. Prendere il flacone di **QUARTZ CLEANER** contenuto nel kit e distribuirlo puro con una spugna, in maniera uniforme sul materiale, lasciandolo agire per circa 5 minuti e lavorarlo di tanto in tanto con tampone bianco in dotazione. Lavare accuratamente la superficie con il tampone bianco e risciacquare bene con acqua pulita.

3. Attendere poi 10 - 15 minuti.

4. Prendere il flacone di **ENHANCER** e applicarne un velo fine ed uniforme mediante il panno contenuto all'interno della scatola.

5. Lasciare penetrare per circa 5-10 minuti e asportare poi l'eccesso di prodotto con il panno in dotazione. Importante è la completa rimozione dell'eccesso, in quanto potrebbe rimanere un fastidioso senso untuoso sul piano.

6. Utilizzare il Top dopo 6-12 ore dall'applicazione.

*Prestare attenzione all'utilizzo di **QUARTZ CLEANER**, in quanto potrebbe danneggiare materiali sensibili a prodotti aciduli come, metalli, materiali base calcarea etc. e tutti i sensibili agli acidi anche deboli.*

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PERIODICA DA EFFETTUARSI SUL TOP TRATTATO:

1. Al bisogno, come manutenzione ordinaria, lavare il top utilizzando **TOP CLEANER** spruzzandolo direttamente sulla superficie, lasciare agire per alcuni secondi e risciacquare poi con spugna ed acqua, lasciare asciugare.

2. Ripetere l'applicazione di **ENHANCER** mediamente ogni 2-3 anni ripetendo la stessa sequenza descritta per i top appena installati.

3. Per l'eventuale presenza di sporco ostinato, alonature etc., utilizzare **QUARTZ CLEANER**



MAINTENANCE KIT

AGGLOMERATI QUARZO 3P

Kit per la manutenzione di piani da lavoro, tavoli e top bagno

Kit for the maintenance of job surfaces tables and bathroom tops

Kit pour l'entretien de plans de travail, tables et plans de salle de bain

Prodotto professionale
Professional product
MADE IN ITALY



Faber Chimica s.r.l.

Via G. Ceresani, 10

60044 Fabriano An Italy

Tel. +39 0732 627178 Fax +39 0732 22935

www.faberchimica.com

The surface of a top be it in a bathroom, in a kitchen or in working places is, by its own role, one of the surfaces mostly undergoing etching or abrasions.

Inside a house, for instance, this surface is undergoing daily washing, even with heavy duty cleaner and it comes usually in contact with substances that could give halos and stains. Another common situation is limestone forming by persisting water stagnation.

Faber Chimica offers you this MAINTENANCE KIT to allow you facing many of these inconveniences, and to allow living surfaces easily, helping you to keep the look of your quartz top unchanged in the time.

Note: the MAINTENANCE KIT we offer you is excellent for the maintenance of surfaces made in quartz agglomerate with polished, mat or brushed finish. Products contained inside this Kit do not damage the material.

INSTRUCTIONS FOR USE OF THIS KIT

Operations to be made as soon as the top will have been installed:

1. Make sure that the top has not undergone any treatment before (i.e. waxes, self polishing waxes, impregnators, etc.) or showing silicone residues or other substances.
2. Take the bottle of QUARTZ CLEANER contained in this kit and apply undiluted with a sponge evenly on the material, allowing to act approx. 5 minutes and work now and then with the white pad at your disposal. Clean carefully the surface with the white pad and rinse well with clean water.
3. Wait 10 to 15 minutes.
4. Take the ENHANCER bottle and apply a thin even coat with the cloth inside this kit.

5. Allow to penetrate approx. 5 to 10 minutes and later remove product excess with the cloth inside this kit. It is important that the excess is perfectly removed, as it could leave an annoying sense of grease on the top.
6. The top will be ready to use 6 to 12 hours after application.

Pay attention while using QUARTZ CLEANER, as it could damage materials sensitive to acidic materials, such as: metals, lime based materials, acid sensitive (even weak) materials, etc.

PERIODIC MAINTENANCE TO BE MADE ON THE TREATED TOP:

1. When needed, as a normal maintenance, clean the top using TOP CLEANER by spraying it straight on the surface, allow to act for a few seconds, then rinse with a sponge and water, allow to dry.
2. Repeat application of ENHANCER every 2-3 years by repeating the same scheme as described for the tops just installed.
3. Should the top show some stubborn dirt, halos, etc., use QUARTZ CLEANER

La surface d'un top soit-il dans une salle de bain, dans une cuisine ou dans un lieu de travail, c'est par son rôle, l'une des surfaces les plus soumises aux agressions ou abrasions.

Dans une maison, par exemple, cette surface est soumise à des nettoyages de routine, avec même des détergents forts et elle est normalement en contact avec des substances qui pourraient donner lieu à des halos et taches. Une autre situation de routine c'est la formation de calcaire due à la stagnation persistante de l'eau.

Faber Chimica met à votre disposition le MAINTENANCE KIT pour vous permettre de faire face à plusieurs de ces inconvénients, en vous faisant vivre les surfaces de façon tranquille et en vous aidant à garder l'aspect de la surface de votre top en quartz inchangé dans le temps.

Note: le MAINTENANCE KIT que nous mettons à votre disposition est excellent pour l'entretien de surfaces en aggloméré quartz avec finition polie, matte ou brossée. Les produits contenus dans ce Kit n'abîment pas le matériau.

MODE D'EMPLOI DE CE KIT

Opérations à effectuer dès que le top aura été installé:

1. S'assurer que le top n'ait subi aucun traitement à l'avance (es. cires, cires auto-polissantes, produits impregnants, etc.) qu'il y ait des résidus de silicone ou d'autres substances.
2. Prendre le flacon de QUARTZ CLEANER contenu dans ce kit et appliquer le produit pur avec une éponge de façon uniforme sur le matériel, et le laisser agir pendant 5 minutes environ en le travaillant de temps en temps avec le tampon blanc fourni. Nettoyer la surface soigneusement avec le tampon blanc, ensuite rincer bien avec de l'eau propre.
3. Attendre 10 à 15 minutes.
4. Prendre le flacon de l'ENHANCER et en passer un voile fin et uniforme avec le chiffon contenu à l'intérieur de ce kit.
5. Laisser pénétrer pendant 5 à 10 minutes ensuite emporter l'excès de produit avec le chiffon inclus. Il est important que l'excès ait été parfaitement emporté, puisque celui-ci pourrait laisser sur le plan un ennuyeux sens d'onctueux.
6. N'employer le top qu'après 6 à 12 heures après l'application.

Prêter attention à l'emploi de QUARTZ CLEANER, puisqu'il pourrait abîmer les matériaux sensibles aux produits acidulés tels que: les métaux, les matériaux à base calcaire, tous ceux qui sont sensibles aux acides, même faibles, etc.

OPERATIONS D'ENTRETIEN PERIODIQUE À EFFECTUER SUR LE TOP TRAITÉ:

1. Au besoin, en entretien courant, nettoyer le plan avec le TOP CLEANER en le vaporisant directement sur la surface, laisser agir pendant quelques secondes et ensuite rincer avec une éponge et de l'eau, laisser sécher.
2. Répéter l'application de l'ENHANCER en moyenne tous les 2 à 3 ans en suivant la même méthode que décrite pour les tops dès qu'ils sont installés.
3. Pour l'éventuelle présence de saleté obstinée, halos, etc., employer le QUARTZ CLEANER.