

P 147 PLUS

Захист з посиленням кольору не створює плівку, на основі розчинника, з мокрим ефектом для всіх поверхонь, що вбирають.

P147 PLUS - це Підсилює колір (мокрый ефект), захисне просочуючий засіб із чудовими відновлювальними властивостями. Він використовується для посилення кольору та тону поверхонь, не змінюючи структуру поверхні, без утворення поверхневих плівок.

P147 PLUS призначений для обробки природного камення, агломератів, теракоти, а також усіх матеріалів з середнім-низьким, середнім і середнім-високим ступенем абсорбції.

У порівнянні з традиційними тонерами для зволоження, **P 147 PLUS** проникає глибоко в матеріали, не створюючи поверхневих плівок, і його надзвичайно легко наносити без ризику створення естетичних неоднорідностей. Завдяки цим характеристикам **P147 PLUS** особливо підходить для використання на відкритому повітрі або поверхнях, які за своєю природою повинні витримувати умови постійної присутності води, такі як душові, фонтани та раковини. Його ефект тривалий, протистоїть ультрафіолетовим променям та поганій погоді і не жовтіє під впливом сонячного світла.

P147 PLUS надає поверхні, на яку він наноситься, чудові водовідштовхувальні та стійкі до забруднення властивості, полегшуючи щоденне очищення та догляд за обробленими поверхнями. Він також сертифікований для контакту з харчовими продуктами, тому його можна використовувати для фарбування та тонування стільниць для кухні. Порівняно з P147, версія P147 PLUS відрізняється більшою тонізуючою здатністю.

У **P147 PLUS** можна додавати кам'яне чорнило для отримання необхідного кольору.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ✓ сильна **тонізуюча здатність**
- ✓ **глибоко проникає** у матеріали
- ✓ Надає поверхні **протизадирних властивостей**
- ✓ Надає **водовідштовхувальні** властивості поверхні
- ✓ **освіжаються характерні** прожилки природного каменю
- ✓ **Високий опір** до стирання
- ✓ Відмінні **гідро- та масловідштовхувальні характеристики**
- ✓ **Опір променям УФ**
- ✓ **не жовтіє** з часом
- ✓ не змінює структуру поверхні
- ✓ **не створює** поверхневу плівку
- ✓ Також **підходить для зовнішнього** застосування.
- ✓ Сертифіковано **для контакту з харчовими продуктами**
- ✓ Ідеально підходить для нанесення **на зони з підвищеною вологістю** (сауни, душові, раковини, фонтани)

ОБЛАСТИ ВИКОРИСТАННЯ

Продукт підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування.

Цей продукт придатний для застосування на: Тераццо (агломерат мармуру + цемент), агломрамор (агломерат мрамур + смоли), натуральний кварцит (агломерат кварц – смоли), сланець, піщаник, Basaltina - лави, цемент, граніт, вапняк, мрамур (Ecopietra), порфір, кварцит, теракота, травертин, туф



Захист

P 147 PLUS - Захист з посиленням кольору не створює плівку, на основі розчинника, з мокрим ефектом для всіх поглинаючих поверхонь.

ВИТРАТА

15 / 20 м² / л

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Пензель, фліс, валик

ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка та очищення основи

1. Ретельно очистіть поверхню, намагаючись видалити пил та бруд із поверхні.
2. Не наносьте **P147 PLUS** на мокрі чи вологі поверхні.
3. Наносити **P147 PLUS** на поверхні з температурою поверхні від +5 до +40°C
4. За наявності захистіть сусідні поверхні, на які ви не збираєтеся наносити продукт.

ВИКОРИСТАННЯ

5. На суху і чисту поверхню розподіліть тонкий і рівномірний шар продукту, використовуючи інструмент на ваш вибір, звертаючи увагу на створення шару, максимально однорідного, щоб покрити всю поверхню.
6. Приблизно через 5-10 хвилин після нанесення, але до повного всмоктування продукту, у разі найбільш абсорбуючих поверхонь, приступайте до перерозподілу надлишків продукту за допомогою того ж інструменту, який використовувався для нанесення, намагаючись виконати однорідний розподіл для того, щоб отримати візуально однорідний результат наприкінці застосування.
7. У разі обробки абсорбуючих матеріалів, коли продукт повністю абсорбується без утворення залишків, можна приступити до нанесення другого шару матеріалу, який буде виконаний таким же чином, як описано вище, через 2-3 години після першого нанесення.
8. Якщо обробка була застосована до більш твердих і, отже, менш абсорбуючих матеріалів, де продукт не повністю абсорбується навіть після перерозподілу, внаслідок чого утворюються невеликі поверхневі залишки, необхідно приступити до повного та ретельного видалення останніх, щоб уникнути подальших проблем із кристалізацією на поверхні матеріалу.
9. Цю операцію необхідно проводити через 20-30 хвилин після нанесення продукту, за допомогою чистої сухої тканини, або полотером (1,5 л. с., 175 об/хв), з білим диском, диском з вовни ягняти або вовняні бавовняні аксесуари.

Щоб максимізувати ефективність проти плям, інтенсивність тонізуючого ефекту та загальну тривалість процедури, можна почекати від 20-30 хвилин до 45-60 хвилин, перш ніж видаляти залишки, що полегшить повне та глибоке проникнення продукту в структуру із найтвердіших матеріалів. Таким чином, залишок на поверхні може бути трохи більш чіпким при видаленні.



LINEA
PROFESSIONALE

FABERSURFACECARE.COM



Захист

P 147 PLUS - Захист з посиленням кольору не створює плівку, на основі розчинника, з мокрим ефектом для всіх поглинаючих поверхонь.



Час висихання

Продукт висихає швидко, протягом максимум 1-2 години з моменту його нанесення.

Відкриття трафіку

Відкрийте поверхню для руху приблизно через 4-6 годин після нанесення продукту.

ДОДАТКОВО ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Для звичайного очищення поверхні, обробленої P147 PLUS, ми пропонуємо: ALGAFLOOR або NEUGEL
- Для більш ретельного очищення поверхні, обробленої P147 PLUS, ми пропонуємо: FABER 30 або DETERFUG залежно від типу матеріалу.
- Для депарафінізації поверхні, обробленої P147 PLUS, ми пропонуємо: DEC 21 та/або DECERA P

ПОКАЗАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносьте продукт на мокрі чи вологі поверхні.
- У випадку, якщо продукт наноситься як поверхневе фарбування на матеріал, вже оброблений глибокою водовідштовхувальною ґрунтовкою, дочекайтеся повного висихання попередньої обробки перед застосуванням **P147 PLUS**
- Не наносьте продукт на перегріті поверхні.
- Не наносьте продукт з безпосередньою небезпекою дощу чи морозу, у присутності туман або висока вологість довкілля.
- наносити продукт при температурі навколишнього середовища від +5 до +40°C.
- У разі нанесення на нещодавно покладені або замазані поверхні зачекайте Повного висихання розчину чи клею.
- Обережно видаліть залишки продукту, як описано вище, щоб уникнути проблем, пов'язаних із жирністю поверхні.
- Перш ніж приступити до нанесення продукту на всю поверхню, бажано провести профілактичну перевірку частини матеріалу, яка не видно або не укладена, щоб оцінити її придатність для використання за призначенням

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення нанесення використане обладнання можна мити уайт-спіритом.

БЕЗПЕКА

При користуванні продуктом завжди використовуйте найбільш відповідні індивідуальні захисні пристрої та суворо дотримуйтесь того, що зазначено у паспорті безпеки продукту.



P 147 PLUS - Захист з посиленням кольору не створює плівку, на основі розчинника, з мокрим ефектом для всіх поглинаючих поверхонь.



ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зовнішність:	рідина
Колір:	прозорий
Запах:	Вуглеводневий розчинник
Питома вага при 20 °C	850 ± 10 г / л
Температура спалаху (ASTM D 56)	<21 °C

МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати контейнери щільно закритими та у прохолодному, сухому місці..

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

12 місяців в оригінальній закритій упаковці та зберігати у прохолодному та сухому місці.

УПАКОВКИ

- 1 л - 12 пляшок у коробці
- 5 л - 4 банки в коробці



ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ

H225	Легкозаймиста рідина та пара
H304	Це може бути смертельно при ковтанні та попаданні в дихальні шляхи.
H319	Викликає серйозне подразнення очей.
H336	Це може викликати сонливість та запаморочення.
HUN066	Повторний вплив може спричинити сухість або розтріскування шкіри.
P210	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить.
P301 + P310	У разі ковтання: негайно зателефонуйте в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР / до лікаря.
P312	Зверніться до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТР / до лікаря, якщо ви погано почуваетесь
P331	Не викликає блювоту
P370 + P378	У разі пожежі використовуйте вуглекислий газ, піну, хімічний порошок для гасіння.
P403 + P235	Зберігати в добре провітрюваному місці. Зберігати у прохолодному місці.

Редакція - 19 /06 /2019

Цей лист даних скасовує та замінює будь-яку іншу попередню версію. Завжди звертайтеся до останньої версії технічного паспорта, доступного на сайті www.faberchimica.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію, представлені в технічному листі.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, є результатом нашого ширшого дослідження та технічного досвіду експлуатації. У будь-якому випадку, рекомендується проводити профілактичний тест, щоб перевірити придатність продукту як для передбачуваного використання, так і для типу матеріалу, на який він призначений для нанесення. Вказана інформація та пропозиції жодним чином не можуть вважатися обов'язковими або мати на увазі нашу відповідальність, оскільки умови та методи використання продукту не можуть контролюватись нами. Тому Faber Chimica Srl знімає з себе всю відповідальність за використання цих даних та пропозицій.

