

EPOXY RESIDUE REMOVER

Лужний очищувач спеціально для видалення залишків затирок та епоксидної смоли



EPOXY RESIDUE REMOVER – це очисник на лужній основі, спеціально розроблений для швидкого та легкого видалення залишків та плівок, що виникають внаслідок операцій із заливки швів та герметизації з використанням герметиків або продуктів на основі епоксидної смоли.

Продукт можна використовувати для очищення в кінці установки, а також для видалення плівки або плям, що виникли внаслідок неправильного чи недостатнього очищення після завершення встановлення. **EPOXY RESIDUE REMOVER** також є надзвичайно ефективним для видалення залишків епоксидної смоли, які були там протягом деякого часу.

EPOXY RESIDUE REMOVER діє швидко і легко, навіть при використанні на поверхнях, що особливо важко очищаються, таких як матеріали малої товщини або поверхні з мікротекстурованою поверхнею.

Його м'яка, але ефективна формула робить його ідеальним для використання на чутливих до кислот поверхнях, оскільки він не викликає корозії чи агресії. **EPOXY RESIDUE REMOVER** також є особливо ефективним для видалення синтетичних залишків, навіть якщо вони стійкі і були там протягом деякого часу, таких як графіті, фарба та емалі.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ✓ Чудова здатність руйнувати залишки та епоксидну патину
- ✓ Миюча здатність на найвищому рівні
- ✓ Бережне відношення до матеріалів та затирання
- ✓ Швидкодіючий
- ✓ Швидке та просте застосування
- ✓ Не руйнує оброблені матеріали

МІСЦЯ ВИКОРИСТАННЯ

Продукт підходить як для внутрішнього, так і зовнішнього застосування.

Підходить для використання на: мармурово-цементному агломераті, мармурово-полімерному агломераті, мармурово-кварцовому агломераті, сланці, піщанику, базальтовому лавовому камені, розплавленому базальті, цементі, бетоні, глазурованій кераміці, клинкера, клинкері Натуральний керамограніт, Фактурний керамограніт, Вапняк, Мармур, Штучний камінь (Еко камінь), Порфір, Кварцит, Терракота, Травертин, Туф

ПОКРИТТЯ

N.A.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Ганчірка, швабра, щітка, полотер



EPOXY RESIDUE REMOVER

Лужний очищувач спеціально для видалення залишків
затинок та епоксидної смоли



ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка та очищення поверхні

1. Перш ніж приступити до миття поверхні за допомогою засобу для видалення залишків епоксидної смоли, рекомендується очистити поверхню від будь-яких залишків, таких як пил, сміття та бруд, за допомогою віника або пілососа.

Ми рекомендуємо обробляти невеликі ділянки поверхні за один раз. Розмір області, що підлягає обробці, повинен визначатися індивідуально залежно від ступеня поглинання матеріалу.

При нанесенні на поверхні, що сильно вбирають, такі як котто або теракота, необхідно працювати на площі не більше приблизно 4-5 кв. м, стежити за тим, щоб засіб для видалення залишків не проникав у поверхню повністю, що запобігло б його виконання своєї функції. При нанесенні на поверхні з низькою поглинанням, такі як керамограніт або керамічна плитка, оброблювана площа може бути більшою, залежно від вимог та можливостей оператора.

Застосування

2. Цей продукт застосовується у нерозбавленому вигляді.
3. Нанесіть засіб на поверхню, покривши всю площу, що очищається і рівномірно і енергійно розподіливши його однодисковою машинкою або великою щіткою.
4. Залишіть продукт діяти приблизно 10-15 хвилин для м'яких залишків, 20-30 хвилин у разі стійких або застарілих залишків, допомагаючи розчиняючому дії на матеріалі шляхом обробки однодисковою машиною або великою щіткою при більш-менш регулярних інтервалах часу, залежно від складності видалення залишків, які необхідно розчинити. Це підвищить розчинну дію продукту і дасть вам найкращі результати. При нанесенні на поверхні, що особливо вбирають, під час роботи з продуктом може виникнути необхідність налити ще трохи кошти на поверхню, щоб компенсувати поглинання матеріалом. Для досягнення найкращих результатів важливо, щоб поверхня була повністю покрита тонким шаром продукту протягом усієї обробки. Ця операція може виконуватися з використанням більш-менш абразивного диска або щітки, які вибираються в залежності від типу матеріалу і типу бруду або обробки, що видаляється. Біла накладка: для менш забруднених або компактних поверхонь, наприклад, для глазурованої кераміки. Зелений або світло-блакитний пад для грубих, неполірованих поверхонь, таких як котто, теракота і т.д..
5. По закінченні вищезазначеного часу видаліть залишки прибирання, вилив на поверхню достатню кількість чистої води, щоб утворилася емульсія з розчином на підлозі; рівномірно розподіліть його однодисковою машиною або пензлем, а потім видаліть надлишки. Цю операцію найкраще виконувати за допомогою рідинного пілососа, хоча в якості альтернативи надлишок рідини можна зібрати ганчірками або паперовими рушниками, що вбирають.
6. Після видалення залишків ретельно промийте поверхню чистою водою. Якщо результати вас не повністю влаштовують, повторіть операцію, виконавши кроки, описані вище.

EPOXY RESIDUE REMOVER

Лужний очищувач спеціально для видалення залишків
затирок та епоксидної смоли



Відкриття для підлогового руху

Після обполіскування поверхні водою підлогу можна відкривати для використання, як тільки вона висохне. При повторному нанесенні обробки слід дочекатися повного висихання поверхні наскрізь. Кількість часу для цього варіюватиметься в залежності від типу та ступеня поглинання матеріалу.

ІНСТРУКЦІЇ ТА КЕРІВНИЦТВА

- Перед нанесенням продукту на всю поверхню рекомендується протестувати невелику незахищену ділянку або невикористану ділянку, щоб перевірити її придатність для використання.
- При нанесенні на нещодавно укладені або залиті розчином поверхні дочекайтеся повного висихання клею або розчину.
- Не змішувати з іншими хімічними сполуками
- Якщо кінцевий результат вас не повністю задовольнив, повторіть процедуру, як описано вище.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після застосування використовуване обладнання можна промити водою.

БЕЗПЕКА

При нанесенні продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту та уважно дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту.

ФІЗИЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд:	Гель
Колір:	білий
Запах:	Типовий
pH:	12,0±0,5
Питома вага при 20°C	1120 ± 10 г/л

МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим та зберігайте у прохолодному, сухому місці..

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці в оригінальній закритій упаковці у сухому прохолодному місці.

УПАКОВКА

- 1 л пляшки - 12 пляшок у коробці



EPOXY RESIDUE REMOVER

Лужний очищувач спеціально для видалення залишків затирок та епоксидної смоли



ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕКИ



H314	Викликає сильні опіки шкіри та ураження очей.
P260	Не вдихати пил/дим/газ/туман/пари/аерозоль.
P280	Носіть захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя.
P301+P330+P331	ПРИ ПРОГЛУТАВАННІ: прополоскати рот. Не викликає блювоту.
P303+P361+P353	При попаданні на шкіру (або волосся): негайно зняти весь забруднений одяг. Промийте шкіру водою або прийміть душ
P305+P351+P338	При попаданні в очі: обережно промивати водою протягом декількох хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є, і це легко зробити. Продовжуйте полоскати.
P310	Негайно звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ/до лікаря
P405	Зберігати під замком.

Версія 3.0 – 18.12.2019

Цей технічний паспорт замінює усі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії специфікації, яка доступна на сайті www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію, що містяться в техпаспорті.

Информация в этом техническом паспорте основана на нашем большом опыте технических и эксплуатационных исследований. В любом случае всегда следует проводить предварительные испытания для проверки пригодности продукта для предполагаемого использования и типа материала, на который он будет наноситься. Информация и предложения не могут быть истолкованы как обязательство или привести к нашей ответственности, поскольку мы не можем контролировать условия и способ использования продукта. Поэтому Faber Chimica Srl отказывается от какой-либо ответственности в отношении использования таких данных и предложений.

