

P 147

Підсилювач кольору для всіх видів матеріалів, на основі розчинника, надає мокрий ефект і захист від плям



P147 є захисним просоченням від плям з ефектом посилення кольору (тонування) на базі розчинників. Він використовується для посилення кольору і тону поверхонь, що вбирають, не змінюючи структуру поверхні без утворення поверхневих плівок. **P147** показаний для обробки всіх природних каменів, агломератів, теракоти та всіх матеріалів з середнім-низьким, середнім і середнім-високим ступенем абсорбції.

Порівняно з традиційними тонерами для мокрого ефекту, **P147** глибоко проникає всередину матеріалів без створення поверхневих плівок і надзвичайно легко наноситься без ризиків створення не рівномірного посилення кольору поверхні. Завдяки цим характеристикам **P147** особливо підходить для використання на відкритому повітрі або поверхнях, які за своєю природою повинні витримувати умови постійної присутності води, такі як душові, фонтани та раковини. Його ефект тривалий, він протистоїть ультрафіолетовим променям та поганій погоді та не жовтіє під впливом сонячного світла.

P147 дає поверхні, на яку він наноситься, чудові водовідштовхувальні та стійкі властивості від плям, води та бруду полегшуючи щоденне очищення та обслуговування оброблених поверхонь. Він також сертифікований для контакту з харчовими продуктами, тому його можна використовувати для захисту фарбування та тонування стільниць.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ✓ **сильна тонувальна здатність**
- ✓ **глибоко проникає у матеріали**
- ✓ **надає поверхні протизадирних властивостей**
- ✓ **надає гідрофобні властивості матеріалу**
- ✓ **сильний захист від забруднень**
- ✓ **відмінні гідро- та масловідштовхувальні характеристики**
- ✓ **стійкість до ультрафіолетового випромінювання**
- ✓ **не жовтіє з часом**
- ✓ **матове покриття**
- ✓ **не створює поверхневу плівку**
- ✓ **також підходить для зовнішнього застосування.**
- ✓ **сертифіковано для контакту з харчовими продуктами**
- ✓ **ідеально підходить для застосування на вологих ділянках (сауни, душові, раковини, фонтани)**



Підсилювач кольору для всіх видів матеріалів, на основі розчинника, надає мокрий ефект і захист від плям.



ОБЛАСТИ ВИКОРИСТАННЯ

Продукт підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування.

Цей продукт придатний для застосування на: Тераццо (агломерат мармуру + цемент), агломрамор (агломерат мрамур + смоли), натуральний кварцит (агломерат кварц – смоли), сланець, піщаник, Basaltina - лави, цемент, граніт, вапняк, мрамур (Ecopietra), порфір, кварцит, теракота, травертин, туф

ВИТРАТА

15/20 м2/л

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Пензель, фліс, валик

ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка та очищення основи

1. Ретельно очистіть поверхню, намагаючись видалити пил та бруд із поверхні.
2. Не наносьте P 147 на мокрі мокрі поверхні.
3. Нанести P 147 на поверхні з температурою від +5 до +40°C
4. За наявності захистіть сусідні поверхні, на які ви не збираєтеся наносити продукт.

Выполнения работы

5. На сухій і чистій поверхні розподіліть тонкий і рівномірний шар продукту, використовуючи інструмент на ваш вибір, звертаючи увагу на створення шару, максимально однорідного, щоб покрити всю поверхню.
6. Приблизно через 5-10 хвилин після нанесення, але до повного всмоктування продукту, приступайте до перерозподілу надлишків продукту, використовуючи той же інструмент, який використовувався для нанесення, намагаючись виконати однорідний розподіл, щоб отримати візуально однорідний результат наприкінці виконання робіт.
7. У разі обробки, що застосовується до більшості абсорбуючих матеріалів, коли продукт повністю абсорбується без утворення залишків, можна приступити до нанесення другого шару матеріалу, який повинен бути виконаний тими самими способами, що описані вище, через 2-3 години.
8. Якщо обробка була застосована до більш твердих і, отже, менш абсорбуючих матеріалів, де продукт не повністю абсорбується навіть після перерозподілу, внаслідок чого утворюються незначні поверхневі залишки, необхідно приступити до повного та ретельного видалення залишків з поверхні, щоб уникнути подальших проблем з кристалізацією на поверхні матеріалу.

Видалення залишків захисного просочення необхідно проводити **через 20-30 хвилин після нанесення продукту**, за допомогою чистки сухої поверхні, що виконується традиційною



Підсилювач кольору для всіх видів матеріалів, на основі розчинника, надає мокрий ефект і захист від плям.



однорискової полірувальної машини (полотер) (1,5 л. с., 175 об/хв), з білим падом, диском з вовни ягнати або вовняні, бавовняні аксесуари.

Альтернативно, у разі вертикальних поверхонь або невеликого об'єму, можна приступити до видалення залишків за допомогою ручної полірувальної машини або вручну, використовуючи білу пад або компактну повсть, або вовняну, бавовняну тканину.

Щоб збільшити ефективність дії проти плям, інтенсивність посилення кольору та загальну тривалість процедури, можна почекати від 20 до 30 хвилин, максимум до 45-60 хвилин, перш ніж видаляти залишки, що сприятиме повному та глибокому проникненню продукту в структуру з найтвердіших матеріалів. Таким чином, залишок на поверхні може бути трохи більш чіпким при видаленні.

Час висихання

Продукт висихає швидко, протягом максимум 1-2 години з моменту його нанесення.

Відкриття трафіку

Відкрийте поверхню для руху приблизно через 4-6 годин після нанесення продукту.

ДОДАТКОВО ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Для звичайного очищення поверхні, обробленої **P147**, ми пропонуємо: ALGAFLOOR або NEUGEL
- Для більш ретельного очищення поверхні, обробленої **P147**, ми пропонуємо: FABER 30 або DETERFUG, залежно від типу матеріалу.
- Для депарафінізації поверхні, обробленої **P147**, ми пропонуємо: DEC 21 та/або DECERA P

ПОКАЗАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

- - Не наносьте продукт на мокрі чи вологі поверхні.
- - У випадку, якщо продукт наноситься як поверхневе фарбування на матеріал, вже оброблений глибокою водовідштовхувальною ґрунтовкою, дочекайтеся повного висихання попередньої обробки перед застосуванням **P147**
- - Не наносьте продукт на перегріті поверхні.
- - Не наносьте продукт з безпосередньою небезпекою дощу чи морозу, у присутності туман або висока вологість довкілля.
- наносити продукт при температурі навколишнього середовища від +5 до +40°C.
- У разі нанесення на нещодавно покладені або замазані поверхні зачекайте Повного висихання розчину чи клею.
- Обережно видаліть залишки продукту, як описано вище, щоб уникнути проблем, пов'язаних із жирністю поверхні.
- Перш ніж приступити до нанесення продукту на всю поверхню, бажано провести профілактичну перевірку частини матеріалу, яка не видно або не укладена, щоб оцінити її придатність для використання за призначенням



Підсилювач кольору для всіх видів матеріалів, на основі розчинника, надає мокрий ефект і захист від плям.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Наприкінці застосування використовуване обладнання можна мити уайт-спиритом.

БЕЗПЕКА

При користуванні продуктом завжди використовуйте найбільш відповідні засоби індивідуального захисту та суворо дотримуйтесь того, що зазначено у паспорті безпеки продукту.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд:	рідина
Колір:	прозорий
Запах:	Вуглеводневий розчинник
Питома вага при 20 ° C	8 50 ± 10 г / л
Температура спалаху (ASTM D 56)	<21 ° C

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати контейнери щільно закритими та у прохолодному, сухому місці.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

12 місяців в оригінальній закритій упаковці та зберігати у прохолодному та сухому місці.

УПАКОВКИ

- 1 л пляшок - 12 пляшок у коробці
- 5 л банока - 4 банки в коробці



ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ

H225	Легкозаймиста рідина та пара
H304	Це може бути смертельним при ковтанні та попаданні в дихальні шляхи.
H319	Викликає серйозне подразнення очей.
H336	Це може викликати сонливість та запаморочення.
EUN066	Повторний вплив може спричинити сухість або розтріскування шкіри.
P 210	Зберігати далеко від джерел тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не палити
P301 + P310	У разі ковтання: негайно зателефонуйте в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР / до лікаря.
P331	НЕ викликайте блювоту
P370 + P378	У разі пожежі використовуйте вуглекислий газ, піну та хімічний порошок для гасіння.
P403 + P235	Зберігати в добре провітрюваному місці. Зберігати у прохолодному місці
P405	Тримайте під замком.



Підсилювач кольору для всіх видів матеріалів, на основі розчинника, надає мокрий ефект і захист від плям.



Перегляд 5,0 - 28 /02 /2019

Цей лист даних скасовує та замінює будь-яку іншу попередню версію. Завжди звертайтеся до останньої версії технічного паспорта, доступного на сайт. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію, представлені в технічному листі.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, є результатом нашого ширшого дослідження та технічного досвіду експлуатації. У будь-якому випадку, рекомендується проводити профілактичний тест, щоб перевірити придатність продукту як для передбачуваного використання, так і для типу матеріалу, на який він призначений для нанесення. Вказана інформація та пропозиції жодним чином не можуть вважатися обов'язковими або мати на увазі нашу відповідальність, оскільки умови та методи використання продукту не можуть контролюватись нами. Тому Faber Chimica Srl знімає з себе всю відповідальність за використання цих даних та пропозицій.

FABERSURFACECARE.COM

