

CP 5 — www.vdk.kiev.ua

Уход с защитными свойствами от царапин на поверхностях, обработанных антикислотной защитой AS 930 CP

CP 5 представляет собой готовый продукт на водной основе, предназначенный для ухода за поверхностями, предварительно обработанными антикислотным продуктом AS 930 CP. Продукт повышает устойчивость поверхности к царапинам, а также увеличивает продолжительность и эффективность самой антикислотной обработки.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Повышает долговечность и эффективность антикислотных характеристик AS 930 CP
- ✓ Увеличивает устойчивость к царапинам обрабатываемой поверхности

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт **подходит** для **внутреннего и наружного применения**.

Продукт **подходит** для нанесения на все поверхности, предварительно обработанные AS 930 CP

РАСХОД

40 / 50 м² / л

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Ткань микро-волокно, ткань нетканый материал

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Распылить или налить небольшое количество продукта прямо на поверхность. Используя ткань, распределите продукт равномерно, чтобы покрыть всю поверхность. Подождите, пока продукт полностью высохнет и удалите остатки, просто используя ту же ткань, что и использовалась ранее. Перед нанесением CP 5 на поверхность дождитесь полного высыхания ранее нанесенной обработки AS 930 CP.

ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносите продукт на влажные или грязные поверхности.
- Не наносите продукт на перегретые поверхности.
- После укладки слоя AS 930 CP дайте ему высохнуть самопроизвольно, не касаясь его.
- Избегайте использования лезвий и других острых предметов непосредственно на поверхности. Используйте на кухне разделочные доски.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

В конце применения использованное оборудование можно мыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид:	жидкость
Цвет:	опалесцирующий
Запах:	нейтральный

ХРАНЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке и хранить в прохладном и сухом месте.

УПАКОВКИ

- 1 л. бутылки - 12 бутылок в коробке

Редакция 0 0,0 - 0 2 / 1 2 / 201 9

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического паспорта, доступного на сайте. Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, представленные в техническом листе.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактический тест, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который он предназначен для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений.

