



RAVVIVANTE PROTETTIVO, EFFETTO BAGNATO

Ravniva e rivitalizza il colore e la grana naturale del materiale, proteggendolo anche dall'assorbimento di sostanze macchianti oleose, colorate e acquose. Conferisce inoltre una buona protezione anti-graffiti.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto a base solvente ad azione profonda. Protegge e ravniva la grana naturale del materiale.

COME APPLICARLO

Strumenti



Applicare a pennello, con un panno, una spugna o un vello.

Modalità

Applicare il prodotto puro su superfici completamente asciutte e pulite, usando un pennello, un panno o una spugna. Per ottenere i risultati migliori sulle superfici più assorbenti, utilizzare bagnato su bagnato, facendo attenzione ad applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe, evitando la luce diretta del sole e temperature del materiale superiori a 30 gradi. Se applicato in eccesso, si crea un film superficiale appiccicoso. Dopo pochi secondi dall'applicazione, rimuovere il prodotto in eccesso, non assorbito, con un panno pulito o una spugna. La protezione desiderata si raggiunge 24 ore dopo il trattamento. Dopo l'applicazione attendere 4-6 ore prima di camminare sulla superficie.

DOVE APPLICARLO

- MARMO**
- GRANITO**
- PIETRE NATURALI**
pietra calcarea, travertino, rosso verona, arenaria
- AGGLOMERATO**



ULTERIORI VANTAGGI

- RIDONA TONO E BELLEZZA AI MATERIALI**
- ANTIMACCHIA; PROTEGGE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI**
- NON INGIALLISCE**
- RESISTENTE AI RAGGI UV**
- ANTI-GRAFFITI**

DATI TECNICI

Densità a 25 °C gr/cm ³	0.95
Aspetto	liquido opalescente
Colore	incoloro

COPERTURA

Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale

1L di prodotto

Pietra levigata e marmo	20-35 m ² 215-376 sq.ft.
Marmo lucido e granito	30-50 m ² 323-538 sq.ft.



CONFEZIONE

0,25-1-5-10-20-200 litri.

COME CONSERVARLO

In condizioni d'uso e di lavoro standard il prodotto adeguatamente conservato, lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta, è garantito per 24 mesi. Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non miscelare con altre sostanze: Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è consigliabile valutarne l'effetto e l'adesione su un campione o su un angolo nascosto.

LEGISLAZIONE

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica di sicurezza e le note riportate sulle confezioni.

CHIUDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili condizioni d'uso del prodotto, si raccomanda all'utilizzatore di riesaminare le informazioni sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi natura, risultanti dall'uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell'uso scorretto del prodotto.



Scansionare per accedere ai contributi multimediali