

FABER 30 — www.vdk.kiev.ua

Концентрированное щелочное обезжиривающее моющее средство для чистки глубоко въевшейся грязи для всех типов поверхностей



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

FABER 30 - это концентрированное щелочное моющее средство, которое чрезвычайно эффективно для глубокой очистки всех поверхностей, на которых есть обычная грязь а также от пешеходного или автомобильного движения.

FABER 30 - это универсальное моющее средство, которое можно использовать быстро и легко, особенно устойчиво к загрязнениям, но в то же время чрезвычайно деликатно для поверхностей, даже самых деликатных. По этой причине его можно использовать на полах любой природы, например, на полированном мраморе и полированной глазурованной керамике.

Его особая формула и тщательный баланс активных компонентов делают его идеальным решением для очистки синтетических напольных покрытий, таких как ПВХ, эпоксидная смола, полиуретановые смолы, крупногабаритные напольные покрытия, используемые в качестве парковок или проезжей части, с превосходным результатом, как в помещении, так и на улице, так как он особенно активен для удаления следов (остатков) шин, вызванных перемещением автомобилей, вилочных погрузчиков и тележек.

FABER 30 может использоваться как с традиционными приспособлениями для мытья полов, такими как тряпка и чистящая щетка, так и с механическими инструментами, такими как одиночная щетка или полomoечная машина с сушкой (полomoечный комбайн).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ чрезвычайно эффективен против различных видов грязи
- ✓ универсальное решение, подходящее для различных типов материалов.
- ✓ идеально подходит для удаления резины и следов шин
- ✓ не меняет внешний вид поверхности
- ✓ идеально подходит для глубокой очистки
- ✓ также подходит для синтетических полов

РАСХОД

10-15 м² / л

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Тряпка, Швабра, Однoдискoвая машина, Мoечная машина





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка и очистка основания

1. Перед тем, как приступить к мытью поверхности с помощью Faber 30, рекомендуется устранить любые остатки на поверхности, такие как пыль, мусор и грубые загрязнения, щеткой или пылесосом.

Рекомендуется работать на отдельных участках поверхности одновременно. Ширина секторов, подлежащих обработке по отдельности, должна быть определена на основе степени абсорбции основания: в случае нанесения на сильно абсорбирующие субстраты, такие как терракота, необходимо будет использовать максимальную ширину около 4-5 м², чтобы избежать полного проникновения средства в поверхность материала, таким образом, данное средство будет не в состоянии выполнять свою функцию. В случае нанесения на низко абсорбирующие основания, такие как полированные натуральные камни, керамогранит или керамическая плитка, сектора могут иметь большую ширину в соответствии с потребностями и возможностями оператора (рабочего).

Выполнение работ

Продукт можно использовать в чистом виде или разбавленным чистой водой в зависимости от характера удаляемой грязи:

- При использовании для растворения особенно жестких смол, восков и полимеров продукт должен быть разбавлен на 50% в воде. В случае нанесения на абсорбирующие материалы, такие как терракота или цемент, продукт может быть использован в чистом виде
- При использовании в качестве сильного обезжиривающего моющего средства для удаления жирных и стойких остатков или для очистки в конце строительных работ на чувствительных к кислоте материалах, продукт должен быть разбавлен на 20-30% в воде (1 часть продукта на 2/4 части вода)
- При использовании в качестве простого обезжиривающего моющего средства для периодической чистки пола продукт должен быть разбавлен до 10% (1 часть продукта в 9 частях воды)

2. Нанесите чистый продукт на поверхность, полностью покрывая весь участок (сектор), необходимый для очистки, равномерно распределяя его по всему участку полотером или шваброй.

3. Дайте продукту действовать в течение 10-15 минут, помогая растворяющему действию продукта, механически растирая его полотером или шваброй, через регулярные промежутки времени, исходя из насыщенности загрязнения, которые должны быть растворены. Таким образом, усиливается растворяющее действие продукта и достигаются наилучшие результаты.

В случае нанесения на особенно абсорбирующую поверхность, во время фазы обработки продукта может потребоваться вылить дополнительное количество на поверхность, чтобы восстановить то, что было поглощено материалом. Для получения превосходного результата важно, чтобы на протяжении всего этапа обработки поверхность всегда была полностью покрыта тонким слоем продукта.





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

Для этой операции можно использовать абразивный диск или щетку, которые должны быть выбраны в соответствии с типом материала и характером грязи или обработки, подлежащей удалению. Белый пад 3М: для блестящих и деликатных поверхностей, таких как мрамор, известняк, эмалированные материалы и т. д. Зеленый или синий пад 3М для шероховатых поверхностей, таких как терракота, бетон и т. д.

4. По истечении указанного времени удалите остатки средства. Налейте на обработанную поверхность количество чистой воды, достаточное для повторного эмульгирования раствора, присутствующего на полу, равномерно распределите его с помощью однодискового полотера или швары и приступайте к удалению избытка. Для этой операции особенно рекомендуется использование пылесоса "водососа", но в качестве альтернативы излишки можно поглотить ветошью или бумажными полотенцами.

5. После завершения удаления остатков необходимо тщательно промыть поверхность чистой водой. Если полученный результат не является полностью удовлетворительным, повторите операцию, следуя инструкциям, перечисленным выше.

Время повторного открытия поверхности

После промывания водой поверхность может быть вновь открыта для пешеходного движения после высыхания. Для повторной обработки, необходимо подождать, пока поверхность полностью не высохнет на всю ее толщину. Время варьируется в зависимости от характера и степени поглощения материала.

ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Прежде чем приступить к нанесению продукта на всю поверхность, предпочтительно провести профилактическое испытание на части материала, которая не видна или не уложена, чтобы оценить его пригодность для использования по назначению.
- В случае нанесения на недавно уложенные или замазанные поверхности дождитесь полного застывания затирки или клея
- Не смешивать с другими химическими соединениями.
- Если конечный результат удовлетворительный только частично, повторите работу таким же образом.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

В конце применения использованное оборудование можно мыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.



ХРАНЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

36 месяцев в оригинальной закрытой упаковке и хранить в сухом прохладном месте.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид:	жидкость
Цвет:	янтарный
Запах:	характеристика
pH :	13 , 0 ± 0,5
Удельный вес при 20 ° C	1054 ± 10 г / л

УПАКОВКИ

- 1 литр бутылок - 12 бутылок в коробке
- 5 л банок - 4 банки в коробке
- 10 л банок - навалынные банки

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ



H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
P260	Не вдыхать пыль / пары / газы / туман / пары / аэрозоли
P264	После использования тщательно вымойте руки и лицо
P280	Носить защитные перчатки / одежду / защищать глаза / защищать лицо
P301 + P330 + P331	При проглатывании: прополоскать рот. НЕ вызывайте рвоту
P303 + P361 + P353	В случае контакта с кожей (или волосами): немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу [или принять душ]
P305 + P351 + P338	В случае контакта с глазами: тщательно промыть в течение нескольких минут. Удалите все контактные линзы, если это легко сделать. Продолжайте полоскать.
P310	Немедленно позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / к врачу
P363	Выстирать загрязненную одежду перед тем, как надеть ее снова
P501	утилизировать продукт / контейнер в соответствии с правилами местных / региональных / национальных / международных

Редакция 3.0 - 13/11/2018

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического паспорт, доступного на сайте. Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, содержащиеся в техническом паспорте.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактический тест, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который он предназначен для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений.



LINEA
PROFESSIONALE



ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ