

ALGAFLOOR

Концентрований засіб для чищення з нейтральним рН для щоденного очищення полірованих поверхонь або поверхні з низьким ступенем поглинання



ALGAFLOOR - являє собою концентрований рН-нейтральний очищувач з дуже низьким вмістом залишків. Він використовується спеціально для щоденного очищення будь-якого типу поверхні з мінімальним ступенем поглинання, коли традиційні продукти, як правило, залишають дратівливі залишки на поверхні, які можуть викликати проблеми з плямами і які зазвичай зустрічаються на поверхнях з низьким поглинанням.

ALGAFLOOR - чудово очищає поверхню, а також залишає після себе приємний стійкий аромат чистоти.

ALGAFLOOR швидкий та простий у використанні. Наноситься за допомогою традиційних інструментів для очищення поверхонь, не потребує змивання, а його ефективне видалення бруду не пошкоджує матеріали, можна використовувати пульверизатор.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ✓ Відмінна очищувальна здатність
- ✓ рН нейтральний: м'який продукт
- ✓ Не потребує змивання
- ✓ Залишає по собі приємний чистий аромат.
- ✓ Не пошкоджує оброблений матеріал
- ✓ не створює поверхневої плівки
- ✓ можна використовувати на стільниціях
- ✓ Не вплине на зовнішній вигляд поверхні

ВИТРАТА

900-1100 м²/л

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Ганчірка, Швабра, губка, однодискова машина, пульверизатор

ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт можна використовувати як на внутрішніх, так і зовнішніх поверхнях.

Підходить для використання на: цементно-мармуровому агломераті, агломераті з мармурової смоли, агломераті з кварцової смоли, розплавленому базальті, кракелітовій кераміці, глазурованій кераміці, клінкер, граніт, притертий керамограніт, полірований керамограніт, натуральний керамограніт, текстурований керамограніт, вапняк, мармур і травертин



Миючі засоби

ALGAFLOOR

Концентрований засіб для чищення з нейтральним рН для щоденного очищення полірованих поверхонь або поверхні з низьким ступенем поглинання

ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка та очищення основи

1. Перед тим, як приступити до миття поверхні засобом Algafloor, рекомендується за допомогою віника або пилососа очистити всі залишки поверхні, такі як пил, сміття та бруд

ЗАСТОСУВАННЯ

2. Продукт необхідно розвести у чистій воді:

- 10-20 грам на 5 літрів води (2-3 ковпачки засобу на відро води), при використанні на керамограніті, кераміці та кварцовому агломераті
- 30-40 г на 5 літрів води (4-5 капсул продукту на відро води), якщо використовується на натуральному камені з полірованою поверхнею
- 5-8 грам на 1 літр води (0,5-1 ковпачка) для використання на стільниці з натурального та інженерного каменю.

Розбавивши засіб водою у вказаних вище пропорціях, приступайте до миття поверхні у кращий спосіб. Вимийте підлогове покриття або торкнуту ділянку, завдавши приготований розчин тонким шаром, у випадку більш стійких забруднень тріть сильніше.

При використанні у співвідношеннях розведення, вказаних вище, поверхня не потребує ополіскування, і її можна експлуатувати, як тільки вона висохне.

ІНСТРУКЦІЇ ТА КЕРІВНИЦТВА

– Цей продукт застосовується без будь-яких конкретних інструкцій або вказівок

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Наприкінці застосування використане обладнання можна мити водою.

БЕЗПЕКА

При користуванні продуктом завжди використовуйте найбільш відповідні засоби індивідуального захисту та суворо дотримуйтесь того, що зазначено у паспорті безпеки продукту.



LINEA
PROFESSIONALE





Миючі засоби

ALGAFLOOR

Концентрований засіб для чищення з нейтральним рН для щоденного очищення полірованих поверхонь або поверхні з низьким ступенем поглинання

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати контейнери щільно закритими та у прохолодному, сухому місці.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

24 місяців в оригінальній закритій упаковці та зберігати в сухому прохолодному місці.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд:	Прозора рідина
Колір:	зелений
Запах:	характерний
рН :	6,0 / 7,0

УПАКОВКИ

- 1 літрова пляшка - 12 пляшок у коробці
- 5 л каністра - 4 каністри в коробці
- 10 л діжка

Версія 4.0 – 15.12.2020

Цей технічний паспорт замінює усі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії техпаспорту, яка доступна на сайті www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію, що містяться у техпаспорті.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, є результатом нашого ширшого дослідження та технічного досвіду експлуатації. У будь-якому випадку, рекомендується проводити профілактичний тест, щоб перевірити придатність продукту як для передбачуваного використання, так і для типу матеріалу, на який він призначений для нанесення. Вказана інформація та пропозиції жодним чином не можуть вважатися обов'язковими або мати на увазі нашу відповідальність, оскільки умови та методи використання продукту не можуть контролюватись нами. Тому Faber Chimica Srl знімає з себе всю відповідальність за використання цих даних та пропозицій.

FABERSURFACECARE.COM

