

IMPERMEABILIZZANTE ANTI-MACCHIA



Protettivo antimacchia, idoneo per la protezione profonda di granito, pietra calcarea, arenaria e terracotta per uso sia interno che esterno. Si consiglia in genere su materiali a base quarzo e su materiali con presenza mista di silicati e carbonati. Ottimo su prodotti in terracotta fatti a mano.



BASE SOLVENTE



EFFETTO NATURALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Idro-oleo repellente, antimacchia base solvente. Ha un'elevata capacità di penetrazione nei materiali più compatti che consente un'eccellente protezione in profondità. Penetra e si deposita nelle microporosità del materiale proteggendolo da ogni tipo di sporco, senza alterare la naturale traspirabilità del materiale.

COME APPLICARLO

Strumenti



Applicabile a pennello, a spruzzo, con un panno o una spugna.

Modalità

Applicare il prodotto puro su superfici completamente asciutte e pulite, usando un pennello, un panno, una spugna o a spruzzo con una pompa airless in esterno. Applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe. Se si applica in eccesso si crea un film superficiale appiccicoso, da rimuovere con un panno o della carta assorbente pulita. Ripetere il trattamento dopo 15 minuti dalla prima applicazione, applicando il prodotto bagnato su bagnato ed evitando la luce solare diretta sulla superficie. Dopo l'applicazione attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie.

DOVE APPLICARLO

- PIETRE NATURALI
- MARMO
- GRANITO
- COTTO



ULTERIORI VANTAGGI

- OTTIMO PROTETTIVO ANTIMACCHIA ANCHE SU MATERIALI LAPIDEI CON FINITURA LUCIDA
- NON RAVVIVA IL COLORE
- LUNGA RESISTENZA AL TRAFFICO E AGLI AGENTI ATMOSFERICI IN ESTERNO
- OTTIMO SIA ALL'INTERNO SIA ALL'ESTERNO

DATI TECNICI

Densità a 25°C gr/cm ³	0.805
Aspetto	liquido opalescente
Colore	incolore

COPERTURA

Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale

1L di prodotto	20-30 m ² 215-323 sq.ft.
----------------	--

CONFEZIONE

0,25-1-5-10-20-200 litri.

COME CONSERVARLO

In condizioni d'uso e di lavoro standard il prodotto adeguatamente conservato, lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta, è garantito per 24 mesi. Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non miscelare con altre sostanze.

LEGISLAZIONE

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica di sicurezza e le note riportate sulle confezioni.

CHIUDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili condizioni d'uso del prodotto, si raccomanda all'utilizzatore di riesaminare le informazioni sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi natura, risultanti dall'uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell'uso scorretto del prodotto.



Scansionare per accedere ai contributi multimediali