

# DEEP ENHANCER – [www.vdk.kiev.ua](http://www.vdk.kiev.ua)

Защита с усилением цвета не создающая пленку, на основе растворителя, с мокрым эффектом для всех плотных камней с минимальным поглощением.

**DEEP ENHANCER** является защитной пропиткой с эффектом усиления цвета (мокрый камень) на основе растворителей не-пленкообразующий, специально разработанный для восстановления посветлевших очень плотных камней или материалов характеристиками минимального поглощения. Он используется для усиления цвета и тона самых плотных материалов, таких как; гранит, керамика, керамогранит, агломерированный кварц и полированные натуральные камни, придавая насыщенный цвет поверхности без образования поверхностных пленок.

По сравнению с традиционными усилителями цвета, который при нанесении на плотные материалы остаются на поверхности или оседают в виде разводов, **DEEP ENHANCER**, способен проникать даже в те материалы которые характеризуются минимальными абсорбирующим свойством, представляющие на самом деле единственным решением в своем роде.

Благодаря этим характеристикам **DEEP ENHANCER** особенно подходит для использования на открытом воздухе или на поверхностях, которые по своей природе должны выдерживать условия постоянного присутствия воды, такие как душевые, фонтаны и раковины. Его эффект длительный, устойчив к ультрафиолетовым лучам и плохой погоде и не желтеет при воздействии солнечного света.

**DEEP ENHANCER** дает основанию (камню), на которую она наносится, превосходные водоотталкивающие и стойкие к пятнам свойства, облегчая ежедневную очистку и обслуживание обработанных поверхностей. Он также сертифицирован для контакта с продуктами питания, поэтому его можно использовать для окрашивания и тонировки кухонных столешниц.

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ специализирован для материалов с низкой впитывающей способностью
- ✓ сильная тонирующая способность
- ✓ глубоко проникает в материалы
- ✓ придает поверхности противозадирные свойства
- ✓ придает гидрофобные свойства материалу
- ✓ высокое сопротивление
- ✓ отличные гидро- и маслоотталкивающие характеристики
- ✓ устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- ✓ не желтеет со временем
- ✓ дает матовое покрытие
- ✓ не создает поверхностную пленку
- ✓ также подходит для наружного применения.
- ✓ сертифицировано для контакта с пищевыми продуктами
- ✓ идеально подходит для применения на влажных участках (сауны, душевые, раковины, фонтаны)



LINEA  
PROFESSIONALE

**VDK**  
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ



*Защитные средства*

**DEEP ENHANCER – [www.vdk.kiev.ua](http://www.vdk.kiev.ua)**

**Усилитель цвета для очень плотных материалов с минимальным поглощением, на основе растворителя, придает мокрый эффект и защиту от пятен.**

### **ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Продукт **подходит** для внутреннего и наружного применения.

Продукт **пригоден** для применения: гранит, известняк, мрамора, травертин, керамические крекинг, глазурованной керамики, агломерата мрамора смолы, агломерат кварца смолы, керамогранит матовый, полированный керамогранит, натуральный керамогранит, текстурированные керамогранит, литой базальт, клинкер

### **РАСХОД**

20 / 30 м<sup>2</sup> / кг

### **ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ**

Кисть, флис, валик,

### **ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

#### **Подготовка и очистка основания**

1. Тщательно очистите поверхность, стараясь удалить пыль и грязь с поверхности.
2. Не наносите DEEP ENHANCER на влажные или мокрые поверхности.
4. Нанесите DEEP ENHANCER на поверхности с температурой поверхности от +5 до + 40 ° C.
5. При наличии защитите соседние поверхности, на которые вы не собираетесь наносить продукт.

#### **Выполнения работы**

6. На сухой и чистой поверхности распределите тонкий и равномерный слой продукта, используя инструмент по вашему выбору, обращая внимание на создание слоя, максимально однородного, чтобы покрыть всю поверхность.
7. Через 5-10 минут после нанесения приступайте к перераспределению излишков продукта, используя тот же инструмент, который использовался для нанесения, следя за равномерным распределением, чтобы получить визуально однородный результат в конце обработки.
8. Примерно через 20-30 минут после нанесения продукта приступайте к полному и тщательному удалению остатков, стараясь удалить все излишки, чтобы избежать последующих проблем с жирностью. Эта операция должна выполняться с помощью чистки сухой поверхности, выполняемой с помощью традиционной полотера (1,5 л. С., 175 об / мин), оснащенной белым диском, диском из шерсти ягненка или аксессуарами из шерсти или хлопка.

Альтернативно, в случае объемных изделий, вертикальных поверхностей или небольшой площади, можно приступить к удалению остатков с помощью ручной полировочной машины или вручную, используя белый диск или компактный войлок, или хлопчатобумажную ткань. Чтобы увеличить эффективность действия против пятен, интенсивность усиления цвета и общую продолжительность защиты, можно подождать от 20-30 минут, максимум до 45-60 минут, прежде чем удалять остатки, что будет способствовать полному и глубокому проникновению продукта в структуру из самых плотных материалов. Таким образом, остаток на поверхности может быть немного более цепким при удалении.



LINEA  
PROFESSIONALE

**VDK**  
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

FABERSURFACECARE.COM



## Защитные средства

### **DEEP ENHANCER – [www.vdk.kiev.ua](http://www.vdk.kiev.ua)**

Усилитель цвета для очень плотных материалов с минимальным поглощением, на основе растворителя, придает мокрый эффект и защиту от пятен.

#### **Время высыхания**

Продукт высыхает быстро в течение максимум 1-2 часов с момента нанесения.

#### **Открытие трафика**

Откройте поверхность для пешеходного движения примерно через 4-6 часов после нанесения продукта.

#### **Сопутствующий продукт | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ для очистки и обслуживания**

- Для *обычной очистки* поверхности, обработанной DEEP ENHANCER, мы предлагаем: ALGAFLOOR
- Для *сильного загрязнения* поверхности, обработанной DEEP ENHANCER, мы предлагаем: FABER 30 или DETERFUG в зависимости от типа материала, который уже используется.
- Для *депарафинизации* поверхности, обработанной DEEP ENHANCER, мы предлагаем: DEC 21 и / или DECERA / P

#### **ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ**

- Не наносите продукт на мокрые или влажные поверхности.
- В случае, если продукт наносится в качестве поверхностного окрашивания (усиления цвета) на материал, уже обработанный глубокой водоотталкивающей грунтовкой, дождитесь полного высыхания предыдущей обработки перед нанесением **DEEP ENHANCER**
- Не наносите продукт на перегретые поверхности.
- Не наносите продукт во время дождя или мороза, во время тумана или высокой влажности окружающей среды.
- Наносить продукт при температуре окружающей среды от +5 до + 40 ° градусов
- В случае нанесения на недавно уложенные или замазанные поверхности дождитесь полного застывания раствора.
- Осторожно удалите остатки продукта, как описано выше, чтобы избежать проблем, связанных с жирностью поверхности.
- Прежде чем приступить к нанесению продукта на всю поверхность, желательно провести профилактическую проверку части материала, которая не видна или не уложена, чтобы оценить ее пригодность для использования по назначению

#### **ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ**

В конце применения используемое оборудование можно мыть уайт-спиритом.

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

При обращении с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.



LINEA  
PROFESSIONALE

**VDK**  
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ



## Защитные средства

### DEEP ENHANCER – [www.vdk.kiev.ua](http://www.vdk.kiev.ua)

Усилитель цвета для очень плотных материалов с минимальным поглощением, на основе растворителя, придает мокрый эффект и защиту от пятен.

#### ХРАНЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

#### СРОК ХРАНЕНИЯ

36 месяцев в оригинальной закрытой упаковке и хранить в сухом прохладном месте.

#### ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид:	жидкость
Цвет:	прозрачный
Запах:	Углеводородный растворитель
Удельный вес при 20 ° C	0,81 г / см <sup>3</sup>
Температура вспышки (ASTM D 56)	<21 ° C

#### УПАКОВКИ

- 1 л бутылок - 12 бутылок в коробке
- 5 л баночка - 4 банки в коробке



#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ

H225	Легковоспламеняющаяся жидкость и пар
H304	Это может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути.
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.
H336	Это может вызвать сонливость и головокружение.
EUN066	Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи.
P 210	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить
P301 + P310	В случае проглатывания: Немедленно позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / к врачу.
P331	НЕ вызывайте рвоту
P370 + P378	В случае пожара используйте углекислый газ, пену, химический порошок для тушения.
P403 + P235	Хранить в хорошо проветриваемом месте. Хранить в прохладном месте.
P405	Держите взаперти.

Редакция 5 . 1 - 21 / 01 / 20 20

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического паспорта, доступного на сайте. Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, представленные в техническом листе.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактическое испытание, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который оно предназначено для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений.



FABERSURFACECARE.COM

