



PROFESSIONAL LINE



Захисні засоби

DEEP ENHANCER

Засіб (імпергнат) на основі розчинників, покращує колір, захищає від плям, не утворює плівку, для матових та глянцевиx поверхонь, для щільних слабопоглинаючих матеріалів

DEEP ENHANCER – це засіб для імпергнації, покращення кольору та захисту від плям на основі розчинників для щільних слабо поглинаючих матеріалів. Він використовується для покращення кольору (“мокрый ефект”) та тону більш щільних матеріалів, таких як природне поліроване каміння (мармур, граніт, базальт, лабрадорит, кварцит та інші), кераміка, керамограніт, кварцовий агломерат.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Стійкість до ультрафіолету, не жовтіє
- ✓ Сертифіковано, безпечно для використання на поверхнях, що контактують з харчовими продуктами
- ✓ Після обробки полегшує щоденний догляд за поверхнями

ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт можна використовувати як на внутрішніх, так і на зовнішніх поверхнях. Підходить для використання на граніті, вапняку, мармурі, травертині, античній кераміці, глазурованій кераміці, агломераті мармурової смоли, агломераті кварцової смоли, полірованій порцеляновій плитці, натуральній порцеляновій плитці, текстурованій порцеляновій плитці, базальті, а також клінкері, бетони, бетонній плитці, агломераті на основі бетону, тераццо.

ВИТРАТА

20/30 м²/л

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Пензель, аплікатор (моп) з мікро-фіброй, валик, тканина, безповітряний пульверизатор

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні

- Обережно очистіть поверхню, видаливши пил та бруд.
- Ніколи не наносите **DEEP ENHANCER** на мокру або вологу поверхню.
- Нанесіть **DEEP ENHANCER** на поверхню з температурою від +5 до +40°C
- Необхідно захистити будь-які поверхні, що знаходяться в безпосередній близькості яку обробляють.

Спосіб нанесення

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат обробки.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Нанесіть рівномірний шар продукту на чисту суху поверхню за допомогою інструменту, якому ви віддаєте перевагу, створюючи рівномірний шар, щоб покрити всю поверхню, що обробляється.
- Приблизно через 5-10 хвилин після нанесення приступайте до повторного нанесення (розподілу імпергнату), використовуючи той самий інструмент, який використовується для первинного нанесення, переконавшись, що імпергнат рівномірно розподілено на поверхні.
- Приблизно через 20-30 хвилин після нанесення засобу ретельно видаліть усі залишки з поверхні матеріалу, який обробляють, переконавшись, що всі надлишки видалені, щоб запобігти будь-якій появі можливих слідів на поверхні матеріалу (каменю, плитки). Ця операція виконується: на стільниціях за допомогою паперових рушників, мікро фібри; на великих поверхнях (підлога) за допомогою полотера, нейлонових падів; на стінах за допомогою ручної полірувальної машинки та білих нейлонових падів.
- Щоб максимально підвищити ефективність захисту від плям та інтенсивність підсилювача кольору, можна чекати більше 20-30 хвилин, максимум до 45-60 хвилин перед видаленням залишків, щоб дати продукту глибоко проникнути в середину більш щільних матеріалів. Таким чином, поверхневі залишки може бути трохи складніше видалити.

Час висихання

Засіб швидко висихає, протягом 1-2 годин після нанесення.

Відновити використання поверхні

Використання поверхні можливе через 4-6 годин після нанесення.

Мити через 24 години після нанесення.

ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

- Для щоденного очищення поверхні, обробленої **DEEP ENHANCER**, рекомендуємо: **NEUGEL** або **ALGAFLOOR**
- Для інтенсивного очищення поверхні, обробленої **DEEP ENHANCER**, рекомендуємо: **FABER 30** або **DETERFUG** відповідно до типу матеріалу

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Ніколи не наносите засіб на мокрі або вологі поверхні.

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Якщо продукт застосовується для захисту від плям на матеріалі, який був оброблений перед монтажним імпергнатом (**HIDRO PROTECTOR MM**, **EPOXY PRIMER**) дайте повністю висохнути перед нанесенням **DEEP ENHANCER**.
- Не наносите засіб на сильно нагріті поверхні.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



- Не застосовуйте продукт, коли існує неминучий ризик дощу, мряки, туману або високого рівня вологості та морозу.
- Наносити засіб на поверхні з температурою від +5 до +40°C
- При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.
- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення нанесення використовуваний інвентар можна помити розчинником.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Прозорий
Запах	Розчинник
Питома вага при 20°C	0,81 г/см ³
Температура спалаху (ASTM D 56)	< 21°C

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

УПАКОВКА

Пляшки 1л – по 12 пляшок в ящику
Пляшки 5 л – по 4 пляшки в ящику

БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту і уважно дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту.

Версія 7.0 – 17/10/2023

Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

Інформація в цьому технічному паспорті базується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність продукту для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності, оскільки умови та спосіб використання продукту не може контролюватися нами. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.

FBER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY – VIA G. CERESANI 10 – LOC. CAMPO D'OLMO

IT: +39 0732 62 71 78 – FABERSURFACECARE.COM

UA: +38 096 108 11 88 – FABER-UKRAINE.COM