

Hydrex

Trattamento protettivo idro oleorepellente base solvente

Natural effect sealer – solvent based

Hydrex è un protettivo idro oleo repellente consigliato per marmi lucidi, graniti e agglomerati di quarzo, talvolta anche ceramica. Ottimo rapporto qualità e prezzo, che, insieme alla facilità applicativa, lo rende ideale per grandi superfici Resistente sia all'interno che all'esterno. Non altera il colore naturale del materiale. Hydrex penetra e si fissa nelle microporosità del materiale procurando l'effetto di idrorepellenza senza alterare la naturale traspirabilità della pietra.

Hydrex is a sealer recommended for polished marbles, granites and quartz agglomerates, sometimes also ceramic. Excellent value for money, which, together with ease of application, makes it ideal for large surfaces Resistant both indoors and outdoors. It does not alter the natural color of the material. Hydrex penetrates and fixes itself in the microporosity of the material providing the effect of water repellency without altering the natural breathability of the stone.



Plus Principali / Main features

- + Idro oleorepellente / *hydro oil repellent*
- + Ideale anche per grandi superfici / *ideal also for a big surfaces*
- + Effetto naturale / *natural effect*
- + Facile da applicare / *easy to apply*

Materiali / Surfaces



Pietra naturale Quarzo Ceramica
Natural stone Quartz Ceramic



Base solvente
Solvent base



Per contatto con
i prodotti alimentari
For food contact

Contatto Alimentare
Food Contact

Plus Secondari / Secondary features

- + Non altera il colore / *does not to change the color*
- + Non crea film superficiali / *does not create surface films*
- + Lascia traspirare il materiale / *lets the material transpire*
- + Indoor e outdoor
- + Semplifica la pulizia / *Cleaning is more easier*

Prima/dopo applicazione / Before/after application



PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

Prodotto penetrante a base solvente. Non lascia film superficiale. Specifico per materiali porosi. Il prodotto "Hydrex", una volta applicato come indicato nella sezione "Istruzioni d'uso", è idoneo per il contatto con i prodotti alimentari e rispetta quanto previsto dal Reg. (CE) 1935/2004 e DM 21/03/1973. Per un approfondimento consultare la Dichiarazione di Conformità.

Solvent-based penetrating product. It leaves no surface films. Specific for porous materials. The "Hydrex" product, once applied as indicated in the "Instructions for use" section, is suitable for contact with food products and complies with the provisions of Reg. (EC) 1935/2004 and Ministerial Decree 21/03/1973. For further information, please consult the Declaration of Conformity.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Base solvente idrorepellente. Penetra e si deposita nelle microporosità, garantendo una protezione durevole.

Water-repellent solvent base. It penetrates and settles in micropores, ensuring long-lasting protection.

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite. La presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo. Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo, con un panno o con una spugna facendo attenzione di applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe. Se si applica in eccesso si crea un film superficiale appiccicoso. Dopo pochi secondi dall'applicazione, rimuovere dalla superficie l'eccesso di prodotto con un panno pulito per evitare la formazione di film superficiali appiccicosi. Per un buon risultato ripetere il trattamento dopo circa 10-15 minuti dalla prima applicazione. L'effetto antimacchia desiderato si raggiunge 24 ore dopo il trattamento. Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie. **IMPORTANTE:** quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. Dopo l'uso, chiudere bene la confezione.

*The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface. We suggest to spread the product using a brush, sponge, cloth or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then, after few seconds, clean (buff) the surfaces by a cleaned cloth. The excess may create a superficial sticky films, so the excess must be removed immediately after the application. We suggest to repeat this treatment after 10-15 minutes from the first application. The effect of anti stain will be achieved after 24 hours from the treatment. In case of floor application, do not walk on the surface before. **IMPORTANT:** when a surface is treated for the first time, we suggest to test HYDREX on a small hidden part for testing the effect. Close container lid properly after use.*

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Densità a 25°C gr/cm ³	0,800	Density at 25°C gr/cm ³	0,800
pH	Miscela non polare / aprotica	pH	Non-polar / aprotic mixture
Aspetto	Liquido opalescente	Aspect	Opalescent liquid
Colore	Incolore	Colour	Colorless

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

COPERTURA		COVERAGE	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		Consumption largely depends on the material porosity.	
1L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		1L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION):	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	30-40 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH LOW POROSITY (such as, dense or polished surfaces)	30-40 m2 215-323 sq.ft.
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	20-30 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH HIGH POROSITY (such as, polished or brushed surfaces)	20-30 m2 215-323 sq.ft.

STOCCAGGIO E SHELF LIFE / STORAGE AND SHELF LIFE

Nelle normali condizioni di uso e lavoro (tra 5 e 30 °C), il prodotto ben conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 24 mesi. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Proteggere il prodotto dal gelo.

The product will last at least 24 months in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.

MISURE DI SICUREZZA / SAFETY MEASURES

Hydrex è un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

Hydrex is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.