



PROFESSIONAL LINE



Захисні засоби

P 147 BLACK

Засіб (імпергнат) на основі розчинників, покращує та насичує (забарвлює) колір, захищає від плям, не утворює плівку, для матеріалів із середнім і високим поглинанням, які втратили чорний колір

P 147 BLACK – це засіб для імпергнації, покращення, насичення (забарвлення) кольору та захисту від плям на основі розчинників. Він використовується для покращення кольору (“мокрый ефект”) та корекції тону (насичує чорним кольором) в тому числі на шліфованих, абсорбуючих та сильно поглинаючих поверхнях, не створюючи поверхневої плівки, що дозволяє каменю дихати. **P 147 BLACK** застосовується для обробки матеріалів із середнім і середньо-високим ступенем поглинання. **P 147 BLACK** чудово захищає від плям, а також полегшує щоденне очищення та догляд.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Стійкість до ультрафіолету
- ✓ Сертифіковано, безпечно для використання на поверхнях, що контактують з харчовими продуктами
- ✓ Після обробки полегшує щоденний догляд за поверхнями
- ✓ Підсилює колір, кольорує

ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт можна використовувати для обробки матеріалу у приміщенні і на вулиці. Підходить для використання на різних видах обробок матеріалу (шліфування, полірування, антика та інші) таких як: на чорному граніті, вапняку, мармурі, травертині, туфу, теракота, піщанику, кварциті, античній кераміці, глазурованій кераміці, агломераті мармурової смоли, агломераті кварцової смоли, полірованій порцеляновій плитці, натуральній порцеляновій плитці, текстурованій порцеляновій плитці, базальті, а також клінкері, бетони, бетонній плитці, агломераті на основі бетону, тераццо.

ВИТРАТА

15/20 м²/л

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Пензель, аплікатор (моп) з мікро-фіброй, валик, тканина, безповітряний пультверизатор

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні

- Обережно очистіть поверхню, видаливши пил та бруд.
- Ніколи не наносити **P 147 BLACK** на мокрі або вологі поверхні.
- Наносити **P 147 BLACK** на поверхні з температурою від +5 до +40°C
- Будь-які поверхні, що знаходяться в безпосередній близькості від необроблених, повинні бути захищені.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



Спосіб нанесення

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат обробки.

- Нанесіть рівномірний шар продукту на чисту суху поверхню за допомогою інструменту, якому ви віддаєте перевагу, створюючи рівномірний шар, щоб покрити всю поверхню, що обробляється.
- Приблизно через 5-10 хвилин після нанесення приступайте до повторного нанесення (розподілу імпергнату), використовуючи той самий інструмент, який використовується для первинного нанесення, переконавшись, що імпергнат рівномірно розподілено на поверхні.
- Приблизно через 20-30 хвилин після нанесення засобу ретельно видаліть усі залишки з поверхні матеріалу, який обробляють, переконавшись, що всі надлишки видалені, щоб запобігти будь-якій появі можливих слідів на поверхні матеріалу (каменю, плитки). Ця операція виконується: на стільницях за допомогою паперових рушників, мікро фібри; на великих поверхнях (підлога) за допомогою полотера, нейлонових падів; на стінах за допомогою ручної полірувальної машинки та білих нейлонових падів.
- Щоб максимально підвищити ефективність захисту від плям та інтенсивність підсилювача кольору, можна чекати більше 20-30 хвилин, максимум до 45-60 хвилин перед видаленням залишків, щоб дати продукту глибоко проникнути в середину більш щільних матеріалів. Таким чином, поверхневі залишки може бути трохи складніше видалити.

ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

- Для щоденного очищення поверхні, обробленої **P 147 BLACK**, рекомендуємо: **NEUGEL** або **ALGAFLOOR**
- Для інтенсивного очищення поверхні, обробленої **P 147 BLACK**, рекомендуємо: **FABER 30** або **DETERFUG** залежно від типу матеріалу
- Для видалення **P 147 BLACK** ми рекомендуємо: **DEC 21** та/або **DECERA/P** залежно на матеріалі.

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Ніколи не наносити засіб на мокрі або вологі поверхні.
- Якщо продукт застосовується для захисту від плям на матеріалі, який був оброблений перед монтажним імпергнатом (**HIDRO PROTECTOR MM**) дайте повністю висохнути перед нанесенням **P 147 BLACK**.
- Не наносити засіб на сильно нагріті поверхні.
- Не застосовуйте продукт, коли існує неминучий ризик дощу, мряки, туману або високого рівня вологості та морозу.
- Наносити засіб на поверхні з температурою від +5 до +40°C
- При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення нанесення використовуваний інвентар можна помити розчинником.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Чорний
Запах	Розчиннику
Питома вага при 20°C	900 ± 10 г/л
Температура спалаху (ASTM D 56)	< 21°C

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в прохолодному сухому місці

УПАКОВКА

Пляшки 1л – по 12 пляшок в ящику

Пляшки 5 л – по 4 пляшки в ящику

БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту і уважно дотримуйтеся інструкцій у паспорті безпеки продукт

Версія 7.0 – 17/10/2023

Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

Інформація в цьому технічному паспорті базується на нашому багатому досвіді.

MADE IN ITALY

100%