



PROFESSIONAL LINE



Захисні засоби

PROTW LUX LO

Захист від плям на основі розчинника зі слабким запахом для мрамору, граніту, агломератів на мармуровій основі та інших натуральних каменів

PROTW LUX LO – це захисний плямостійкий засіб на основі розчинника зі слабким запахом, спеціально розроблений для надання особливо сильних і тривало стійких масло-, брудо- відштовхувальних властивостей агломератам і природним камінням, що характеризується середнім або середнім-низьким поглинанням. Засіб не змінює колір каменю та зберігає його природний вигляд.

PROTW LUX LO - це продукт з нейтральним ефектом, який не змінює колір матеріалів, на які він наноситься, але в деяких випадках може трохи посилити колір поверхонь, більш чутливих до зміни відтінку за рахунок поглинання. **PROTW LUX LO** не утворює поверхневої плівки, а отже, не змінює вихідну повітропроникність (паропроникність) обробленого матеріалу. Імпегрант забезпечує тривалий захист від плям на натуральних та штучних каміннях, на які він наноситься. **PROTW LUX LO** сертифікований, є безпечним для використання на поверхнях, що контактують з їжею, робить його ідеальним рішенням для кухонних стільниць.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Захищає від плям бруду, кави, чаю, масла
- ✓ Стійкий до ультрафіолету
- ✓ Розчинник із слабким запахом
- ✓ Зберігає природний вигляд поверхні
- ✓ Не жовтіє

ВИКОРИСТАННЯ

Підходить для застосування в середині приміщень та ззовні. Підходить для мрамору, пісковика, вапняку, граніту, сланцю, базальту, кварциту, порфіру, травертину, котто, теракота, агломерату мармурової смоли, тераццо, кварцово-смоляного агломерату.

ВИТРАТА

10/15 м²/л

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Пензель, аплікатор (моп) з мікро-фіброю, валик, тканина, безповітряний пульверизатор

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні

- Ретельно очистити поверхню, видаливши весь пил і бруд
- Не наносити **PROTW LUX LO** на мокрі та вологі поверхні
- Наносити **PROTW LUX LO** на поверхні з температурою від +5 до +40°C
- Захистити всі ділянки, які не підлягають обробці

Спосіб нанесення

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат обробки.

- На чисту та суху поверхню нанесіть тонкий рівномірний шар продукту за допомогою бажаного інструменту, переконавшись, що він покриває всю поверхню.



PROFESSIONAL LINE



ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Продукт швидко висихає, залишки легко видаляються за допомогою тканини.
- У випадку сильно поглинаючих матеріалів рекомендуємо нанести другий шар продукту. Обов'язково чекайте принаймні 45 хвилин між застосуваннями.
- Для щоденного очищення поверхні, обробленої **PROTW LUX LO**, рекомендуємо: **NEUGEL** або **ALGAFLOOR** залежно від матеріалу
- Для інтенсивного очищення поверхні, обробленої **PROTW LUX LO** рекомендуємо: **FABER 30** або **DETERFUG** залежно від матеріалу
- Не наносити на мокрі та вологі поверхні
- При попередньому застосуванні для захисту від поглинання вологи матеріалом, дочекайтеся повного висихання поверхні перед нанесенням **PROTW LUX LO**.
- Не наносити засіб на сильно нагріті поверхні
- Наносити засіб на поверхні з температурою від +5 до +40°C
- При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.
- Захистити усі ділянки, які не підлягають обробці.
- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення нанесення використовуваний інвентар можна помити водою або розчинником

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Прозорий
Запах	Розчинник вуглеводнів
Питома вага при 20°C	805 ± 10 г/л
Температура спалаху (ASTM D 56)	21°C

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

УПАКОВКА

Пляшки 1 л – 12 пляшок в ящику

Пляшки 5 л – по 4 пляшки в ящику

БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту обладнання та дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту догляд.

Версія 7.0 – 17/10/2023

FBER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY – VIA G. CERESANI 10 – LOC. CAMPO D'OLMO

IT: +39 0732 62 71 78 – FABERSURFACECARE.COM

UA: +38 096 108 11 88 – FABER-UKRAINE.COM

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, є результатом нашого ширшого дослідження та технічного досвіду експлуатації. У будь-якому випадку, рекомендується проводити профілактичний тест, щоб перевірити придатність продукту як для передбачуваного використання, так і для типу матеріалу, на який він призначений для нанесення. Вказана інформація та пропозиції жодним чином не можуть вважатися обов'язковими або мати на увазі нашу відповідальність, оскільки умови та методи використання продукту не можуть контролюватись нами. Тому Faber Chimica Srl знімає з себе всю відповідальність за використання цих даних та пропозицій.

MADE IN ITALY

100%