



PROFESSIONAL LINE



Засоби для видалення плям

NO OIL

Засіб для видалення масляних плям і залишків жиру.

NO OIL — це засіб для виведення плям на основі розчинника, який використовується для видалення та видалення жирних і маслянистих плям із твердих поверхонь. **NO OIL** має густу консистенцію, що робить його ідеальним для вертикального застосування. Продукт ефективний проти наступних фарбувальних речовин:

- Харчове масло та жирна їжа;
- Мінеральне масло, моторне масло, дизельне паливо та мастила;
- Бітумні залишки.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Чудова дія видалення плям
- ✓ Легке застосування
- ✓ Підходить для вертикального нанесення

ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт можна використовувати як на внутрішніх, так і на зовнішніх поверхнях. Продукт, що підходить для застосування на: агломераті кварцової смоли, сланці, піщанику, базальтині - лавовому камені, литому базальті, кераміці, глазурованій кераміці, клінкері, котто, граніті, керамограніті, структурованому керамограніті, реконструйованому камені (Escopetra), мармурі, вапняку, цегла, бетон, бетонні плити, порфірі, кварциті, теракоті.

ВИТРАТА

10/15 м²/л

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Кисть, шпатель, пряме нанесення.

Підготовка поверхні

- Перед початком застосування засобу потрібно видалити всі залишки, пил, сміття та бруд з поверхні.
- Не наносити **NO OIL** на вологі поверхні.
- Не наносити **NO OIL** на нагріту поверхню.
- Якщо поверхню було покрито воском, обов'язково видаліть його.
- Усі поверхні поблизу, які не підлягають обробці, повинні бути захищені.

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Застосування

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат обробки.

- Ніколи не змішуйте NO OIL з іншими хімікатами.
- Добре струсіть перед використанням.
- Продукт готовий до використання. Нанесіть засіб прямо на пляму, обов'язково покрийте її повністю добрим шаром.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



- Дайте засобу подіяти на поверхню до повного висихання. Після висихання продукт перетвориться на білий порошкоподібний залишок.
- Видаліть залишки порошку віником із м'якою щетиною або чистою щіткою на пористих матеріалах. На щільних невбираючих матеріалах залишок можна видалити паперовими рушниками або тканиною.
- Після видалення всіх залишків порошку протріть поверхню злегка вологою тканиною або шваброю та зачекайте, поки поверхня висохне, перш ніж оцінювати результати видалення плям.

Якщо досягнутий результат незадовільний, повторіть процес застосування як описано вище. Якщо пляма змішана, це може бути потрібно також використовувати інший вид засобу для виведення плям по завершенню цього етапу очистки.

При обробці особливо пористих поверхонь, після видалення плям, може бути необхідно видалити залишки порошку, що потрапили в пори. Щоб зробити це, можна використовувати вологий пилосос і відповідний екстрактивний засіб.

У більш складних випадках можна використовувати мийку під тиском.

Відновити використання поверхні

Промивши поверхню водою, дочекайтеся повного висихання підлоги, щоб відкрити для пішохідного руху.

ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

Для щоденного очищення поверхні, обробленої **NO OIL**, рекомендуємо: **NEUGEL** або **ALGAFLOOR** в залежності від типу матеріалу

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносити засіб на мокру поверхню.
- Не наносити засіб на брудну поверхню.
- Не наносити засіб на нагріту поверхню
- При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.
- Не змішуйте з іншими засобами
- Усі поверхні поблизу, які не підлягають обробці, повинні бути захищені.
- Під час нанесення продукту поверхня не повинна піддаватися прямому впливу сонячного світла.
- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення робіт використане обладнання потрібно промити білизною.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Густий гель
Колір	Брудно- білий
Запах	Розчинника

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



Питома вага при 20°C	1065 ± 20 г/л3
Температура спалаху (ASTM D 56)	21°C

ЗБЕРІГАННЯ	Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	24 місяців в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.
УПАКОВКА	Пляшки 500 мл – по 12 флаконів в ящику
БЕЗПЕКА	Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту і уважно дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту.

Версія 7.0 – 17/10/2023

Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

Інформація в цьому технічному паспорті ґрунтується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність виробу для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде використовуватися застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності за продукт ми не можемо контролювати умови та спосіб використання. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.

MADE IN ITALY

100%