



PROFESSIONAL LINE



Полірувальні засоби

SOLID WAX

Твердий віск для полірування натурального каменю.

SOLID WAX — це швидковисихаючий віск на основі розчинників для полірування непрохідних поверхонь, таких як стіни, стільниці, і плитуса. Його формула містить високоякісні парафіни, які одночасно підсилюють колір матеріалу забезпечує високий блиск. **SOLID WAX** також забезпечує захист від води та плям, що полегшує щоденний догляд за поверхнями з натурального каменю.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Легке застосування
- ✓ Він забезпечує стійкість до води та плям
- ✓ Підсилює відтінок і яскравість матеріалу
- ✓ Він не жовтіє понаднормово

ВИКОРИСТАННЯ

Підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування. Підходить для мармурово-бетонного агломерату, сланцю, базальтину-лавового каменю, бетонної плитки, клінкеру, теракоту, граніту, вапняку, мармуру, кварциту, травертину

ВИТРАТА

20/25 м²/л

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Застосування продукту:

Аплікатор з овечої вовни, валик, тканина, повсть

Полірування виробу:

Ручна полірувальна машина, однодискова машина (полотер)

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні

- Ретельно очистити поверхню, видаливши весь пил і бруд.
- Не наносити **SOLID WAX** на мокрі або вологі поверхні.
- Щоб збільшити проникнення засобу, поверхню можна нагріти.
- Захищайте всі ділянки, які не підлягають обробці.

Застосування

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат обробки.

- На чисту та суху поверхню нанесіть тонкий рівномірний шар засобу за допомогою бажаного інструменту, переконавшись, що він покриває всю поверхню.
- Через 5-10 хвилин, коли шар воску підсохне, починайте розполірувати засіб.
- Полірування **SOLID WAX** можна виконати вручну, якщо поверхня невелика за допомогою білого паду. Якщо поверхня велика, рекомендуємо використовувати однодискову машину (полотер) або ручну полірувальну машинку з білим падом або вовняним падом.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Відполіруйте виріб на поверхні круговими рухами, поки не зникнуть усі залишки. Зрештою, блиск повинен виглядати рівномірним по всій поверхні.

Час висихання

Продукт швидко висихає протягом 5-10 хвилин після нанесення.

ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

Для депарафінізації поверхні, обробленої **LIQUID WAX**, рекомендуємо: **DEC 21** та/або **DECERA P**

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносити на мокрі або вологі поверхні.
- Захистити усі ділянки, які не підлягають обробці.
- При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затирки.
- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення застосування використовуваний інвентар можна помити за допомогою уайт-спіриту.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Густа паста
Колір	Прозорий або блідий залежно від температури
Запах	Сольвенти
Питома вага при 20°C	1510 ± 10 g/l

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

УПАКОВКА

Пляшки 1л – по 12 пляшок в ящику

БЕЗПЕКА

При нанесенні продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту обладнання та дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту догляду.

Версія 7.0 – 17/10/2023

Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

Інформація в цьому технічному паспорті ґрунтується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність виробу для використання за призначенням

FBER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY – VIA G. CERESANI 10 – LOC. CAMPO D'OLMO

IT: +39 0732 62 71 78 – FABERSURFACECARE.COM

UA: +38 096 108 11 88 – FABER-UKRAINE.COM

MADE IN ITALY

100%

**PROFESSIONAL LINE**

і тип матеріалу, на якому він буде використовуватися застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності за продукт ми не можемо контролювати умови та спосіб використання. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.

MADE IN ITALY

100%