



PROFESSIONAL LINE



Полірувальні засоби

LIQUID WAX

Рідкий віск для полірування та покращення кольору мармуру, граніту та натурального каменю.

LIQUID WAX - це швидковисихаючий віск на основі розчинників для полірування та покращення кольору поверхонь з натурального каменю. Його можна легко наносити на краї та нерівні поверхні. Використання **LIQUID WAX** покращує відтінок і яскравість обробленого матеріалу. Продукт забезпечує водостійкість і стійкість до плям, що полегшує щоденне обслуговування.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Легке застосування
- ✓ Він забезпечує стійкість до води та плям
- ✓ Підсилює відтінок і яскравість матеріалу
- ✓ Він не жовтіє понаднормово

ВИКОРИСТАННЯ

Підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування. Підходить для мармурово-бетонного агломерату, сланцю, базальтину -лавового каменю, бетонної плитки, клінкеру, теракота, граніту, вапняка, мармуру, кварцита, травертина.

ВИТРАТА

15/25 м2/л

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Застосування продукту:

Аплікатор з овечої вовни, валик, тканина

Полірування виробу:

Ручна полірувальна машина, однодискова машина (полотер)

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні

- Ретельно очистити поверхню, видаливши весь пил і бруд.
- Не наносити **LIQUID WAX** на мокрі або вологі поверхні.
- Щоб збільшити проникнення продукту, поверхню можна нагріти.
- Захищайте всі ділянки, які не підлягають обробці.

Застосування

- Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат обробки.
- На чисту та суху поверхню нанесіть тонкий рівномірний шар засобу за допомогою бажаного інструменту, переконавшись, що він покриває всю поверхню.
- Через 5-10 хвилин, коли шар воску підсохне, починайте розполіровувати віск.
- Полірування **LIQUID WAX** можна виконати вручну, якщо поверхня невелика за допомогою білого паду. Якщо поверхня велика, рекомендуємо використовувати однодискову машину (полотер) або ручну полірувальну машинку з білим падом.



PROFESSIONAL LINE



КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Відполіруйте виріб на поверхні круговими рухами, поки не зникнуть усі залишки. Зрештою, блиск повинен виглядати рівномірно по всій поверхні.

Час висихання

Продукт швидко висихає протягом 5-10 хвилин після нанесення.

ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

Для депарафінізації поверхні, обробленої **LIQUID WAX**, рекомендуємо: **DEC 21** та/або **DECERA P**

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносити на мокрі або вологі поверхні.
- Захистити усі ділянки, які не підлягають обробці.
- При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.
- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення полірування використовуваний інвентар можна помити за допомогою уайт-спіриту.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Прозорий
Запах	Сольвенти
Питома вага при 20°C	1510 ± 10 g/l

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

УПАКОВКА

Пляшки 1л – по 12 пляшок в ящику

БЕЗПЕКА

При нанесенні продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту обладнання та дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту догляд.

Версія 7.0 – 17/10/2023

Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

Інформація в цьому технічному паспорті ґрунтується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність виробу для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде використовуватися застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як

FBER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY – VIA G. CERESANI 10 – LOC. CAMPO D'OLMO

IT: +39 0732 62 71 78 – FABERSURFACECARE.COM

UA: +38 096 108 11 88 – FABER-UKRAINE.COM

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



зобов'язання або призводити до нашої відповідальності за продукт ми не можемо контролювати умови та спосіб використання. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.

MADE IN ITALY

100%