



## PROFESSIONAL LINE



### Кристалізатори та полірувальні порошки

## BUFF N SHINE

### Кристалізатор без кислоти для натурального каменю

**BUFF N SHINE** — кристалізатор на водній основі без кислоти для натурального каменю. Продукт дозволяє швидко і легко підтримати блиск поверхонь. **BUFF N SHINE** дуже універсальний і сумісний з багатьма різними матеріалами, такими як: мрамур, вапняк, травертин, граніт, тераццо, агломерати.

#### ПЕРЕВАГИ

- ✓ Кристалізатор без кислоти
- ✓ Швидкий і простий у використанні
- ✓ Висока сумісність
- ✓ На водній основі

#### ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт підходить для мрамору, граніту, травертину, вапняку, тераццо та агломератів.

#### ВИТРАТА

30/40 м<sup>2</sup>/кг

#### ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Однострижкова машина (полотер) потужністю не менше 2 кВт (150-200 обертів за хвилину, 430 мм діаметр) або ручним полірувальним інструментом (400-600 обертів за хвилину, 150 мм діаметр)

#### КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

##### Підготовка поверхні

- Обережно очистіть поверхню, видаливши пил та бруд.
- Рекоменуємо наносити засіб на ділянки поверхні площею 1-2 м<sup>2</sup> за 1 раз.
- Наносити засіб на поверхні з температурою від +5 до +40°C
- Будь-які прилеглі поверхні, які не плануються оброблятися засобом, повинні бути захищені.

#### КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

##### Застосування

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат обробки.

- Добре струсіть пляшку, нанесіть ложку продукту на поверхню і починайте полірування першого сектору.
- Поліруйте матеріал однострижковою машиною, оснащеною білим падом на обертах 150-200.
- Нанесіть продукт круговими рухами, переконавшись, що **BUFF N SHINE** наноситься рівномірно по всьому сектору Під час застосування засобу, який використовуєте можна перерозподілити до наступного сектору.
- Після того, як поверхня відполірована, видаліть сухі залишки тканиною, віником або пилосос.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



Для досягнення більшого блиску або поверхневого закриття рекомендуємо повторити процедуру описану вище. Засіб не дає дефектів нашарування.

### Відновлення використання поверхні

Обережно видаліть залишки та промийте поверхню водою, підлогу можна відкрити для висихання.

### ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

Для щоденного догляду за поверхнею, обробленою **BUFF N SHINE**, рекомендуємо: **ALGAFLOOR** або **NEUGEL** залежно від типу матеріалу.

Для інтенсивного очищення поверхні, обробленої **BUFF N SHINE**, рекомендуємо **FABER 30** або **DETERFUG**, залежно від типу забруднення та матеріалу, який очищується.

### ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Ніколи не наносити засіб на мокру поверхню.
- Не наносити засіб на сильно нагріті поверхні.
- Наносити засіб на поверхні з температурою від +5 до +40°C.
- При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.
- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.

### ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення нанесення використовуване обладнання можна промити водою.

### ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Рожевий
Запах	Без запаху
pH:	3,3 ± 0,6

### ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

### ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

### УПАКОВКА

Пляшка 1 кг – 12 пляшок в ящику

Пляшка 5 кг – 4 пляшки в ящику

### БЕЗПЕКА

При нанесенні продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту обладнання та дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту догляд.



## PROFESSIONAL LINE



Версія 5.0 – 17/10/2022

**Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.**

Інформація в цьому технічному паспорті ґрунтується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність виробу для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде використовуватися застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності за продукт ми не можемо контролювати умови та спосіб використання. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.

MADE IN ITALY

100%

FBER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY – VIA G. CERESANI 10 – LOC. CAMPO D'OLMO

IT: +39 0732 62 71 78 – [FABERSURFACECARE.COM](http://FABERSURFACECARE.COM)

UA: +38 096 108 11 88 – [FABER-UKRAINE.COM](http://FABER-UKRAINE.COM)