



PROFESSIONAL LINE



Полірувальні засоби

UNIVERSAL GLOSSY

Універсальний полірувальний крем для натурального каменю та агломератів.

UNIVERSAL GLOSSY – це полірувальний крем на водній основі для полірування поверхонь з натурального каменю. **UNIVERSAL GLOSSY** ідеально підходить для полірування змішаних підлог з мармуру, вапняку, травертину, граніту, кварцу та агломератів. Продукт забезпечує глянцеvu поверхню, що характеризується відмінною стійкістю до пішохідного руху.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Універсальне рішення
- ✓ Високий блиск
- ✓ Поверхнєве закриття від бруду
- ✓ Продукт на водній основі

ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт підходить для використання всередині та зовні приміщень на мармурі, граніті, травертині, вапняку, агломератах, кварці.

ВИТРАТА

50/70 м²/кг

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Однодискова машина (полотер) потужністю не менше 2 кВт (150-200 обертів в хвилину, 430 мм діаметр) або ручним полірувальним інструментом (400-600 обертів в хвилину, 150 мм діаметр).

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні

- Обережно очистіть поверхню, видаливши пил та бруд.
- Пропонуємо використовувати **DETERFUG** або **FABER 30**, залежно від характеру забруднення та типу поверхні.
- Рекомендуємо наносити засіб на ділянки поверхні 0,5 м² за 1 раз.
- Наносити засіб на поверхні з температурою від +5 до +40°C.
- Будь-які прилеглі поверхні повинні бути захищені.

Застосування

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на неекспонованій (непомітній) ділянці або невикористаному шматку матеріалу, щоб перевірити придатність продукту.

- **UNIVERSAL GLOSSY** виглядає як тверда паста. Її можна повернути в кремовий стан, струшуючи чи перемішуючи вміст ємності. Різні консистенції матеріалу жодним чином не впливають на кінцеву продуктивність і одержуваний результат. Засіб може бути нанесений як у твердому так і в кремовому стані, оскільки оберտальна дія однодискової полірувальної машини у будь-якому випадку поверне продукт у кремоподібний стан.
- Перед нанесенням добре струсіть, а потім додайте 2/3 ложки продукту на поверхню, цьогоо буде достатньо для покриття 1 м².
- Одразу після нанесення продукту приступіть до його обробки, використовуючи однодискову полірувальну машину (полотер) з білим диском (падом), на низьких обертах 150 / 200 об/м.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



- Працюючи з однодисковою полірувальною машиною (полотером), слідкуйте за тим, щоб концентричні рухи виконувалися таким чином, щоб розподілити продукт, нанесений на поверхню, рівномірно і однорідно по всій площі ділянки, що обробляється.
- Поліруйте продукт круговими рухами, переконавшись, що продукт рівномірно наноситься по всій ділянці. Під час нанесення продукту рекомендуємо розширювати рухи до наступної ділянки.
- Нанесіть продукт на наступні ділянки, як описано вище.
- Після обробки всіх частин поверхні видаліть залишки пилу, що залишилися на поверхні, за допомогою сухої або злегка вологої тканини, пилососу або щітки.

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Для досягнення більшого блиску або поверхневого закриття рекомендуємо повторити нанесення. Зазвичай на одну ділянку можна нанести 2-3 шари засобу. **UNIVERSAL GLOSSY** не залишає дефектів нашарування.
- Під час відновлення блиску на особливо зношених поверхнях рекомендуємо наносити продукт 2-3 рази на кожну ділянку.
- Якщо потрібно підтримувати блиск, рекомендуємо наносити 1-2 рази на кожну ділянку.

Відновлення використання поверхні

- Після ретельного видалення будь-яких залишків і промивання поверхні водою підлогу можна відкрити для використання.

ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

- Для щоденного догляду за поверхнею, обробленою **UNIVERSAL GLOSSY**, рекомендуємо: **ALGAFLOOR** або **NEUGEL** залежно від типу матеріалу.
- Для інтенсивного очищення поверхні, обробленої **UNIVERSAL GLOSSY**, рекомендуємо **FABER 30** або **DETERFUG**, залежно від типу забруднення та матеріалу, що очищується.

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Ніколи не наносити засіб на вологі поверхні.
- Не наносити засіб на сильно нагріті поверхні.
- Наносити засіб на поверхні з температурою від +5 до +40°C
- При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.
- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення нанесення використовуване обладнання можна промити водою.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Крем
Колір	Світло-блакитний
Запах	Без запаху
pH:	2,7 ± 0,5

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

ТЕРМІН
ПРИДАТНОСТІ

24 місяці в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

УПАКОВКА

Відро 1 кг – 12 відер в ящику

Відро 5 кг – 4 відра в ящику

БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту і уважно дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту.

Версія 7.0 – 17/10/2023

Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

Інформація в цьому технічному паспорті базується на нашому багатому досвіді.

Інформація в цьому технічному паспорті базується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність продукту для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності, оскільки умови та спосіб використання продукту не може контролюватися нами. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.

MADE IN ITALY

100%