

SCHEDA TECNICA

IDEA GOLD

DESCRIZIONE PRODOTTO

Protettivo ad alte prestazioni a base solvente con nanotecnologia, anti-macchia, idrorepellente, oleorepellente e consolidante. Il prodotto può essere applicato sia su materiali lucidi che su materiali strutturati e grezzi. Non altera il colore naturale della superficie del materiale senza formare un film superficiale. Protegge i materiali dalle macchie a base acquosa e dall'umidità, nonché dall'impregnazione di oli e grassi. Riduce la formazione di muffa e protegge la pietra dai cicli gelo-disgelo e dalle efflorescenze.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Superfici levigate e strutturate di marmo, granito, terrazzo, agglomerato, limestone, sandstone, arenaria e pietra naturale, nonché fughe a base cementizia. Adatto per uso interno ed esterno.

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO:	liquido
COLORE:	trasparente
DENSITA' A 20°C:	0,78 ≈
SOLUBILITÀ:	insolubile
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nella confezione originale



MODALITÀ D'USO

TESTARE SEMPRE IL PRODOTTO PRELIMINARMENTE secondo le istruzioni di seguito riportate, prima di procedere con l'applicazione completa. Assicurarsi che le superfici da trattare siano completamente asciutte e pulite, prive di sporco, polvere, fuliggine e incrostazioni. Coprire e proteggere tutte le aree circostanti prima dell'applicazione.

Applicazione manuale: Il prodotto è pronto all'uso. Applicare una mano uniformemente con un pennello morbido, un panno in microfibra, un applicatore a spugna o un rullo sul materiale. Lasciare penetrare in superficie per 5 minuti prima di applicare, se necessario, una seconda mano. Rimuovere il prodotto in eccesso, i ristagni o i residui entro 15 minuti con un panno di cotone pulito, un rullo asciutto o un panno in microfibra, fino a che tutto il prodotto in eccesso sia stato assorbito.

Applicazione airless / spray: Applicare il prodotto con uno spruzzatore manuale a bassa pressione o con un'attrezzatura airless a una distanza di 20-25 cm dalla superficie. Lasciare penetrare il prodotto prima di applicare una seconda mano come descritto sopra. Su superfici verticali, applicare due mani del prodotto a bagnato su bagnato. Iniziare dal basso e procedere verso l'alto. Asciugare la superficie trattata e rimuovere eventuali gocce di prodotto. Posizionare un telo o un foglio di plastica sotto la superficie trattata per raccogliere eventuali gocce.

Note: Durante l'applicazione, il prodotto deve essere applicato su materiali con una temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C. Prima dell'applicazione su pavimenti con riscaldamento a pavimento, spegnere il riscaldamento e lasciare raffreddare completamente il pavimento. Conservare il prodotto nel contenitore/confezione originale. Testare sempre il prodotto preventivamente.

RACCOMANDAZIONI

Non diluire con acqua o solventi. Su materiali molto assorbenti, applicare due mani a distanza di due ore l'una dall'altra. Si raccomanda di applicare il prodotto fino alla completa saturazione della superficie. Il trattamento non protegge la superficie dall'attacco di sostanze acide o dall'usura superficiale. Proteggere le superfici trattate dalla pioggia, dall'umidità o dall'acqua per 12 ore dopo l'applicazione. Lasciare asciugare completamente le superfici trattate per 24 ore prima dell'applicazione. La protezione completa si raggiunge 7 giorni dopo l'applicazione. Prima dell'uso, leggere integralmente l'etichetta del prodotto, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza.

RESA INDICATIVA

Marmo, granito e terrazzo 15/25 m²*

Calcere, arenaria, marmo/cemento 10/15 m²*

(*) in funzione del numero di mani, della struttura e porosità della superficie.

CONFEZIONAMENTO

Disponibile nei seguenti formati: 250 ml, 1 l, 5 l, 25 l.

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENZIONE: leggere completamente l'etichetta del prodotto prima di procedere all'uso. Conservare il prodotto nel suo contenitore/imballaggio originale. Non disperdere l'imballaggio nell'ambiente e smaltire separatamente in conformità con le normative locali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Testare sempre il prodotto prima su una piccola area nascosta per verificare i risultati finali e la compatibilità del prodotto con il materiale. Il prodotto può scurire e cambiare il colore originale su certi materiali. Il prodotto non protegge da sostanze a base acida. Durante l'uso del prodotto, indossare i DPI e l'abbigliamento protettivo indicati e leggere completamente la scheda di sicurezza prima dell'uso.

AVVERTENZE : Questa informativa annua e sostituisce tutte le versioni precedenti. Tutti i dati forniti in questo documento sono il risultato di test ed esperimenti condotti nei nostri laboratori e da partner industriali affidabili, come tali, sono considerati accurati. Tuttavia, a causa di fattori esterni al di fuori del nostro controllo che possono influenzare i risultati finali, queste informazioni non costituiscono una garanzia implicita o formale. L'utente finale si assume la piena responsabilità per l'uso del prodotto e deve eseguire test preliminari per assicurarsi l'idoneità e comprenderne le caratteristiche finali. Bellinzoni si riserva il diritto di modificare qualsiasi informazione in questo documento in qualsiasi momento senza preavviso. Bellinzoni è l'unico proprietario di tutti i marchi e loghi qui contenuti; qualsiasi copia o modifica non autorizzata può violare i diritti di proprietà intellettuale. Bellinzoni non sarà ritenuta responsabile per l'uso errato del prodotto e perseguirà ripercussioni legali nella misura massima consentita dalla legge.

