

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЕ ПОЯВЛЕНИЕ ПЯТЕН, ВОДО- И МАСЛООТТАЛКИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МРАМОРА, ГРАНИТА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ.

Техническая спецификация

IDEA GOLD

Описание продукта


Высокоэффективное защитное средство на основе растворителя с использованием нанотехнологий, обладающее грязеотталкивающими, водо- и маслоотталкивающими свойствами, а также укрепляющее действие. Продукт можно наносить как на полированные, так и на фактурные материалы. Сохраняет естественный цвет поверхности материала, не оставляя пленки. Защищает материалы от проникновения в поверхность пятен, вызванных водой и влажностью, а также масел, смазок и жиров. Минимизирует образование плесени и грибка, а также защищает камень от воздействия циклов заморозания-оттаивания и выцветания.

Область применения

Полированные и фактурные мраморы, граниты, террасы, агломераты, известняки, песчаники и природные камни, поверхности и швы на цементной основе. Для внутренних и наружных работ.

Физико-химические свойства

Внешний вид:	Жидкость
Цвет:	Прозрачный
Плотность при 20°C :	0,78 ≈
Растворимость:	Нерастворим
Хранение при 20°C :	24 месяца в оригинальной упаковке



Инструкция по применению

ВСЕГДА ПРОВОДИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ в соответствии с приведенными ниже указаниями, прежде чем приступать к полной обработке. Убедитесь, что поверхности, подлежащие обработке, полностью сухие и чистые, без грязи, пыли, налета и поверхностных отложений. Защитите все окружающие участки перед нанесением продукта.

Ручное нанесение: Продукт готов к использованию. Нанесите слой продукта равномерно с помощью кисти с мягкой щетиной, микрофибровой ткани, аппликатора для воска или валика на материал. Дайте поверхности впитать продукт в течение 5 минут перед нанесением второго слоя (при необходимости). Удалите возможный излишек продукта, скопления или остатки в течение 15 минут с помощью чистой хлопковой ткани, сухого валика или микрофибры, пока весь излишек не впитается.

Распыление (Airless): Используя ручной распылитель с низким давлением или системы Airless, нанесите продукт, удерживая распылитель на расстоянии 20–25 см от поверхности. Дайте продукту впитаться в поверхность перед нанесением второго слоя, как указано выше.

На вертикальных поверхностях наносите два слоя продукта «мокрое на мокрое». Начинайте снизу и двигайтесь вверх. Высушите и удалите возможные потеки продукта. Разместите пленку или защитное покрытие под обрабатываемой зоной для сбора возможных капель.

Примечания: при нанесении продукт следует использовать на материалах с температурой от 10° до 30°C. Перед обработкой полов с системой подогрева отключите отопление и дайте полу полностью остыть. Храните продукт в оригинальной упаковке. Всегда проводите тест продукта перед полной обработкой.

Рекомендации

Не разбавлять водой или растворителями. На сильно впитывающих материалах наносите два слоя продукта с интервалом 2 часа между слоями. Рекомендуется наносить продукт до полного насыщения поверхности. Обработка не защищает поверхность от травления кислотными веществами или общего износа поверхности. Защитите обработанные поверхности от дождя, влаги и сырости в течение 12 часов после нанесения. Дайте обработанным поверхностям полностью высохнуть в течение 24 часов перед использованием. Полная защита вступает в силу через 7 дней после нанесения. Перед применением внимательно ознакомьтесь с этикеткой продукта, техническим паспортом и паспортом безопасности.

Ориентировочный расход

Мрамор, гранит и террасы: 15–25 м²*

Известковые камни, песчаники, мрамор/цемент: 10–15 м²*

(*) в зависимости от количества слоев, структуры и пористости поверхности.

Упаковка

Доступно в следующих упаковках: 250 мл, 1 Л, 5 Л, 25 Л.

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ВНИМАНИЕ: Перед использованием внимательно ознакомьтесь с этикеткой продукта. Храните продукт в оригинальной упаковке. Не выбрасывайте упаковку в окружающую среду, утилизируйте ее отдельно в соответствии с местными нормами. Хранить в недоступном для детей месте. Всегда проводите предварительный тест продукта на небольшом скрытом участке, чтобы проверить конечный результат и совместимость с материалом. На некоторых материалах продукт может затемнять или изменять исходный цвет. Продукт не защищает от воздействия кислотосодержащих веществ. При работе с продуктом используйте рекомендованные средства индивидуальной защиты и рабочую одежду, а также внимательно изучите паспорт безопасности.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Настоящая информация заменяет собой все предыдущие версии. Все данные, указанные в этом документе, являются результатом испытаний и экспериментов, проведенных в наших лабораториях и надежными специалистами в каменной отрасли, и должны считаться достоверными. Однако в связи с множеством внешних факторов, которые могут повлиять на конечный результат, представленная здесь информация не является косвенной или формальной гарантией. Конечный пользователь берет на себя полную ответственность за использование продукта, обязуясь предварительно протестировать и опробовать его в качестве превентивной меры для понимания его полных и окончательных характеристик. Компания Bellinzoni оставляет за собой право изменять любую информацию, указанную в данном документе, в любое время и без предварительного уведомления. Bellinzoni является единственным владельцем всех прав интеллектуальной собственности.

