

SCHEDA TECNICA

IDEA XC

DESCRIZIONE PRODOTTO

Protettivo antimacchia, effetto bagnato, idro e oleo repellente, ad elevata penetrazione, a base solvente. Specificamente raccomandato per superfici non porose, lucide e compatte, il prodotto penetra nel materiale senza formare alcuna pellicola superficiale. L'applicazione protegge contro l'assorbimento di acqua, macchie legate all'umidità, oli e grassi, conferendo al contempo una tonalità più profonda, intensa e uniforme. Il trattamento riduce la formazione di muffe e funghi, migliorando la resistenza ai cicli di gelo-disgelo e limitando lo sviluppo di efflorescenze.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Indicato per marmi lucidi e compatti, graniti, terrazzo, agglomerati, pietre calcaree, arenarie e pietre naturali. Per uso interno ed esterno.

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO:	liquido
COLORE:	Trasparente
DENSITA' A 20°C:	0,85 ≈
SOLUBILITÀ:	insolubile
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nella confezione originale



MODALITÀ D'USO

EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE seguendo le indicazioni sottostanti, prima di procedere con l'applicazione completa del prodotto. Assicurarsi che le superfici da trattare siano completamente asciutte e pulite, prive di sporco, polvere, grassi e incrostazioni superficiali. Coprire e proteggere tutte le aree circostanti prima di procedere con l'applicazione

Applicazione manuale: Il prodotto è pronto all'uso. Applicare una mano di prodotto in modo uniforme sul materiale utilizzando un pennello a setole morbide, un panno in microfibra, un vello spandicera o un rullo. Lasciare che la superficie assorba il prodotto per 5 minuti prima di applicare una seconda mano (ove necessario). Rimuovere ogni eventuale eccesso di prodotto, ristagni o residui entro 15 minuti utilizzando un panno di cotone pulito, un rullo asciutto o microfibra, finché tutto l'eccesso non sia stato assorbito.

Airless (Spray): Successive: Utilizzando uno spruzzatore manuale a bassa pressione o airless, applicare il prodotto mantenendo una distanza dalla superficie di 20-25 cm. Lasciare che il prodotto venga assorbito dalla superficie prima di applicare una seconda mano come indicato sopra.

Superfici Verticali: Applicare due mani di prodotto con la tecnica "bagnato su bagnato". Iniziare dal basso e procedere verso l'alto. Asciugare e rimuovere eventuali colature di prodotto. Posizionare un telo o una protezione in plastica sotto l'area trattata per raccogliere eventuali gocciolamenti.

Note: Durante l'applicazione, il prodotto deve essere applicato su materiali con temperatura compresa tra 10° e 30°C. Prima dell'applicazione su pavimenti con riscaldamento radiante, spegnere il riscaldamento e lasciare che il supporto si raffreddi completamente. Conservare il prodotto nel suo contenitore originale. Effettuare sempre un test preliminare.

RACCOMANDAZIONI

Non diluire con acqua o solventi. Su materiali altamente assorbenti, applicare due mani di prodotto con un intervallo di due ore tra le applicazioni. Si raccomanda di applicare il prodotto fino a completa saturazione della superficie. Il trattamento non protegge la superficie dalla corrosione causata da sostanze acide o dall'usura superficiale. Proteggere le superfici trattate da pioggia e umidità per le 12 ore successive all'applicazione. Lasciare asciugare completamente le superfici per 24 ore prima dell'uso. La protezione completa diventerà efficace dopo 7 giorni dall'applicazione. Prima dell'uso, leggere attentamente l'etichetta, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza.

RESA INDICATIVA

Marmo, granito e terrazzo: 15/25 m²

Pietre calcaree, arenarie, Marmo/cemento: 10/15 m²

(*) In base al numero di mani, alla finitura (texture) e alla porosità della superficie.

CONFEZIONAMENTO

Disponibile nei seguenti formati: 250 ml, 1 l, 5 l, 25 l.

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENZIONE: leggere completamente l'etichetta del prodotto prima di procedere all'uso. Conservare il prodotto nel suo contenitore/imballaggio originale. Non disperdere l'imballaggio nell'ambiente e smaltire separatamente in conformità con le normative locali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Testare sempre il prodotto prima su una piccola area nascosta per verificare i risultati finali e la compatibilità del prodotto con il materiale. Il prodotto può scurire e cambiare il colore originale su certi materiali. Il prodotto non protegge da sostanze a base acida. Durante l'uso del prodotto, indossare i DPI e l'abbigliamento protettivo indicati e leggere completamente la scheda di sicurezza prima dell'uso.

AVVERTENZE : Questa informativa annula e sostituisce tutte le versioni precedenti. Tutti i dati forniti in questo documento sono il risultato di test ed esperimenti condotti nei nostri laboratori e da partner industriali affidabili, come tali, sono considerati accurati. Tuttavia, a causa di fattori esterni al di fuori del nostro controllo che possono influenzare i risultati finali, queste informazioni non costituiscono una garanzia implicita o formale. L'utente finale si assume la piena responsabilità per l'uso del prodotto e deve eseguire test preliminari per assicurarsi l'idoneità e comprenderne le caratteristiche finali. Bellinzoni si riserva il diritto di modificare qualsiasi informazione in questo documento in qualsiasi momento senza preavviso. Bellinzoni è l'unico proprietario di tutti i marchi e loghi qui contenuti; qualsiasi copia o modifica non autorizzata può violare i diritti di proprietà intellettuale. Bellinzoni non sarà ritenuta responsabile per l'uso errato del prodotto e perseguirà ripercurssioni i legali nella misura massima consentita dalla legge.

