

## Техническая спецификация

IDEA XC

### Описание продукта

Проникающее защитное средство на основе растворителя с матовым эффектом оживления цвета и защитой от пятен. Настоятельно рекомендуется для непористых, полированных или плотных материалов. Защищает материалы от проникновения воды, пятен на водной основе, масел и жиров, не образуя поверхностной пленки. Препятствует образованию плесени и грибка, а также защищает камень от циклов замерзания-оттаивания и появления высолов.

### Область применения

Полированный и плотный мрамор, гранит, терраццо, агломераты, известняк, песок и натуральный камень.  
Для внутренних и наружных работ.

### Физико-химические свойства

Внешний вид:	Жидкость
Цвет:	Прозрачный
Плотность при 20°C :	0,85 ≈
Растворимость:	Нерастворим
Хранение при 20°C :	24 месяца в оригинальной упаковке



### Инструкция по применению

**ВСЕГДА ПРОВОДИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ** в соответствии с приведенными ниже указаниями, прежде чем приступать к полной обработке. Убедитесь, что обрабатываемые поверхности полностью сухие и чистые, на них нет грязи, пыли, жира и наслоений. Перед началом работы накройте и защитите все прилегающие участки.

**РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ:** Продукт готов к использованию. Равномерно нанесите слой средства на материал, используя мягкую щетку, салфетку из микрофибры, аппликатор для воска или валик. Дайте продукту впитаться в течение 5 минут, после чего (при необходимости) нанесите второй слой. В течение 15 минут удалите все возможные излишки, скопления продукта или остатки чистой хлопчатобумажной тканью, сухим валиком или микрофиброй до их полного впитывания.

**РАСПЫЛЕНИЕ (AIRLESS):** Используя ручной распылитель низкого давления или аппарат безвоздушного распыления (AIRLESS), нанесите состав, выдерживая расстояние 20–25 см от поверхности. Дайте продукту впитаться, прежде чем наносить второй слой, как указано выше. На вертикальные поверхности нанесите два слоя методом «мокрым по мокрому». Начинайте нанесение снизу вверх. Протрите и удалите возможные подтеки. Подложите под обрабатываемую зону брезент или защитную пластиковую пленку для сбора капель.

**ПРИМЕЧАНИЯ:** Во время работы температура материала должна составлять от 10°C до 30°C. При обработке полов с подогревом выключите систему отопления и дайте полу полностью остыть перед нанесением средства. Храните продукт в оригинальной упаковке. Всегда проводите предварительный тест на небольшом участке.

### Рекомендации

Не разбавлять водой или растворителями. На сильно впитывающие материалы наносить два слоя с интервалом в два часа между нанесениями. Рекомендуется наносить продукт до полного насыщения поверхности. Данная обработка не защищает поверхность от травления (разъедания) кислотными веществами или от общего износа поверхности. Защищайте обработанные поверхности от дождя и влаги в течение 12 часов после нанесения. Перед началом эксплуатации дайте поверхностям полностью высохнуть в течение 24 часов. Максимальные защитные свойства проявляются через 7 дней после нанесения. Перед использованием внимательно и полностью ознакомьтесь с этикеткой продукта, техническим паспортом и паспортом безопасности.

### Ориентировочный расход

Мрамор, гранит и терраццо: 15/25 м<sup>2</sup> на 1 литр продукта.\*

Известняк, песок, мраморный агломерат на цементной основе: 10/15 м<sup>2</sup> на 1 литр продукта.\*

(\* в зависимости от количества слоев, фактуры и пористости поверхности).

### Упаковка

Доступно в следующих упаковках: 250 мл, 1 л, 5 л, 25 л.

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

**ВНИМАНИЕ:** Перед использованием внимательно ознакомьтесь с этикеткой продукта. Храните продукт в оригинальной упаковке. Не выбрасывайте упаковку в окружающую среду, утилизируйте ее отдельно в соответствии с местными нормами. Хранить в недоступном для детей месте. Всегда проводите предварительный тест продукта на небольшом скрытом участке, чтобы проверить конечный результат и совместимость с материалом. На некоторых материалах продукт может затемнять или изменять исходный цвет. Продукт не защищает от воздействия кислотосодержащих веществ. При работе с продуктом используйте рекомендованные средства индивидуальной защиты и рабочую одежду, а также внимательно изучите паспорт безопасности.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Настоящая информация заменяет собой все предыдущие версии. Все данные, указанные в этом документе, являются результатом испытаний и экспериментов, проведенных в наших лабораториях и надежными специалистами в каменной отрасли, и должны считаться достоверными. Однако в связи с множеством внешних факторов, которые могут повлиять на конечный результат, представленная здесь информация не является косвенной или формальной гарантией. Конечный пользователь берет на себя полную ответственность за использование продукта, обязуясь предварительно протестировать и опробовать его в качестве превентивной меры для понимания его полных и окончательных характеристик. Компания Bellinzoni оставляет за собой право изменять любую информацию, указанную в данном документе, в любое время и без предварительного уведомления. Bellinzoni является единственным владельцем всех прав интеллектуальной собственности.

