

SCHEDA TECNICA

IDEA DARK

DESCRIZIONE PRODOTTO

Protettivo ravvivante "extra scurente" e antimacchia penetrante a base solvente, formulato con nanotecnologie. Fortemente raccomandato per materiali assorbenti strutturati, finitura leather, neri grezzi e di colore scuro per fornire un intenso effetto scurente, coprendo al contempo potenziali difetti superficiali e imperfezioni della pietra. Protegge i materiali da macchie a base di acqua e umidità, oli, grassi e grassi animali senza lasciare film superficiali. Riduce la formazione di muffe e funghi proteggendo il materiale dai cicli di gelo-disgelo e dalle efflorescenze. Resistente ai raggi UV. PFAS free - Formulato senza l'aggiunta di Pfas.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Indicato per marmi strutturati e compatti, graniti, terrazzo, agglomerati, cemento e pietre naturali.
Per uso interno ed esterno.

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO:	liquido
COLORE:	trasparente
DENSITA' A 20°C:	0,85 ≈
SOLUBILITÀ:	insolubile
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nella confezione originale



MODALITÀ D'USO

TESTARE SEMPRE IL PRODOTTO PRELIMINARMENTE secondo le istruzioni di seguito riportate, prima di procedere con l'applicazione completa. Assicurarsi che le superfici da trattare siano completamente asciutte e pulite, prive di sporco, polvere, fuliggine e incrostazioni. Coprire e proteggere tutte le aree circostanti prima dell'applicazione.

Applicazione manuale: Il prodotto è pronto all'uso. Applicare una mano di prodotto uniformemente utilizzando un pennello a setole morbide, un panno in microfibra, un applicatore per cera o un rullo. Lasciare che la superficie assorba il prodotto per 5 minuti prima di applicare una seconda mano di prodotto (dove necessario). Rimuovere tutti gli eventuali eccessi di prodotto, ristagni o residui entro 15-20 minuti utilizzando un panno di cotone pulito, un rullo asciutto o microfibra, fino a quando tutto l'eccesso non sarà assorbito. Su superfici compatte o lucide, eliminare manualmente tutti i potenziali residui superficiali per evitare di lasciare una potenziale superficie appiccicosa.

Applicazione Airless (spray): Applicare il prodotto con uno spruzzatore manuale a bassa pressione o airless mantenendo una distanza dalla superficie di 20-25 cm. Lasciare che il prodotto venga assorbito dalla superficie prima di applicare una seconda mano come sopra indicato. Su superfici verticali, applicare due mani di prodotto bagnato su bagnato. Iniziare dal basso e procedere verso l'alto. Asciugare e rimuovere eventuali gocce di prodotto. Posizionare un telo o una protezione di plastica sotto l'area trattata per raccogliere eventuali gocce.

Note: il prodotto deve essere applicato su materiali con temperatura compresa tra 10° e 30°C. Prima dell'applicazione su pavimenti con riscaldamento radiante, spegnere il riscaldamento e lasciare raffreddare completamente il pavimento. Conservare il prodotto nel suo contenitore/imballaggio originale.

RACCOMANDAZIONI

Non diluire con acqua o solventi. Su materiali molto assorbenti applicare due mani di prodotto con un intervallo di due ore tra ogni applicazione. Il trattamento non protegge la superficie dalle aggressioni acide causate da sostanze acide o dall'usura generale della superficie. Proteggere le superfici trattate da pioggia, umidità o bagnato per 24 ore dopo l'applicazione iniziale. Lasciare asciugare completamente le superfici trattate per 24 ore prima dell'uso. La protezione completa diventerà efficace dopo 7 giorni dall'applicazione. Prima dell'uso, leggere completamente l'etichetta del prodotto, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza.

RESA INDICATIVA

Su superfici in marmo, granito, pietre naturali e terrazzo: 15-25m²; pietre calcaree, arenarie, marmo-cemento: 10-15m² (*) a seconda del numero di mani, della trama e della porosità della superficie.

CONFEZIONAMENTO

Disponibile nei seguenti formati: 250 ml, 1 l, 5 l, 25 l.

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENZIONE: leggere completamente l'etichetta del prodotto prima di procedere all'uso. Conservare il prodotto nel suo contenitore/imballaggio originale. Non disperdere l'imballaggio nell'ambiente e smaltire separatamente in conformità con le normative locali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Testare sempre il prodotto prima su una piccola area nascosta per verificare i risultati finali e la compatibilità del prodotto con il materiale. Il prodotto può scurire e cambiare il colore originale su certi materiali. Il prodotto non protegge da sostanze a base acida. Durante l'uso del prodotto, indossare i DPI e l'abbigliamento protettivo indicati e leggere completamente la scheda di sicurezza prima dell'uso.

AVVERTENZE : Questa informativa annula e sostituisce tutte le versioni precedenti. Tutti i dati forniti in questo documento sono il risultato di test ed esperimenti condotti nei nostri laboratori e da partner industriali affidabili, come tali, sono considerati accurati. Tuttavia, a causa di fattori esterni al di fuori del nostro controllo che possono influenzare i risultati finali, queste informazioni non costituiscono una garanzia implicita o formale. L'utente finale si assume la piena responsabilità per l'uso del prodotto e deve eseguire test preliminari per assicurare l' idoneità e comprenderne le caratteristiche finali. Bellinzoni si riserva il diritto di modificare qualsiasi informazione in questo documento in qualsiasi momento senza preavviso. Bellinzoni è l'unico proprietario di tutti i marchi e loghi qui contenuti; qualsiasi copia o modifica non autorizzata può violare i diritti di proprietà intellettuale. Bellinzoni non sarà ritenuta responsabile per l'uso errato del prodotto e perseguirà ripercussioni legali nella misura massima consentita dalla legge.

