

Техническая спецификация

IDEA DARK

Описание продукта

Нанотехнологичная пропитка глубокого проникновения на основе растворителя с эффектом «extra dark» (экстра-темный) и защитой от пятен. Настоятельно рекомендуется для пористых материалов с фактурной, «кожаной» (leather finish) или грубой отделкой черного и темного цвета для придания интенсивного темного эффекта, маскируя при этом возможные дефекты поверхности и несовершенства камня. Защищает материалы от проникновения пятен на водной основе, влаги, масел и жиров, не образуя поверхностной пленки. Предотвращает образование плесени и грибка, защищая материал от циклов заморозания-оттаивания и появления высолов. Устойчив к УФ-излучению. Не содержит ПФАС (PFAS free) — в составе отсутствуют добавленные пер- и полифторалкильные соединения.

Область применения

Фактурный и плотный мрамор, гранит, террасцо, агломераты, бетон и натуральный камень.
Для внутренних и наружных работ.

Физико-химические свойства

Внешний вид:	Жидкость
Цвет:	Прозрачный
Плотность при 20°C :	0,85 ≈
Растворимость:	Нерастворим
Хранение при 20°C :	24 месяца в оригинальной упаковке



Инструкция по применению

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВСЕГДА ПРОВОДИТЕ ТЕСТОВОЕ НАНЕСЕНИЕ, следуя нижеуказанным инструкциям. Перед полной обработкой убедитесь, что поверхности абсолютно сухие и чистые, без следов грязи, пыли и поверхностных налетов. Перед нанесением продукта накройте и защитите все прилегающие зоны.

РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ Продукт готов к использованию. Равномерно нанесите слой средства на материал с помощью щетки с мягкой щетиной, салфетки из микрофибры, аппликатора для воска или валика. Дайте поверхности впитать продукт в течение 5 минут, прежде чем наносить второй слой (при необходимости). Удалите все возможные излишки продукта, скопления или остатки в течение 15–20 минут с помощью чистой хлопчатобумажной ткани, сухого валика или микрофибры до полного их устранения. На плотных или полированных поверхностях необходимо вручную полностью удалить все остатки с поверхности, чтобы избежать образования липкого слоя.

Распыление (Airless) Используя ручной распылитель низкого давления или аппарат безвоздушного распыления (airless), нанесите продукт, удерживая устройство на расстоянии 20–25 см от поверхности. Дайте продукту впитаться, прежде чем наносить второй слой, как указано выше. На вертикальные поверхности наносите два слоя продукта методом «мокрым по мокрому». Начиная нанесение снизу, продвигаясь вверх. Насухо вытирайте и удаляйте возможные потеки продукта. Разместите брезент или защитную полиэтиленовую пленку под обрабатываемой зоной, чтобы собрать возможные капли.

ПРИМЕЧАНИЯ Во время нанесения температура материала должна составлять от 10° до 30°C. Перед обработкой полов с подогревом необходимо полностью отключить систему отопления и дать поверхности остыть до комнатной температуры перед нанесением продукта. Храните продукт исключительно в оригинальной таре/упаковке.

Рекомендации

Не разбавлять водой или растворителями. Для материалов с высокой впитывающей способностью нанесите два слоя продукта с интервалом в два часа между нанесениями. Данное средство не защищает поверхность от вытравливания (кислотных ожогов), вызванного кислотосодержащими веществами, или от естественного износа поверхности. Обеспечьте защиту обработанных поверхностей от дождя, сырости или влаги в течение 24 часов после нанесения. Дайте обработанным поверхностям полностью высохнуть в течение 24 часов перед началом эксплуатации. Максимальная степень защиты достигается через 7 дней после нанесения. Перед использованием внимательно и полностью ознакомьтесь с этикеткой продукта, техническим паспортом и паспортом безопасности.

Ориентировочный расход

Мрамор, гранит, натуральный камень и террасцо: 15–25 м²/л *
Известняк, песчаник, мраморный агломерат (мрамор-цемент): 10–15 м²/л *
(*) в зависимости от количества слоев, фактуры и пористости поверхности.

Упаковка

Доступно в следующих упаковках: 250 мл, 1 л, 5 л, 25 л.

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ВНИМАНИЕ: Перед использованием внимательно ознакомьтесь с этикеткой продукта. Храните продукт в оригинальной упаковке. Не выбрасывайте упаковку в окружающую среду, утилизируйте ее отдельно в соответствии с местными нормами. Хранить в недоступном для детей месте. Всегда проводите предварительный тест продукта на небольшом скрытом участке, чтобы проверить конечный результат и совместимость с материалом. На некоторых материалах продукт может затемнять или изменять исходный цвет. Продукт не защищает от воздействия кислотосодержащих веществ. При работе с продуктом используйте рекомендованные средства индивидуальной защиты и рабочую одежду, а также внимательно изучите паспорт безопасности.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Настоящая информация заменяет собой все предыдущие версии. Все данные, указанные в этом документе, являются результатом испытаний и экспериментов, проведенных в наших лабораториях и надежными специалистами в каменной отрасли, и должны считаться достоверными. Однако в связи с множеством внешних факторов, которые могут повлиять на конечный результат, представленная здесь информация не является косвенной или формальной гарантией. Конечный пользователь берет на себя полную ответственность за использование продукта, обязуясь предварительно протестировать и опробовать его в качестве превентивной меры для понимания его полных и окончательных характеристик. Компания Bellinzoni оставляет за собой право изменять любую информацию, указанную в данном документе, в любое время и без предварительного уведомления. Bellinzoni является единственным владельцем всех прав интеллектуальной собственности.

