

## Техническая спецификация

IDEA QUARZO

### Описание продукта

Нанотехнологичное проникающее защитное средство с эффектом усиления цвета и защитой от пятен. На основе растворителя. Предназначено для обработки всех видов композитных материалов, агломерата, кварц-виниловых/полимерных соединений, керамогранита, синтетического камня и изделий из мраморного агрегата. Защищает поверхности, столешницы и мебельные топы от проникновения воды, влаги, масел и жиров, не образуя поверхностной пленки. Препятствует образованию плесени и грибка, защищая материал от циклов заморозания-оттаивания и появления высолов. Настоятельно рекомендуется для обработки тусклых или выцветших поверхностей с целью восстановления их первоначального цвета. Устойчиво к УФ-излучению. Не содержит (PFAS) — формула без добавления перфторированных соединений.

### Область применения

Подходит для изделий из мраморного и кварцевого агрегата (мрамор/смола, кварц/смола), синтетических материалов и искусственного камня с полированной и фактурной отделкой. Для внутреннего и наружного применения.

### Физико-химические свойства

Внешний вид:	Жидкость
Цвет:	Прозрачный
Плотность при 20°C :	0,85 ≈
Растворимость:	Нерастворим
Хранение при 20°C :	24 месяца в оригинальной упаковке



### Инструкция по применению

**ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВСЕГДА ПРОВОДИТЕ ТЕСТОВОЕ НАНЕСЕНИЕ**, следуя нижеуказанным инструкциям. Перед полной обработкой убедитесь, что поверхности абсолютно сухие и чистые, без следов грязи, пыли и поверхностных налетов. Перед нанесением продукта накройте и защитите все прилегающие зоны.

**РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ** Средство готово к применению. Равномерно нанесите слой средства на поверхность с помощью щетки с мягкой щетиной, салфетки из микрофибры, аппликатора для воска или валика. Дайте поверхности полностью впитать средство. Через 10–15 минут удалите все возможные излишки средства, скопления или остатки с помощью чистой хлопчатобумажной ткани или микрофибры, пока все излишки не впитаются. Примечание: удалите все излишки в течение 30–60 минут после нанесения, чтобы избежать появления липкости на поверхности.

**ПРИМЕЧАНИЯ** Во время нанесения температура материала должна составлять от 10°C до 30°C. Перед обработкой полов с подогревом необходимо полностью отключить систему отопления и дать поверхности остыть до комнатной температуры перед нанесением средства. Храните продукт в оригинальной упаковке/контейнере. Перед основным применением всегда проводите предварительный тест на небольшом участке.

### Рекомендации

Не разбавляйте водой или растворителями. Средство не защищает поверхность от коррозии, вызванной воздействием кислотных веществ, а также от обычного износа. При наружном применении обрабатываемые поверхности необходимо защищать от дождя, влаги и сырости в течение 12 часов после нанесения. Перед использованием дайте обработанным поверхностям полностью высохнуть в течение 24 часов. Полная защита начнет действовать через 7 дней после нанесения. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с этикеткой продукта, техническим паспортом и паспортом безопасности.

### Ориентировочный расход

Полированный и фактурный кварц, искусственный камень и мраморный агрегат: 50 м<sup>2</sup> \*  
(\* ) Расход зависит от количества слоев, текстуры и пористости поверхности.

### Упаковка

Доступно в следующих упаковках: 250 мл, 1 л, 5 л, 25 л.

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

**ВНИМАНИЕ:** Перед использованием внимательно ознакомьтесь с этикеткой продукта. Храните продукт в оригинальной упаковке. Не выбрасывайте упаковку в окружающую среду, утилизируйте ее отдельно в соответствии с местными нормами. Хранить в недоступном для детей месте. Всегда проводите предварительный тест продукта на небольшом скрытом участке, чтобы проверить конечный результат и совместимость с материалом. На некоторых материалах продукт может затемнять или изменять исходный цвет. Продукт не защищает от воздействия кислотосодержащих веществ. При работе с продуктом используйте рекомендованные средства индивидуальной защиты и рабочую одежду, а также внимательно изучите паспорт безопасности.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Настоящая информация заменяет собой все предыдущие версии. Все данные, указанные в этом документе, являются результатом испытаний и экспериментов, проведенных в наших лабораториях и надежными специалистами в каменной отрасли, и должны считаться достоверными. Однако в связи с множеством внешних факторов, которые могут повлиять на конечный результат, представленная здесь информация не является косвенной или формальной гарантией. Конечный пользователь берет на себя полную ответственность за использование продукта, обязуясь предварительно протестировать и опробовать его в качестве превентивной меры для понимания его полных и окончательных характеристик. Компания Bellinzoni оставляет за собой право изменять любую информацию, указанную в данном документе, в любое время и без предварительного уведомления. Bellinzoni является единственным владельцем всех прав интеллектуальной собственности.

