

B-BOND XTREME

Високоєфективний швидкотверднучий епоксидний клей для низькотемпературних вологих приміщень

B-BOND XTREME - Універсальний двокомпонентний епоксидний клей 1:1 з високими характеристиками склеювання для мармуру, каменю, граніту, кварцу та кераміки. Розроблений з швидшим часом гелеутворення при використанні в екстремальних умовах. Рекомендується для склеювання змішаних матеріалів, таких як: кераміка-камінь, цемент-камінь та кам'яні композитні панелі. Може використовуватися в екстремальних зовнішніх умовах та на вологих поверхнях.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Висока механічна стійкість
- ✓ Відмінне склеювання
- ✓ Легко наноситься тиксотропна паста
- ✓ Для внутрішнього/зовнішнього використання, швидко утворюється гель, також за температури 5°C

ВИКОРИСТАННЯ

Призначений для мармуру, граніту, кварцу, натурального каменю, кам'яної кладки, різних інших поверхонь

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

ЗАВЖДИ ВИПРОБУЙТЕ ПРОДУКТ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ, дотримуючись наведених нижче інструкцій, перш ніж розпочати повне нанесення продукту.

Переконайтеся, що поверхні, що обробляються, повністю чисті, без бруду, пилу, кіптяви та поверхневих нальотів.

Відшліфуйте поверхні, якщо можливо, перед використанням.

Візьміть необхідну кількість компонентів А та В за вагою або об'ємом з відповідних контейнерів, дотримуючись співвідношення 1:1. Змішуйте обидва компоненти доки вони не стануть ідеально гомогенізованими, використовуючи лише чисті інструменти під час процесу.

Переконайтеся, що основа, на яку буде наноситися клей, повністю без пилу, жиру або маслянистих речовин. Уникайте потрапляння повітря в суміш. За потреби додайте будь-який пігмент або барвник до компонента А перед змішуванням з компонентом В.

Для використання на стільникових панелях відшліфуйте поверхні перед нанесенням, переконавшись, що вони ідеально чисті та без пилу та маслянистих речовин. Під час нанесення рівномірно розподіліть продукт, забезпечуючи повне покриття поверхні.

Розподіліть суміш за допомогою шпателя з зубцями 2/3 мм, ретельно покриваючи всі частини, що склеюються; У разі незначних тріщин нанесіть продукт, щоб повністю заповнити всі щілини.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не змішуйте повне відро, щоб уникнути ефекту маси. Використовуйте різні шпателі для компонентів А та В. Клей, що твердне або перебуває в стадії гелеутворення, не слід використовувати. Інструменти можна очистити нітророзчинником. (Не використовуйте розчинники на нафтовій основі). Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). Змішуйте невеликі кількості за раз. Не повертайте невикористаний клей назад у тару. Перед використанням уважно прочитайте етикетку продукту, технічний паспорт та паспорт безпеки. Утилізуйте використаний продукт та порожню упаковку відповідно до місцевих законів та правил. Закривайте банки після використання, уникаючи тривалого контакту з повітрям.



ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Тиксотропний
Колір	Бежевий
Запах	Характерний
Питома вага при 20°C	A 1,7 +/- 0,05

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці

ТЕРМІН

12 місяці в оригінальній упаковці

ПРИДАТНОСТІ

УПАКОВКА

Банка 1 л – 6 банок в ящику

БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту обладнання та дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту догляд

Версія - Rev. 2026 / 1

УВАГА: Перед використанням уважно прочитайте етикетку продукту. Зберігайте продукт у оригінальній упаковці. Не викидайте упаковку в навколишнє середовище та утилізуйте її окремо відповідно до місцевих правил. Зберігайте у недоступному для дітей місці. Завжди спочатку тестуйте продукт на невеликій, непомітній ділянці, щоб перевірити кінцеві результати та сумісність продукту з матеріалом. Продукт може потемніти та змінити початковий колір на певних матеріалах. Продукт не захищає від речовин на кислотній основі. Під час використання продукту одягайте рекомендовані ЗІЗ та захисний одяг і повністю прочитайте паспорт безпеки перед використанням.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Цей документ замінює всі попередні версії. Усі дані, наведені в цьому документі, є результатом випробувань та експериментів, проведених у наших лабораторіях та надійними галузевими партнерами; таким чином, вони вважаються точними. Однак, через зовнішні фактори, що знаходяться поза нашим контролем і можуть вплинути на кінцеві результати, ця інформація не є неявною або офіційною гарантією. Кінцевий користувач несе повну відповідальність за використання продукту та повинен провести попередні випробування, щоб переконатися в його придатності та зрозуміти його кінцеві характеристики. Bellinzoni залишає за собою право змінювати будь-яку інформацію в цьому документі в будь-який час без попередження. Bellinzoni є єдиним власником усіх торгових марок та логотипів, що містяться в цьому документі; будь-яке несанкціоноване копіювання або модифікація може порушувати права інтелектуальної власності. Bellinzoni не несе відповідальності за неправильне використання продукту та вживатиме юридичних заходів у повній мірі, передбаченій законом.

MADE IN ITALY



MASTER LINE

