

EPOWER ADVANCE

Двокомпонентний вініловоефірний клей для мармуру, кварцу і кераміки

EPOWER ADVANCE - Вініловоефірний клей з сильними склеювальними властивостями та відмінною механічною стійкістю, призначений для видимого та відкритого шва, ламінування та склеювання мармуру, граніту, кварцу та кераміки. Надзвичайно міцна (ножового класу) формула з сильною адгезією, продукт розроблений для універсального використання на різних поверхнях, де важливий прозорий видимий результат. Ідеально підходить для склеювання під кутом 45° та 90° та ламінування. Рекомендується для білих та світлих матеріалів. Використовуйте пропорцію затверджувача з вмістом 1-3% BPO.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Швидке затвердіння
- ✓ Напівпрозорий
- ✓ Висока адгезія

ВИКОРИСТАННЯ

Підходить для мармуру, граніту, кераміки, штучного каменю, агломератів.

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

ЗАВЖДИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОТЕСТУЙТЕ ЗАСІБ, дотримуючись наведених нижче інструкцій, перш ніж розпочати повне нанесення продукту. Переконайтеся, що поверхні, що оброблюються, повністю сухі та чисті, без бруду, пилу, кіптяви та поверхневих нальотів. Накрийте та захистіть усі навколишні ділянки, які не плануєте обробляти, перш ніж розпочати нанесення.

1. Відберіть необхідну кількість компонента А за вагою та додайте 1-3% затверджувача компонента В (100:1-3%) та ретельно перемішайте до отримання однорідної маси.
2. Рівномірно нанесіть шпателем перемішаний продукт на основу для склеювання або заповнення.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Додавання більше 3% затверджувача може призвести до зміни кольору. Ніколи не додавайте затверджувач до всієї частини А, щоб уникнути «ефекту маси», який прискорює затвердіння продукту. Змішуйте невеликі кількості за раз. Клей можна полірувати або шліфувати через 2 години. Менше ніж 1% затверджувача уповільнить час гелеутворення продукту. Не рекомендується наносити за температури нижче +10°C. Після змішування час роботи становить 10-12 хвилин (при 22°C). Виріб можна перемішувати через 20 хвилин після нанесення. Поліефірні смоли можна використовувати для зовнішнього застосування, проте за різних атмосферних умов продукт може з часом втратити свої хімічні та механічні характеристики. Температура приміщення та навколишнього середовища є важливим фактором при використанні мастик. Характеристики продукту можуть змінюватися залежно від температури.

Перед використанням уважно прочитайте етикетку продукту, технічний паспорт та паспорт безпеки. Зберігайте продукт у оригінальній упаковці.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Тиксотропна паста
Колір	Прозоро-медовий
Запах	Характерний
Питома вага при 20°C	1,05 ÷ 1,15 г/см³



ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці

**ТЕРМІН
ПРИДАТНОСТІ
УПАКОВКА
БЕЗПЕКА**

12 місяці в оригінальній упаковці

Банка 750 мл – 6 банок в ящику

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту обладнання та дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту догляда

Версія - Rev. 2026 / 1

УВАГА: Перед використанням уважно прочитайте етикетку продукту. Зберігайте продукт у оригінальній упаковці. Не викидайте упаковку в навколишнє середовище та утилізуйте її окремо відповідно до місцевих правил. Зберігайте у недоступному для дітей місці. Завжди спочатку тестуйте продукт на невеликій, непомітній ділянці, щоб перевірити кінцеві результати та сумісність продукту з матеріалом. Продукт може потемніти та змінити початковий колір на певних матеріалах. Продукт не захищає від речовин на кислотній основі. Під час використання продукту одягайте рекомендовані ЗІЗ та захисний одяг і повністю прочитайте паспорт безпеки перед використанням.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Цей документ замінює всі попередні версії. Усі дані, наведені в цьому документі, є результатом випробувань та експериментів, проведених у наших лабораторіях та надійними галузевими партнерами; таким чином, вони вважаються точними. Однак, через зовнішні фактори, що знаходяться поза нашим контролем і можуть вплинути на кінцеві результати, ця інформація не є неявною або офіційною гарантією. Кінцевий користувач несе повну відповідальність за використання продукту та повинен провести попередні випробування, щоб переконатися в його придатності та зрозуміти його кінцеві характеристики. Bellinzoni залишає за собою право змінювати будь-яку інформацію в цьому документі в будь-який час без попередження. Bellinzoni є єдиним власником усіх торгових марок та логотипів, що містяться в цьому документі; будь-яке несанкціоноване копіювання або модифікація може порушувати права інтелектуальної власності. Bellinzoni не несе відповідальності за неправильне використання продукту та вживатиме юридичних заходів у повній мірі, передбаченій законом.

MADE IN ITALY

MASTER LINE

