

EPOX PREMIUM

Морозостійкий епоксидний клей прозора-молочний для натурального і штучного каменю

EPOX PREMIUM Двокомпонентний клей 2:1 на основі епоксидної смоли з дуже низькими властивостями пожовтіння, спеціально розроблений для склеювання, з'єднання та заповнення горизонтальних і вертикальних поверхонь з граніту, мармуру, агломератів та інших кам'яних поверхонь (терацо, бетон).

Ідеально підходить для заповнення великих дефектів поверхні матеріалів. Хороша еластичність і дуже низька усадка. Стійкий та незмінний до погодних та атмосферних умов, стійкий до розчинників, лугів, кислот та морської води. Рідкий варіант можна застосовувати для армування граніту та твердих підлогових поверхонь (камінь) перед поліруванням. Рекомендується для склеювання та з'єднання каменю та різних матеріалів, таких як скло, плексиглас та кам'яні панелі.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Морозостійкий
- ✓ Висока адгезія
- ✓ Дуже низька усадка
- ✓ Стійкий до погодних умов

ВИКОРИСТАННЯ

Призначений для мармуру, граніту, натурального каменю, кам'яної кладки, бетону та різних інших поверхонь

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

ЗАВЖДИ ПЕРЕД ТЕСТУВАННЯМ ПРОДУКТУ, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій, перш ніж розпочати повне нанесення продукту.

Переконайтеся, що поверхні, що оброблюються, повністю сухі та чисті, без бруду, пилу, кіптяви та поверхневих нальотів.

Відшліфуйте поверхні, якщо можливо, перед використанням.

1. Ретельно очистіть та злегка відшліфуйте поверхні, що склеюються.

2. Змішайте дві частини разом, дотримуючись зазначеного співвідношення (2:1 за об'ємом або вагою). Для невеликих робіт змішуйте невеликі кількості за раз. Ретельно перемішайте до отримання однорідної маси.

3. Нанесіть на ділянку за допомогою шпателя, рівномірно розподіліть продукт по основі та дайте висохнути.

Для ідеальної робочої кількості достатньо 250/300 грамів.

Суміш залишається придатною для роботи приблизно 20-30 хвилин (20°C).

Приблизно через 6-8 годин (20°C) склеювані частини можна переміщати.

Приблизно через 14-16 годин (20°C) їх можна додатково обробляти та полірувати.

Максимальна стабільність через 7 днів (20°C)

Не застосовувати за температури нижче 10°C.

Примітки та переваги: дуже низьке пожовтіння. Безбарвний прозорий продукт. Зменшена усадка.

MADE IN ITALY

MASTER LINE



Висока стійкість до лужних речовин, тому рекомендується для бетону. Рекомендовано для склеювання та з'єднання матеріалів, стійких до газів. Рекомендовано для склеювання матеріалів, стійких до розчинників. Низький рівень викидів летких органічних сполук. Відмінні властивості розшарування, ідеально підходить для сендвіч-робіт.

Зберігайте продукт у оригінальній упаковці. Завжди спочатку перевіряйте продукт. Для отримання додаткової інформації дивіться технічний паспорт.

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Уникайте використання клею за температури нижче 10°C через повільне твердіння. Процес твердіння прискорюється теплом і уповільнюється холодом.
- Вологість та температура навколишнього середовища можуть впливати на твердіння. Не наносити в місцях з високою вологістю. Не змішуйте повне відро, щоб уникнути ефекту маси. Використання меншої або більшої кількості затверджувача погіршить ефективність продукту. Використання понад 5% пігменту може погіршити міцність адгезії, час роботи та колір. Використовуйте різні шпателі для частини А та частини В.
- Не слід використовувати клей, який твердне або перебуває в періоді гелеутворення. Інструменти можна очистити нітророзчинником. Змішуйте невеликі кількості за раз.

Не повертайте невикористаний клей назад у тару. Перед використанням уважно прочитайте етикетку продукту, технічний паспорт та паспорт безпеки.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Тиксотропний
Колір	Прозоро-молочний
Запах	Характерний
Питома вага при 20°C	A 1,13 +/- 0,05 B 1,10 +/- 0,05
Температура спалаху (ASTM D 56)	1

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ УПАКОВКА БЕЗПЕКА

24 місяці в оригінальній упаковці

Банка 1,5 л – 6 банок в ящику

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту обладнання та дотримуйтеся інструкцій у паспорті безпеки продукту догляд

Версія - Rev. 2026 / 1

УВАГА: Перед використанням уважно прочитайте етикетку продукту. Зберігайте продукт у оригінальній упаковці. Не викидайте упаковку в навколишнє середовище та утилізуйте її окремо відповідно до місцевих правил. Зберігайте у недоступному для дітей місці. Завжди спочатку тестуйте продукт на невеликій, непомітній ділянці, щоб перевірити кінцеві результати та сумісність продукту з матеріалом. Продукт може потемніти та змінити початковий колір на певних матеріалах. Продукт не захищає від речовин на кислотній основі. Під час використання продукту одягайте рекомендовані ЗІЗ та захисний одяг і повністю прочитайте паспорт безпеки перед використанням.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Цей документ замінює всі попередні версії. Усі дані, наведені в цьому документі, є результатом випробувань та експериментів, проведених у наших лабораторіях та надійними галузевими партнерами; таким чином, вони вважаються точними. Однак, через зовнішні фактори, що знаходяться поза нашим контролем і можуть вплинути на кінцеві результати, ця інформація не є неявною або офіційною гарантією. Кінцевий користувач несе повну відповідальність за використання продукту та повинен провести попередні випробування, щоб переконатися в його придатності та зрозуміти його кінцеві характеристики. Bellinzoni залишає за собою право змінювати будь-яку інформацію в цьому документі в будь-який час без попередження. Bellinzoni є єдиним власником усіх торгових марок та логотипів, що містяться в цьому документі;

BELLINZONI SRL

Via Mezzano 64 – 28069 Trecate (NO) Italia

IT: +39 0321 770558 – BELLINZONI.COM

UA: +38 096 108 11 88 – BELLINZONI-UKRAINE.COM



будь-яке несанкціоноване копіювання або модифікація може порушувати права інтелектуальної власності. Bellinzoni не несе відповідальності за неправильне використання продукту та вживатиме юридичних заходів у повній мірі, передбаченій законом.

MADE IN ITALY



MASTER LINE

