

IMPERPOX1000

Двокомпонентна рідка епоксидна смола низької в'язкості для проливання та ремонту натурального і штучного каменю

IMPERPOX 1000 - Двокомпонентна епоксидна система, яка переважно використовується в кам'яній промисловості для відновлення поверхонь та зміцнення пористих та тріщинуватих виробів з натурального каменю, бетону та цементу, а також для армування задньої сторони плит з натурального каменю, схильних до пошкодження. **IMPREPOX1000** - це термореактивний продукт з дуже низькою в'язкістю на основі епоксидної смоли та спеціального затверджувача, який змішується за кімнатної температури. Він використовується для створення міцних, хімічно стійких, високотвердих, ультрапрозорих та нелетких захисних покриттів. **IMPREPOX1000** особливо підходить для герметизації мікротріщин та капілярів, створює твердість, покращену стійкість до хімічних речовин та розчинників, виняткову адгезію та високий блиск після полірування. Його вдосконалена формула робить його ще більш прозорим та не жовтіє. Це ідеальний продукт для заповнення та герметизації дефектів дуже світлого мармуру та граніту.

Практично нульове пожовтіння завдяки УФ-фільтрам у складі. Безбарвний, прозорий. Надзвичайно низька усадка. Стійкий до атмосферних впливів. Відмінна стійкість до лугів, що робить його придатним для склеювання з бетоном.

Підходить для склеювання газонепроникних матеріалів, оскільки продукт не містить розчинників. Чудова ламінуюча смола для створення сендвіч-елементів. Підходить для склеювання матеріалів, чутливих до розчинників. Відсутність викидів ЛОС (летких органічних сполук) відповідно до європейських стандартів.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Морозостійкий
- ✓ Висока адгезія
- ✓ Низька схильність до пожовтіння
- ✓ Стійкий до погодних умов

ВИКОРИСТАННЯ

Мармур, натуральний камінь, граніт, цементні вироби, затирка різних матеріалів.

КРОКИ

ЗАСТОСУВАННЯ

Деталі, що склеюються або заповнюються, повинні бути чистими, ідеально сухими та без пилу. Співвідношення каталізу становить 4:1.

Чотири частини компонента "А" + одна частина компонента "В". Змішайте два компоненти в банці, вилийте вміст на оброблювану ділянку та заповніть матеріал зубчастим шпателем, дозволяючи продукту повністю поглинутися матеріалом. Виймайте невелику кількість продукту з банок, щоб уникнути швидкої реакції та ризику "мас-ефекту" (дуже швидке затвердіння всієї кількості смоли). Для хорошого результату достатньо від 150 до 250 грамів на один каталіз. Приготована суміш має термін придатності (20-30 хвилин при 20°C), який буде довшим при нижчих температурах навколишнього середовища та коротшим при вищих температурах. Шліфування та/або полірування можна проводити через 24 години при кімнатній температурі (20°C), або плиту можна попередньо нагріти до вищих температур, щоб пришвидшити час затвердіння.

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

Уникайте використання мастики за температури нижче 10°C, оскільки вона не затвердіє достатньо або може не затвердіти повністю. Вологість може впливати на час реакції, тому не рекомендується застосовувати її у високо вологому середовищі. Ніколи не каталізуйте всю банку мастики одразу, щоб уникнути ефекту маси, який прискорює затвердіння продукту. Використання каталізатора в кількостях, відмінних від зазначеного, може перешкодити затвердінню продукту або спричинити зміну кольору смоли; тому дотримуйтесь зазначеного співвідношення. Компонент А та компонент В слід наносити лише різними шпателями. Після того, як клей загусне або почне гелеутворюватися, його не слід використовувати.



Інструменти можна очистити нітророзчинником. Перед використанням уважно прочитайте рекомендації, надруковані на етикетці, та завжди проводите попередній тест.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Прозорий
Запах	Характерний
Питома вага при 20°C	A 1,12 +/- 0,02 B 0,97 +/- 0,02

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці

ТЕРМІН

24 місяці в оригінальній упаковці

ПРИДАТНОСТІ

УПАКОВКА

Банка 1,25 л – 6 банок в ящику

БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту обладнання та дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту догляда

Версія - Rev. 2026 / 1

УВАГА: Перед використанням уважно прочитайте етикетку продукту. Зберігайте продукт у оригінальній упаковці. Не викидайте упаковку в навколишнє середовище та утилізуйте її окремо відповідно до місцевих правил. Зберігайте у недоступному для дітей місці. Завжди спочатку тестуйте продукт на невеликій, непомітній ділянці, щоб перевірити кінцеві результати та сумісність продукту з матеріалом. Продукт може потемніти та змінити початковий колір на певних матеріалах. Продукт не захищає від речовин на кислотній основі. Під час використання продукту одягайте рекомендовані ЗІЗ та захисний одяг і повністю прочитайте паспорт безпеки перед використанням.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Цей документ замінює всі попередні версії. Усі дані, наведені в цьому документі, є результатом випробувань та експериментів, проведених у наших лабораторіях та надійними галузевими партнерами; таким чином, вони вважаються точними. Однак, через зовнішні фактори, що знаходяться поза нашим контролем і можуть вплинути на кінцеві результати, ця інформація не є неявною або офіційною гарантією. Кінцевий користувач несе повну відповідальність за використання продукту та повинен провести попередні випробування, щоб переконатися в його придатності та зрозуміти його кінцеві характеристики. Bellinzoni залишає за собою право змінювати будь-яку інформацію в цьому документі в будь-який час без попередження. Bellinzoni є єдиним власником усіх торгових марок та логотипів, що містяться в цьому документі; будь-яке несанкціоноване копіювання або модифікація може порушувати права інтелектуальної власності. Bellinzoni не несе відповідальності за неправильне використання продукту та вживатиме юридичних заходів у повній мірі, передбаченій законом.

MADE IN ITALY

MASTER LINE

