

STAR SHINE EASY – www.vdk.kiev.ua

Быстрый и простой в использовании полирующий крем для керамогранита, керамики, кварца и гранита.

STAR SHINE EASY - это полирующий крем на водной основе, простой и быстрый в использовании, для полировки и ухода за поверхностями из гранита, кварца и полированного или шлифованного керамогранита. Благодаря инновационной рецептуре продукта, полировка поверхности этого типа, которая обычно трудоемка и сложна, может быть выполнена быстро, легко и эффективно.

STAR SHINE EASY заменяет заключительную фазу традиционной механической полировки с превосходной производительностью, эффективно заменяя последние полировальные номера, позволяя достичь более высокого блеска, чем тот, который получается только при механической полировке.

Кроме того, **STAR SHINE EASY** обеспечивает обработанной поверхности отличную герметичность от грязи и устойчивость к механической нагрузке (интенсивному движению), а также отличную устойчивость к пятнам. Ежедневное обслуживание поверхности, обработанной **STAR SHINE EASY**, также будет проще, быстрее и эффективнее.

STAR SHINE EASY наносится быстро и легко, не создавая дефектов в виде разводов или различий между разными участками. Не содержит восков, но воздействует как химически, так и механически непосредственно на поверхность материала, на который он наносится. Продукт также восстанавливает исходный тон и цвет материала, если он выгорел или частично поврежден химически или механически.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ применение быстрое и легкое
- ✓ сильный и глубокий блеск
- ✓ устойчивость к механическому воздействию (интенсивному движению)
- ✓ защита от грязи и пятен
- ✓ увеличивает сопротивление скольжения поверхности
- ✓ скорость результата

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт **подходит** для внутреннего и наружного применения.

Подходящий продукт для нанесения на: гранит, кварц, полированный керамогранит, шлифованный керамогранит.

STAR SHINE EASY можно также использовать для полировки глазурованной керамики. В этом случае может потребоваться предварительное использование **PORCELAIN RESTORATION CREAM**. В случае нанесения на особенно темные материалы целесообразно оценить применение **STAR SHINE EASY** с добавлением черных пигментов, чтобы получить глубокий и однородный результат с точки зрения черного цвета, без присутствия белых точек. В качестве альтернативы мы рекомендуем использовать продукт **K400 BLACK**, специально разработанный для придания насыщенного черного цвета на темных поверхностях.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ



Полировочные порошки

STAR SHINE EASY – www.vdk.kiev.ua

Быстрый и простой в использовании полирующий крем для керамогранита, керамики, кварца и гранита.

РАСХОД

50/70 м² / кг

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Однорисковая полировочная машина (полотер) не менее 2 л.с. ;
(предпочтительная мощность 2,2 л.с.); 150-200 оборотов в минуту.

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка и очистка основания

1. Тщательно очистите поверхность, стараясь удалить пыль и грязь с поверхности.
2. Мы предлагаем приступить к нанесению на поверхностные зеркала площадью около 1 м² за раз.
3. Не наносите STAR SHINE EASY на влажные поверхности. STAR SHINE EASY можно наносить на слегка влажную поверхность, поэтому убедитесь, что обрабатываемая поверхность максимально сухая.
4. Нанесите STAR SHINE EASY на поверхности с температурой поверхности от + 5 ° до + 40 ° С.
5. При наличии защитите соседние поверхности, на которые вы не собираетесь наносить продукт.

Выполнение работ

STAR SHINE EASY выглядит как гелеобразный крем. Его можно вернуть в кремовое состояние, встряхивая или перемешивая содержимое в ведре. Различные консистенции материала никоим образом не влияют на конечный результат. Продукт может быть нанесен независимо в твердом или кремовом состоянии, поскольку вращательное действие однорисковой полировочной машины, вернет продукт в крема-образное состояние.

6. Нанести непосредственно на поверхность участка, которая предназначена для полировки, небольшое количества продукта. Обычно около 2/3 чайных ложек продукта достаточно для полировки 1 м² поверхности.
7. Сразу же после нанесения продукта приступите к его обработке, используя однорисковую полировочную машину с белым диском, об / мин между 150 и 200. Работая однорисковой полировочной машиной, следите за тем, чтобы концентрические движения выполнялись таким образом, чтобы распределить продукт, нанесенный на поверхность, равномерным и однородным образом по всей ширине обрабатываемого сектора.
8. Продолжайте полировать один и тот же сектор до тех пор, пока нанесенный продукт не станет полностью сухим, устраняя, таким образом, любые остатки (сухая полировка), стараясь расширить движения от центра участка наружу, чтобы равномерно охватить весь сектор,
9. Перейдите в следующий участок и повторите процедуру полировки, следуя тем же процедурам, которые указаны выше.
10. После обработки всех участков поверхности удалите остатки пыли, оставшиеся на поверхности, с помощью сухой или слегка влажной ткани, пылесоса или метлы.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

Чтобы получить большой блеск или увеличить защиту поверхности, закрытие пор материала, следовательно, его устойчивость к грязи, повторите нанесение продукта, следуя тем же процедурам, которые указаны выше. Обычно предлагается обрабатывать один и тот же сектор 2-3 приложениями.

Состав продукта не создает каких-либо перекрывающихся дефектов, поэтому после достижения максимального блеска поверхности на ней не будет никаких дефектов или различий между различными участками, обрабатываемыми по отдельности.

Для **полировки после шлифования и восстановления блеска** на особенно изношенной поверхности выполните не менее 2-3 применений продукта для каждого сектора.

Для **реставрационной полировки достаточно** 1-2 применения продукта для каждого сектора.

Время высыхания

10. После того, как продукт полностью высохнет, больше не нужно ждать.

Открыто для движения

11. После того, как продукт полностью высохнет, поверхность можно открыть для движения пешеходов.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

В конце применения использованное оборудование можно мыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид:	крем
Цвет:	белый
Запах:	непахнущий
pH :	2 , 5 ± 0, 4
Удельный вес:	1110 ± 10 г / л

ХРАНЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной закрытой упаковке и хранить в прохладном и сухом месте.

УПАКОВКИ

- 5 кг ведро - 4 ведра в коробке





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ



H315	Вызывает раздражение кожи.
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.
P 264	Промыть тщательно с водой после использования .
P280	Используйте необходимые средства индивидуальной защиты.
P302 + P352	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.
P305 + P351 + P338	В случае контакта с глазами: тщательно промыть в течение нескольких минут. Удалите все контактные линзы, если это легко сделать. Продолжайте полоскать.
P337 + P313	Если раздражение глаз не проходит, обратитесь к врачу.

Пересмотр 1 0,0 - 1 6 /0 1 /201 7

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического паспорта, доступного на сайте. Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, содержащиеся в техническом паспорте.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактическое испытание, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который оно предназначено для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений.

