

CRISTALFAB WHITE PAD

www.vdk.kiev.ua

Кристаллизующий крем нового поколения, применяемый с белым падом, для мрамора и полированных известняковых материалов.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

CRISTALFAB WHITE PAD - это кристаллизующий крем нового поколения, который используется для кристаллизации мрамора и полированных известняковых материалов. В отличие от традиционных кристаллизаторов, **CRISTALFAB WHITE PAD** был разработан для нанесения с помощью **полотера** с белым падом, и по этой причине его также можно наносить на слегка влажные и не совсем сухие основания. Следовательно, использование **CRISTALFAB WHITE PAD** по сравнению с традиционными кристаллизаторами позволяет избежать любых рисков окисления, появления ржавчины и поседения, связанные с использованием стальных ватных дисков. Кристаллизация - это особая обработка, которая позволяет восстановить гляцевый вид известняковых поверхностей, когда они потеряли часть своего первоначального блеска, как правило, из-за износа и интенсивного движения пешеходов, которым они подвергаются. **CRISTALFAB WHITE PAD** восстанавливает заметный блеск на поверхности, на которую он наносится, не вызывая пожелтения, серости или раздражающего эффекта «апельсиновой корки».

CRISTALFAB WHITE PAD наносится просто и быстро, повышает устойчивость пола к царапинам, нет дефектов перекрытия, в отличие от многих других кристаллизующих продуктов на рынке, его использование не делает поверхность скользкой. **CRISTALFAB WHITE PAD** представляет собой правильное решение для ухода за полированными поверхностями, так как позволяет быстро и просто обновить блестящий внешний вид материала, повышая устойчивость материала к царапинам и, таким образом, сокращая количество вмешательств по техническому обслуживанию, периодического ухода. Кроме того, постоянное использование **CRISTALFAB WHITE PAD** в рамках программы технического обслуживания предотвращает глубокое повреждение поверхности, значительно уменьшая необходимость восстановления блеска поверхности за счет сложной, длительной и дорогостоящей операции шлифования и полировки механическим путем.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ применяется с белом падом
- ✓ отсутствует риск окисления, связанный с использованием стальных метало-падов
- ✓ Нет дефектов перекрытия
- ✓ делает блеск интенсивным
- ✓ не желтеет и не седеет материалы, на которых он применяется
- ✓ увеличение продолжительности блеска
- ✓ готовое решение
- ✓ не придает эффект апельсиновой корки
- ✓ применение быстрое и простое
- ✓ увеличивает устойчивость к царапинам
- ✓ в сухих условиях сопротивление скольжению увеличивается

С

Кристаллизующий крем нового поколения, применяемый с белым падом, для мрамора и полированных известняковых материалов.

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт **подходит** для внутреннего и наружного применения.

Подходящий продукт для нанесения на:

мрамор, известняк; травертин; мраморно-цементный агломерат; мраморно-смоляной агломерат, гранит.

CRISTALFAB подходит для нанесения на все известняковые материалы, которые потеряли часть блеска из-за износа и движения пешеходов.

В

РАСХОД

40/50 м² / кг

И

НСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Однодисковая полировочная машинка (полотер) не менее 1,5 л.с. ; 150-200 оборотов в минуту.

Э

ТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка и очистка основания

1. Тщательно очистите поверхность, стараясь удалить пыль и грязь с поверхности. Чтобы не увлажнять поверхность, мы рекомендуем химчистку с помощью подходящего инструмента.

2. Не наносите CRISTALFAB WHITE PAD на влажную поверхность, убедитесь, что обрабатываемая поверхность сухая или хотя бы слегка влажная.

3. Мы предлагаем приступить к нанесению на 1 м² поверхности за один раз.

4. Не наносите CRISTALFAB WHITE PAD на слишком горячие или перегретые поверхности.

5. При необходимости защитите поверхности, на которые вы не собираетесь наносить продукт.

Выполнение работ

CRISTALFAB WHITE PAD представлен в виде кремово-густой белой смеси. Его можно вернуть в кремовое состояние, встряхивая или вибрируя в контейнере. Различные консистенции материала никоим образом не влияют на конечную производительность. Продукт можно наносить в густом или кремовом состоянии, так как вращательное действие полотера возвращает продукт в кремообразное состояние.

6. Вылейте небольшое количество продукта непосредственно на поверхность, которая будет кристаллизоваться. Обычно около 2/3 чайных ложек продукта достаточно для кристаллизации 1 м² поверхности.

7. Сразу же после разлива продукта приступите к его обработке, используя полотера с белым диском, об/мин между 150 и 200. Работайте с полотером, следя за тем, чтобы концентрические движения выполнялись таким образом; распределяя продукт, нанесенный на поверхность, равномерно и однородным образом по всей площади обрабатываемого сектора.

8. Продолжайте полировать один и тот же сектор до тех пор, пока продукт не станет полностью сухим, устраняя, таким образом, любые остатки (сухая полировка), стараясь расширить движения от центра сектора наружу, чтобы равномерно охватить весь сектор.



LINEA PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ



Кристаллизаторы

C

Кристаллизующий крем нового поколения, применяемый с белым падом, для мрамора и полированных известняковых материалов.

S

9. Перейдите в следующему сектору и повторите кристаллизационную обработку, следуя тем же указаниям, которые указаны выше.

10. После обработки всех участков поверхности удалите остатки пыли, оставшиеся на поверхности, с помощью сухой или слегка влажной ткани с помощью пылесоса или швабры.

A

Для **полировки после шлифования и восстановления блеска** на особенно изношенной поверхности, выполните не менее 20-25 проходов однодисковой полировочной машины для каждого сектора поверхности.

W

Для **восстановительной полировки достаточно** 10-15 проходов однодисковой полировочной машины для каждого сектора поверхности, используя меньшее количество продукта: около 1-2 ложек для каждого сектора.

T

Время высыхания

11. После того, как продукт полностью высохнет, больше не нужно ждать.

Открыто для движения

12. После того, как продукт полностью высохнет, поверхность можно открыть для пешеходного движения.

D

Содержание продукта | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ для очистки и обслуживания

- Для **обычной очистки** поверхности, обработанной CRISTALFAB WHITE PAD, мы предлагаем: NEUGEL или ALGAFLOOR
- Для **периодического поддержания блеска**, получаемого с помощью CRISTALFAB WHITE PAD, мы предлагаем: CRISTALFAB или CRISTALFAB WHITE PAD

ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносите продукт на влажные поверхности.
- Не наносите продукт на перегретые поверхности.
- Наносить продукт с температурой поверхности от +5 до + 40 ° C.
- В случае нанесения на недавно уложенные или замазанные поверхности дождитесь полного застывания раствора или клея.
- Прежде чем приступить к нанесению продукта на всю поверхность, предпочтительно провести профилактическое испытание на части материала, которая не видна или не уложена, чтобы оценить его пригодность для использования по назначению.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

В конце применения использованное оборудование можно мыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.

Кристаллизаторы



- www.vdk.kiev.ua

Кристаллизующий крем нового поколения, применяемый с белым падом, для мрамора и полированных известняковых материалов.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид:	крем
Цвет:	белый
Запах:	непахнущий
pH :	3,5 ± 0,5



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

ХРАНЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми в прохладном, сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

36 месяцев в оригинальной закрытой упаковке хранить в прохладном, сухом месте.

УПАКОВКИ

- 5 кг канистра

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ



H315	Вреден при проглатывании
H318	Вызывает серьезное повреждение глаз
P264	Тщательно вымыть водой после использования
P280	Носить защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / лица.
P302 + P352	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды /
P305 + P351 + P338	В случае контакта с глазами: тщательно промыть в течение нескольких минут. Удалите все контактные линзы, если это легко сделать. Продолжайте полоскать.

Пересмотр 4 0,0 - 1 1 / 0 7 / 201 6

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического паспорта, доступного на сайте. Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, представленные в техническом листе.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактический тест, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который он предназначен для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений.

контролировать нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений.

