

PROTEX— www.vdk.kiev.ua

**Защита от пятен на основе растворителя,
для мрамора, гранита, агломератов на мраморной основе
и других натуральных камней**



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

PROTEX - это быстросохнущая **защитная пропитка** на основе растворителей, специально разработанная для придания особо сильных и стойких к загрязнению свойств на натуральных камнях и на всех материалах, которые требуют эффективной защиты от пятен. **PROTEX** наносится быстро и легко, не образует поверхностной пленки и, следовательно, не изменяет исходную воздухопроницаемость материала. **PROTEX** - это нейтральный продукт, который не меняет окраску материалов, на которые он наносится. Он устойчив к ультрафиолетовым лучам, не желтеет со временем и может использоваться как в помещении, так и на улице. **PROTEX** также сертифицирован для контакта с пищевыми продуктами, поэтому его можно использовать для обработки кухонных столешниц. **PROTEX** может использоваться в качестве поверхностной обработки для усиленной защиты от пятен в сочетании с глубокой водоотталкивающей **пропиткой HIDRO PROTECTOR MM или HIDRO SST**.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ защищает материал от грязи и пятен
- ✓ придает поверхности высокую репеллентную (отталкивающую) способность от воды и масла
- ✓ устойчив к лучам УФ
- ✓ не желтеет со временем
- ✓ всепогоден
- ✓ сертифицировано для контакта с пищевыми продуктами

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт **подходит** для внутреннего и наружного применения.

Продукт **подходит** для применения на: мраморе, песчанике, известняке, граните, сланце, базальте, кварците, порфире, травертине, терракоте, агломерате мраморной смолы, агломерате мрамора-цемента, агломерате кварц-смолы

РАСХОД

10 / 15 м² / кг

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Кисть, руно, валик, ткань

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка и очистка основания

1. Тщательно очистите поверхность, стараясь удалить пыль и грязь с поверхности.
2. Не наносите PROTEX на влажные или мокрые поверхности.
3. Наносить PROTEX на поверхности с температурой от +5 до + 40 ° C
4. При наличии защитите соседние поверхности, на которые вы не собираетесь наносить продукт.



Защита от пятен на основе растворителя, для мрамора, гранита, агломератов на мраморной основе и других натуральных камней



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

5. На сухую и чистую поверхность распределите тонкий и равномерный слой продукта, используя инструмент по вашему выбору, обращая внимание на создание слоя, максимально равномерного и однородного, чтобы покрыть всю поверхность.

6. Продукт быстро сохнет и, как правило, не образует остатков. В случае нанесения на твердый и не пористый материал, она может оставить небольшие поверхностные остатки, которые можно легко удалить с помощью сухой и чистой ткани. В сильно пористых поверхностях целесообразно приступить к нанесению второго слоя продукта, которое должно быть выполнено не ранее, чем через 45 минут после первого нанесения.

Время высыхания

Продукт высыхает быстро, максимум через 45 минут с момента нанесения.

Открытие трафика

Откройте поверхность для движения через 2-3 часа после нанесения продукта

Сопутствующие продукты и дополнения для очистки и обслуживания

- Для ежедневной *очистки* поверхности, обработанной PROTEX, мы рекомендуем: NEUGEL или ALGAFLOOR
- Для *очистки сильнозагрязненной* поверхности, обработанной PROTEX, мы рекомендуем: FABER 30 или DETERFUG в зависимости от типа очищаемого камня.

ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносите продукт на влажные или мокрые поверхности.
- В случае, если продукт наносится в качестве поверхностной защиты на материал, уже обработанный глубокой водоотталкивающей грунтовкой, дождитесь полного высыхания предыдущей обработки перед применением PROTEX
- Не наносите продукт на перегретые поверхности.
- Не наносите продукт с непосредственной опасностью дождя или мороза, в присутствии тумана или высокой влажности окружающей среды.
- Наносить продукт при температуре окружающей среды от +5 до +35 °
- В случае нанесения на недавно уложенные или замазанные поверхности дождитесь полного застывания раствора.
- Прежде чем приступить к нанесению продукта на всю поверхность, желательно провести профилактическую проверку части материала, которая не видна или не уложена, чтобы оценить ее пригодность для использования по назначению

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

В конце применения используемое оборудование можно мыть уайт-спиритом.





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид:	жидкость
Цвет:	прозрачный
Запах:	Ацетатный растворитель
Температура вспышки (ASTM D 56)	27 °C открытая банка
Удельный вес при 20 °C	890 ± 10 г / л

ХРАНЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

36 месяцев в оригинальной закрытой упаковке и хранить в сухом прохладном месте.

УПАКОВКИ

- 1 л бутылок - 12 бутылок в коробке
- 5 л банок - 4 банки в коробке

УПАКОВКИ

- 1 л бутылок - 12 бутылок в коробке
- 5 л банок - 4 банки в коробке



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ

H226	Легковоспламеняющаяся жидкость и пар
H336	Это может вызвать сонливость и головокружение.
EUN066	Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи.
P101	Если вы обратитесь к врачу, держите контейнер или этикетку продукта под рукой.
P102	Хранить в недоступном для детей месте.
P210	Хранить вдали от источников тепла / искр / открытого огня / нагретых поверхностей. Не курить
P280	Носить защитные перчатки / одежду / защищать глаза / защищать лицо
P271	Используйте только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом месте

P403 + P235	Хранить в хорошо проветриваемом месте. Хранить в прохладном месте.
P405	Хранить взаперти





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

Пересмотр 3.0 - 15 / 07 / 2019

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического паспорта, доступного на сайте. Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, представленные в техническом листе.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактический тест, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который он предназначен для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений.

FABERSURFACECARE.COM

