

PROTW LUX

Захист від плям на основі розчинника, для мармуру, граніту, агломератів на мармуровій основі та інших натуральних каменів



PROTW LUX - це швидковисихаюче захисне просочення на основі розчинників, спеціально розроблене для надання особливо сильних і тривалих захисних властивостей натуральним каменям і всім матеріалам, які потребують ефективного захисту від плям.

PROTW LUX наноситься швидко, не утворює поверхневої плівки, а отже, не змінює вихідну повітропроникність (паропроникність) обробленого матеріалу. **PROTW LUX** це нейтральний продукт, який не змінює колір матеріалів, на які він наноситься, але в деяких випадках може трохи посилити колір поверхонь, найбільш чутливих до зміни відтінку при поглинанні. Він стійкий до ультрафіолетових променів, не жовтіє з часом і може використовуватися як у приміщенні, так і на вулиці.

PROTW LUX також сертифікований для контакту з харчовими продуктами, тому його можна використовувати для брудозахисної обробки кухонних стільниць. **PROTW LUX** може використовуватися як поверхнева обробка для посиленого захисту від плям у поєднанні з глибоким водовідштовхувальним просоченням **HIDRO PROTECTOR MM** або **HIDRO SST**.

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ

- ✓ захищає матеріал від бруду та плям
- ✓ дає більш високі та потужні водо-масло відштовхувальні (репелентні) властивості на поверхні обробленого матеріалу
- ✓ стійкі до променів УФ
- ✓ не жовтіє з часом
- ✓ всепогодний
- ✓ сертифіковано для контакту з харчовими продуктами

ОБЛАСТИ ВИКОРИСТАННЯ

Продукт підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування.

Продукт підходить для застосування на: мармурі, піщанику, вапняку, граніті, сланці, базальті, кварциті, порфірі, травертині, теракоті, агломераті мармурової смоли, агломераті мармуру-цементу, агломераті кварц-смоли

ВИТРАТА

10 / 15 м² / л

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Пензель, руно, валик, тканина

ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка та очищення основи

1. Ретельно очистити поверхню, намагаючись видалити пил та бруд із поверхні.
2. Не наносьте PROTW LUX на мокрі або мокрі поверхні.
3. Нанести PROTW LUX на поверхні з температурою від +5 до +40°C
4. За наявності захистити сусідні поверхні, на які ви не збираєтесь наносити продукт.



Захист від плям на основі розчинника, для мarmуру, граніту, агломератів на мarmуровій основі та інших натуральних каменів



LINEA
PROFESSIONALE

5. На суху і чисту поверхню розподіліть тонкий і рівномірний шар продукту, використовуючи інструмент на ваш вибір, звертаючи увагу на створення шару, максимально рівномірного і однорідного, щоб покрити всю поверхню.

6. Продукт швидко сохне і, як правило, не утворює залишків. У разі нанесення на щільний і не дуже поглинаючий матеріал, вона може залишити невеликі поверхневі залишки, які можна легко видалити за допомогою сухої та чистої тканини. З іншого боку, у разі сильно поглинаючих поверхонь доцільно приступити до нанесення другого шару продукту, яке має бути виконане не раніше, ніж через 45 хвилин після першого нанесення.

Час висихання

Продукт висихає швидко протягом максимум 45 хвилин з моменту нанесення.

Відкриття трафіку

Відкрийте поверхню для руху через 2-3 години після нанесення продукту

Супутній продукт ТА ДОДАТКОВЕ для очищення та обслуговування

- Для звичайної очистки поверхні, обробленої PROTW LUX, ми пропонуємо: NEUGEL або ALGAFLOOR
- Для більш ретельного очищення поверхні, обробленої PROTW LUX, ми пропонуємо: FABER 30 або DETERFUG в залежності від типу каменю, що очищається.

ПОКАЗАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносьте продукт на мокрі або вологі поверхні.
- У випадку, якщо продукт наноситься як поверхневий захист на матеріал, вже оброблений глибоким водовідштовхувальним ґрунтом, дочекайтеся повного висихання попередньої обробки, перш ніж наносити PROTW LUX
- Не наносьте продукт на перегріті поверхні.
- Не наносьте продукт з безпосередньою небезпекою дощу або морозу, у присутності туману або високої вологості навколишнього середовища.
- Наносити продукт при температурі навколишнього середовища від +5 до +35°
- У разі нанесення на нещодавно покладені або замазані поверхні, дочекайтеся повного застигання розчину.
- Перш ніж приступити до нанесення продукту на всю поверхню, бажано провести профілактичну перевірку частини матеріалу, яка не видно або не укладена, щоб оцінити її придатність для використання за призначенням

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Наприкінці застосування використовуване обладнання можна мити уайт-спіритом.



Захист від плям на основі розчинника, для мармуру, граніту, агломератів на мармуровій основі та інших натуральних каменів

БЕЗПЕКА

При користуванні продуктом завжди використовуйте найбільш відповідні засоби індивідуального захисту та суворо дотримуйтесь того, що зазначено у паспорті безпеки продукту.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд:	рідина
Колір:	прозорий
Запах:	Ацетатний розчинник
Температура спалаху (ASTM D 56)	27 ° C відкрита банка
Питома вага при 20 ° C	890 ± 10 г / л

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати контейнери щільно закритими та у прохолодному, сухому місці.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

36 місяців в оригінальній закритій упаковці та зберігати в сухому прохолодному місці.

УПАКОВКИ

- - 1 л пляшок - 12 пляшок у коробці
- - 5 л банок - 4 банки в коробці

**ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ**

H226	Легкозаймиста рідина та пара
H336	Це може викликати сонливість та запаморочення.
EUN066	Повторний вплив може спричинити сухість або розтріскування шкіри.
P101	Якщо ви звернетесь до лікаря, тримайте контейнер або етикетку продукту під рукою.
P102	Зберігати у недоступному для дітей місці.
P210	Зберігати вдалині від джерел тепла/іскор/відкритого вогню/нагрітих поверхонь. Не палити
P235	Зберігати у прохолодному місці.
P 261	Уникайте вдихання пилу / випарів / газів / туману / пари / аерозолів.
P271	Використовуйте тільки на відкритому повітрі або в місці, що добре провітрюється.
P280	Носити захисні рукавички / захисний одяг / засоби захисту очей / обличчя.

P312	Зверніться в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР /до лікаря/, якщо ви погано почуваетесь.
P403 + P233	Зберігати в добре провітрюваному місці. Тримати контейнер щільно закритим.
P403 + P235	Зберігати в добре провітрюваному місці. Зберігати у прохолодному місці.
P405	Тримайте під замком.
P501	Утилізуйте продукт/контейнер у пунктах збирання небезпечних або спеціальних відходів



Захист від плям на основі розчинника, для мarmуру, граніту, агломератів на мarmуровій основі та інших натуральних каменів



Перегляд 3.0 - 21 / 11 /2018

Цей лист даних скасовує та замінює будь-яку іншу попередню версію. Завжди звертайтеся до останньої версії технічного паспорта, доступного на сайті. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію, представлені в технічному листі.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, є результатом нашого ширшого дослідження та технічного досвіду експлуатації. У будь-якому випадку, рекомендується проводити профілактичний тест, щоб перевірити придатність продукту як для передбачуваного використання, так і для типу матеріалу, на який він призначений для нанесення. Зазначена інформація та пропозиції жодним чином не можуть вважатися обов'язковими або розуміти нашу відповідальність, оскільки умови та методи використання чи продукт не можуть контролюватись нами. Тому Faber Chimica Srl знімає з себе всю відповідальність за використання цих даних та пропозицій.

