



LINEA  
PROFESSIONALE

**VDK**  
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

**FABER POULTICE** – это адьювантный (вспомогательный) порошок, который используется в сочетании с некоторыми пятновыводителями Faber для того, чтобы загустить их консистенцию, позволяя более длительное применение, а также для вертикальных поверхностей. Его состав инертен ко всем компонентам пятновыводителей Faber, в которых он может быть использован. Пятновыводитель смешанный с **FABER POULTICE** для получения густой консистенции для большего времени контакта с пятном, чем было бы возможно с, тем же самым пятновыводителем для удаления в жидкой консистенции, повышая тем самым эффективность удаления пятен.

**FABER POULTICE** обычно используется в сочетании с продуктами *OXIDANT* и *NO RUG*, но потенциально его можно комбинировать со всеми пятновыводителями Faber.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ высокая емкость загущения
- ✓ совместим со всеми пятновыводителями Faber
- ✓ увеличивает время контакта между пятновыводителем и пятном
- ✓ он не изменяет характеристики и свойства пятновыводителей

### ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Обратитесь к пятновыводителю, который вы собираетесь загустить с помощью Faber Poultice

### РАСХОД

300-400 г на литр пятновыводителя в случае горизонтального применения

400-500 г на литр пятновыводителя в случае вертикального применения

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпатель

### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

В конце применения использованное оборудование можно мыть водой.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.





LINEA  
PROFESSIONALE

**VDK**  
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

## ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

### Подготовка и очистка основания

Ознакомьтесь с инструкцией к пятновыводителю, который добавляется с Faber Poultice.

### смешивание

В достаточно большое ведро или контейнер вылейте пятновыводитель, который нужно добавить, и затем постепенно добавляйте определенное количество FABER POULTICE. Смешайте с помощью шпателя или другого подходящего инструмента. Продолжайте смешивать без особой энергии, пока не будет достигнуто однородное, жидкое и без комков соединение.

### Применение

См. Пятновыводитель, который добавляется вместе с Faber Poultice .

### Открыто для движения

Ознакомьтесь с инструкцией к пятновыводителю, который добавляется с Faber Poultice .

## ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Внешний вид:            | порошок        |
| Цвет:                   | белый          |
| Запах:                  | непахнущий     |
| Удельный вес при 20 ° C | 350 ± 10 г / л |
| pH                      | NR             |

## ХРАНЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной закрытой упаковке и хранить в прохладном и сухом месте.

## УПАКОВКИ

- ведра 5 л

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ

Продукт не подлежит классификации в соответствии с действующим законодательством.

Пересмотр 2 0,0 - 17 / 10 / два тысячи шестнадцать

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического паспорт, доступного на сайте . Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, представленные в техническом листе.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактический тест, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который он предназначен для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений .

