

STAR SHINE — www.vdk.kiev.ua

Полировочный крем на водной основе с эффектом герметизации для полировки гранита, кварцита, керамогранита и кварца.

STAR SHINE - это высокоэффективный полирующий крем на водной основе, предназначенный для полировки гранита, керамогранита, кварца и кремнезема в целом. **STAR SHINE** способен придать поверхности характерный высокий глянец со стекловидным эффектом, и способностью герметизировать (заполнять) и закрывать пористость материала, открытого в процессе механической шлифовки, которые, по сути, являются основной причина загрязнения этого типа поверхностей. Отличный результат глянцевого эффекта и защиты от грязи с помощью **STAR SHINE**. Он также чрезвычайно долговечен и устойчив к воздействию времени. По этой причине это идеальное решение для полировки и ухода за крупными поверхностями (полами), обычно подверженными постоянному и интенсивному движению, где продукт также способен повысить сопротивление скольжению в условиях сухого пола. **STAR SHINE** позволяет достичь более высокой степени яркости, чем если бы, результат был бы достигнут только при механической шлифовке и полировке материала, а его использование позволяет усилить не только блеск и защиту но и тон натуральных материалов (насыщенность цвета), если он частично ослаб со временем. **STAR SHINE** не создает различий или переходов (дефектов) после равномерного нанесения по всей поверхности. **STAR SHINE** не содержит восков, но воздействует непосредственно на поверхность материала как с химическим способом, так и с механическим.

STAR SHINE, как и все полировочные кремы Faber, позволяет увеличить эффективность полировочного процесса, значительно облегчая всю операцию, поскольку он эффективно заменяет заключительные этапы кропотливого процесса механической шлифовки и полировки, предоставляя оператору возможность не использовать последние полирующие номера, что значительно снижает энергию, время, усилия и количество воды, необходимые для завершения обработки.

Полирующие кремы Faber могут быть успешно использованы как в качестве альтернативы заключительным этапам традиционного процесса механической полировки, так и в качестве восстановления блеска изношенных поверхностей, если невозможно провести механическую полировку, или вмешательство для периодического поддержания блеска поверхности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ придает обработанной поверхности насыщенный и глубокий блеск
- ✓ он значительно уменьшает загрязнение поверхности
- ✓ значительно облегчает уборку
- ✓ не меняет первоначальную твердость обработанного материала.
- ✓ применение быстрое и простое
- ✓ однородный и равномерный окончательный результат
- ✓ повышает противоскользящие свойства в сухих условиях
- ✓ герметизирующая способность для пористого материала
- ✓ повышает устойчивость поверхностей к механическому воздействию (интенсивному движению)
- ✓ полировка кремнеземистых поверхностей с меньшими затратами
- ✓ на водной основе
- ✓ не содержит восков
- ✓ нет следов перекрытия при нанесении



Полировочный крем на водной основе с эффектом герметизации для полировки гранита, кварцита, керамогранита и кварца.

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт **подходит** для внутреннего и наружного применения.

Подходящий продукт для нанесения на: гранит, кварцит, керамогранит, кварц, лабрадорит, и другие кремнесодержащие материалы.

STAR SHINE можно также использовать для полировки песчаников, цементных базальтов и сланцев, но только после механического шлифования с очень мелким зерном (более 3000). В этом случае может потребоваться водоотталкивающая предварительная обработка. В случае нанесения на особенно темные материалы целесообразно оценить применение STAR SHINE black, чтобы получить глубокий и однородный результат, без присутствия белых точек. STAR SHINE также можно использовать для полировки бетонных полов после механической шлифовки, выполняемого на консолидированной опоре со специальным уплотняющим грунтом (CONCRETE HARDNER).

РАСХОД

50/70 м² / кг

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Однодисковая полировочная машина (полотер) не менее 2 л.с. ;
(предпочтительна мощность 2,2 л.с.); 150-200 оборотов в минуту.

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка и очистка основания

1. Тщательно очистите поверхность, стараясь удалить пыль и грязь с поверхности.
2. Мы предлагаем приступить к нанесению на поверхность площадью около 1 м² за раз.
3. Не наносите STAR SHINE на влажные поверхности. STAR SHINE можно наносить на слегка влажную основу, поэтому убедитесь, что обрабатываемая поверхность максимально сухая.
4. Нанести STAR SHINE на поверхности с температурой от + 5 ° до + 40 ° C.
5. При наличии защитите соседние поверхности, на которые вы не собираетесь наносить продукт.

Выполнение работ

STAR SHINE выглядит как гелеобразный крем. Его можно вернуть в кремовое состояние, встряхивая или перемешивая содержимое контейнера. Различные консистенции материала никоим образом не влияют на конечную производительность и получаемый результат. Продукт может быть нанесен как в так и в кремовом состоянии, поскольку вращательное действие однодисковой полировочной машины (полотер) в любом случае вернет продукт в кремообразное состояние.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ



Полировочный крем на водной основе с эффектом герметизации для полировки гранита, кварцита, керамогранита и кварца.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

6. Нанести непосредственно на поверхность участка, которая предназначена для полировки, небольшое количество продукта. Обычно около 2/3 чайных ложек продукта достаточно для полировки 1 м² поверхности.

7. Сразу же после нанесения продукта приступите к его обработке, используя однодисковую полировочную машину (полотер) с белым диском(падом), на низких оборотах 150 / 200 об/м. Работайте с однодисковой полировочной машиной (полотером), следя за тем, чтобы концентрические движения выполнялись таким образом, чтобы распределить продукт, нанесенный на поверхность, равномерно и однородно по всей ширине обрабатываемого участка.

8. Продолжайте обрабатывать один и тот же участок до тех пор, пока нанесенный продукт не станет полностью сухим, устраняя, таким образом, любые остатки (*сухая полировка*), стараясь расширить движения от центра участка наружу, чтобы равномерно охватить весь сектор.

9. Перейдите к следующему участку пола (столешницы) и повторите процедуру полировки, тем же способом, который указан выше.

10. После обработки всех участков поверхности удалите остатки пыли, оставшиеся на поверхности, с помощью сухой или слегка влажной ткани, пылесоса или метлы.

Чтобы получить большой блеск или еще больше увеличить поверхностную герметизацию материала и, следовательно, его устойчивость к грязи, повторите нанесение продукта, следуя тем же процедурам, которые указаны выше. Обычно предлагается обрабатывать один и тот же сектор 2-3 раза. Последнее применение может быть заменено применением финишного продукта типа K400 для гранита, K500 для кварца и керамогранита, GQ 500 для любого типа поверхности.

Состав продукта не создает каких-либо перекрывающихся дефектов, поэтому после достижения максимального блеска поверхности не будет никаких дефектов или различий между различными секторами, обрабатываемыми по отдельности.

Для **полировки после шлифования и восстановления блеска** на особенно изношенной поверхности выполните не менее 2-3х применений продукта для каждого сектора.

Для **реставрационной полировки достаточно** 1-2 применения продукта для каждого сектора.

Время высыхания

10. После того, как продукт полностью высохнет, больше не нужно ждать.

Открыто для движения

11. После того, как продукт полностью высохнет, поверхность можно открыть для движения пешеходов.

Сопутствующий продукт I ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ для очистки и обслуживания

- Для **обычной очистки** поверхности, обработанной STAR SHINE, мы предлагаем: NEUGEL или ALGAFLOOR

- Для **сильных загрязнений** поверхности, обработанной STAR SHINE, мы предлагаем: FABER 30

- Для **периодического поддержания блеска**, полученного с помощью STAR SHINE, мы предлагаем: K400 или K500 или GQ 500

- Для **защиты** поверхности, обработанной STAR SHINE, мы предлагаем: PROTEX WB или PROTW LUX





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносите продукт на влажные поверхности.
- Не наносите продукт на перегретые поверхности.
- Наносить продукт с температурой поверхности от +5 до + 40 ° C.
- В случае нанесения на недавно уложенные или замазанные поверхности дождитесь полного застывания затирки(фуга) или клея
- Прежде чем приступить к нанесению продукта на всю поверхность, предпочтительно провести предварительно испытание на части материала, которая не видна или не уложена, чтобы оценить его пригодность для использования по назначению.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

В конце применения использованное оборудование можно мыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид:	крем
Цвет:	белый
Запах:	непахнущий
pH :	3,0 ± 0,5

ХРАНЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной закрытой упаковке и хранить в прохладном и сухом месте.

УПАКОВКИ

- 5 кг ведро - 4 ведра в коробке

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

H302	Вреден при проглатывании
H312	Вреден при контакте с кожей
H318	Вызывает серьезное повреждение глаз
P264	После использования тщательно вымойте руки и лицо
P280	Носить защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / лица.
P312	обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / к врачу /, если вы плохо себя чувствуете.
P302 + P352	В случае контакта с кожей: тщательно промыть водой с мылом.
P305 + P351 + P338	В случае контакта с глазами: тщательно промыть в течение нескольких минут. Удалите все контактные линзы, если это легко сделать. Продолжайте полоскать.
P501	Утилизируйте продукт / контейнер в пунктах сбора опасных или специальных отходов .

Редакция 3 . 0 - 23/10 / 201 8

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического паспорта, доступного на сайте. Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, представленные в техническом листе.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактический тест, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который он предназначен для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений.

