

HIDRO 150

Високоєфективне захисне просочення на водній основі проти плям, для натурального каміння, теракоти та агломератів



HIDRO 150 - це засіб від плям на водній основі, спеціально розроблений для надання особливо високих та тривалих властивостей захисту від плям на натуральному камені та на всіх матеріалах, які потребують ефективного захисту від плям. **HIDRO 150** наноситься швидко і не утворює поверхневої плівки, отже, не змінює вихідну повітропроникність поверхні.

HIDRO 150 - це нейтральний продукт, який не змінює тон, колір та зовнішній вигляд матеріалів, на які він наноситься, стійкий до ультрафіолетового випромінювання, не жовтіє з часом і може використовуватися як усередині приміщень, так і для зовнішнього застосування.

HIDRO 150 також сертифікований для контакту з харчовими продуктами, тому його можна використовувати для обробки кухонних стільниць. **HIDRO 150** також можна використовувати як поверхневу обробку в поєднанні з глибокою водовідштовхувальною ґрунтовкою.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЕРЕВАГИ

- ✓ Забезпечує сильні брудозахисні властивості
- ✓ Надає гідрофобних властивостей
- ✓ захищає матеріал від бруду та плям
- ✓ дає більш високу водовідштовхувальну здатність
- ✓ стійкий до ультрафіолетових променів
- ✓ не жовтіє з часом
- ✓ Всепогодний
- ✓ Сертифіковано для контакту з харчовими продуктами
- ✓ продукт на водній основі

ОБЛАСТИ ВИКОРИСТАННЯ

Продукт підходить як для внутрішнього, так і зовнішнього застосування.

Продукт підходить для застосування на: мармурі, піщанику, вапняку, граніті, сланці, базальтині, кварциті, порфірі, травертині, теракоті, теракоті, агломераті мармурової смоли, агломераті мармуру-цементу, агломераті кварц-смоли

ВИТРАТА

15 / 20 м² / л

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Пензель, Руно, Валік, Тканина



HIDRO 150

Високоєфективне захисне просочення на водній основі проти плям, для натурального каміння, теракоти та агломератів

**ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ****Підготовка та очищення основи**

1. Ретельно очистіть поверхню, намагаючись видалити пил та бруд із поверхні.
2. Не наносьте **HIDRO 150** на мокрі поверхні. Продукт можна наносити на злегка вологу основу, тому переконайтеся, що поверхня, що обробляється, максимально суха.
3. Нанести **HIDRO 150** на поверхні з температурою поверхні від +5 до +40°C
4. За наявності захистіть сусідні поверхні, на які ви не збираєтеся наносити продукт.

ВИКОРИСТАННЯ

5. На сухій і чистій поверхні розподіліть тонкий і рівномірний шар продукту, використовуючи інструмент на ваш вибір, звертаючи увагу на створення шару, який був би якомога одноріднішим, щоб покрити всю поверхню.
6. Продукт швидко висихає і зазвичай не залишає надлишків. У разі нанесення на не пористі та слабо абсорбуючі поверхні, **HIDRO 150** може залишити невеликі поверхневі залишки, які можна легко видалити за допомогою простої сухої та чистої тканини. У разі особливо абсорбуючих поверхонь доцільно приступити до нанесення другого шару продукту, який повинен бути нанесений не раніше, ніж через одну годину після нанесення першого шару.

Час висихання

Продукт висихає швидко протягом однієї години з моменту нанесення.

Відкриття трафіку

Відкрийте поверхню для руху через 2-3 години після нанесення продукту

ДОДАТКОВО ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Для звичайного очищення поверхні, обробленої **HIDRO 150**, ми пропонуємо: NEUGEL або ALGAFLOOR
- Для більш ретельного очищення поверхні, обробленої **HIDRO 150**, ми пропонуємо: FABER 30 або DETERFUG в залежності від типу каменю, що очищається.

ПОКАЗАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносьте продукт на мокрі чи вологі поверхні.
- У випадку, якщо продукт наноситься як поверхневе фарбування на матеріал вже оброблений з глибоким водовідштовхувальним засобом, слід чекати на повне висихання попереднього нанесення, перед застосуванням **HIDRO 150**
- Не наносьте продукт на перегріті поверхні.
- Не наносьте продукт з безпосередньою небезпекою дощу або морозу, у присутності туману або високої вологості навколишнього середовища.
- наносити продукт при температурі навколишнього середовища від +5 до +40°C.
- У разі нанесення на нещодавно покладені або замазані поверхні зачекайте повного висихання розчину.
- Перш ніж приступити до нанесення продукту на всю поверхню, бажано провести профілактичну перевірку частини матеріалу, яка не видно або не укладена, щоб оцінити її придатність для використання за призначенням



Високоєфективне захисне просочення на водній основі проти плям, для натурального каміння, теракоти та агломератів

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Наприкінці застосування використане обладнання можна мити водою.

БЕЗПЕКА

При користуванні продуктом завжди використовуйте найбільш відповідні індивідуальні захисні пристрої та суворо дотримуйтесь того, що зазначено у паспорті безпеки продукту.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зовнішність:	рідина
Колір:	бурштиновий
Запах:	немає запаху
pH	4,5 ± 0,5
Питома вага при 20 °C	990 ± 5 г / л

МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати контейнери щільно закритими та у прохолодному, сухому місці.

ЗБЕРІГАННЯ ТЕРМІН

24 місяці в оригінальній закритій упаковці та зберігати у прохолодному, сухому місці

УПАКОВКИ

- 1 л пляшок - 12 пляшок у коробці
- 5 л банок - 4 банки в коробці

**ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГРОЗИ**

H336	Це може викликати сонливість та запаморочення .
P261	Уникайте вдихання пилу / диму / газу / туману / пари / аерозолі.
P271	Використовуйте тільки на відкритому повітрі або в місці, що добре провітрюється.
P304 + P340	ПРИ Диханні: Виведіть постраждалого на свіже повітря і тримайте у спокої у зручному для дихання положенні.
P312	Зверніться в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР / до лікаря / якщо ви погано почуваетесь

Редакція 2 . 2 - 30 / 10 / 2017

Цей лист даних скасовує та замінює будь-яку іншу попередню версію. Завжди звертайтеся до останньої версії технічного паспорта, доступного на сайті www.faberschimica.com Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію, представлені в технічному листі.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, є результатом нашого ширшого дослідження та технічного досвіду експлуатації. У будь-якому випадку, рекомендується проводити профілактичний тест, щоб перевірити придатність продукту як для передбачуваного використання, так і для типу матеріалу, на який він призначений для нанесення. Вказана інформація та пропозиції жодним чином не можуть вважатися обов'язковими або мати на увазі нашу відповідальність, оскільки умови та методи використання продукту не можуть контролюватись нами. Тому Faber Chimica Srl знімає з себе всю відповідальність за використання цих даних та пропозицій.

