

P 147 PLUS – www.vdk.kiev.ua

Защита с усилением цвета не создающая пленку, на основе растворителя, с мокрым эффектом для всех впитывающих поверхностей

P147 PLUS - это Усиливающее цвет(тонирующее), защитное пропитывающее средство с превосходными восстанавливающими свойствами. Он используется для усиления цвета и тона поверхностей, не изменяя структуру поверхности, без образования поверхностных пленок. **P147 PLUS** предназначен для обработки природных камней, агломератов, терракоты, а также всех материалов со средней-низкой, средней и средней-высокой степенью абсорбции.

По сравнению с традиционными тонерами для увлажнения, **P 147 PLUS** проникает глубоко в материалы, не создавая поверхностных пленок, и его чрезвычайно легко наносить без риска создания эстетических неоднородностей. Благодаря этим характеристикам **P147 PLUS** особенно подходит для использования на открытом воздухе или на поверхностях, которые по своей природе должны выдерживать условия постоянного присутствия воды, такие как душевые, фонтаны и раковины. Его эффект длительный, противостоит ультрафиолетовым лучам и плохой погоде и не желтеет под воздействием солнечного света.

P147 PLUS придает поверхности, на которую он наносится, превосходные водоотталкивающие и стойкие к загрязнениям свойства, облегчая ежедневную очистку и уход за обработанными поверхностями. Он также сертифицирован для контакта с пищевыми продуктами, поэтому его можно использовать для окрашивания и тонирования кухонных столешниц. По сравнению с **P147**, версия **P147 PLUS** отличается большей тонирующей способностью.

В **P147 PLUS** можно добавлять каменные чернила, для получения необходимого цвета.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ **сильная тонирующая способность**
- ✓ **глубоко проникает** в материалы
- ✓ Придает поверхности **противозадирные свойства**
- ✓ Придает водоотталкивающие свойства поверхности
- ✓ **освежаются** характерные **прожилки** природного камня
- ✓ **Высокое сопротивление к истиранию**
- ✓ Отличные **гидро- и маслоотталкивающие характеристики**
- ✓ **Сопротивление лучам УФ**
- ✓ **не желтеет** со временем
- ✓ не меняет структуру поверхности
- ✓ **не создает** поверхностную пленку
- ✓ Также **подходит для наружного** применения.
- ✓ **Сертифицировано для контакта с пищевыми продуктами**
- ✓ **Идеально подходит** для нанесения на **зоны с повышенной влажностью** (сауны, душевые, раковины, фонтаны)

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт **подходит** как для внутреннего, так и для наружного применения. Этот продукт **пригоден** для нанесения на: агломерат мрамор - цемент, агломерат мрамор - смола, агломерат кварц - смола, сланец, песчаник, базальтин - лавовая порода, плавленный базальт, цементина, цемент, приготовленный, гранит, известняк, мрамор, восстановленный камень (Eso Pietra), Порфир, кварцит, терракота, травертин, туф



Защита

P 147 PLUS - Защита с усилением цвета не создающая пленку, на основе растворителя, с мокрым эффектом для всех впитывающих поверхностей

расход

15 / 20 м² / л

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Кисть, флис, валик,

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка и очистка основания

1. Тщательно очистите поверхность, стараясь удалить пыль и грязь с поверхности.
2. Не наносите **P147 PLUS** на мокрые или влажные поверхности.
3. Наносить **P147 PLUS** на поверхности с температурой поверхности от +5 до + 40 ° C
4. При наличии защитите соседние поверхности, на которые вы не собираетесь наносить продукт.

использование

5. На сухую и чистую поверхность распределите тонкий и равномерный слой продукта, используя инструмент по вашему выбору, обращая внимание на создание слоя, максимально однородного, чтобы покрыть всю поверхность.

6. Примерно через 5-10 минут после нанесения, но до полного впитывания продукта, в случае наиболее абсорбирующих поверхностей, приступайте к перераспределению излишков продукта с помощью того же инструмента, который использовался для нанесения, стараясь выполнить однородное распределение для того, чтобы получить визуально однородный результат в конце применения.

7. В случае обработки, абсорбирующих материалов, когда продукт полностью абсорбируется без образования остатков, можно приступить к нанесению второго слоя материала, который будет выполнен таким же образом, как описано выше, спустя 2-3 часа после первого нанесения.

8. Если обработка была применена к более твердым и, следовательно, менее абсорбирующим материалам, где продукт не полностью абсорбируется даже после перераспределения, в результате чего образуются небольшие поверхностные остатки, необходимо приступить к полному и тщательному удалению последних, чтобы избежать последующих проблем с кристаллизацией на поверхности материала.

Эту операцию необходимо проводить через 20-30 минут после нанесения продукта, с помощью чистой сухой ткани, или полотером (1,5 л. С., 175 об / мин), снабженным белым диском, диском из шерсти ягненка или шерстяные хлопковые аксессуары.

Чтобы максимизировать эффективность против пятен, интенсивность тонирующего эффекта и общую продолжительность процедуры, можно подождать от 20-30 минут до 45-60 минут, прежде чем удалять остатки, что облегчит полное и глубокое проникновение продукта в структуру из самых твердых материалов. Таким образом, остаток на поверхности может быть немного более цепким при удалении.

Защита



LINEA
PROFESSIONALE



ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ



P 147 PLUS - - Защита с усилением цвета не создающая пленку, на основе растворителя, с мокрым эффектом для всех впитывающих поверхностей

Время высыхания

Продукт высыхает быстро, в течение максимум 1-2 часов с момента его нанесения.

Открытие трафика

Откройте поверхность для движения примерно через 4-6 часов после нанесения продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ОЧИСТКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Для *обычной очистки* поверхности, обработанной **P147 PLUS**, мы предлагаем: ALGAFLOOR или NEUGEL
- Для *более тщательной очистки* поверхности, обработанной **P147 PLUS**, мы предлагаем: FABER 30 или DETERFUG в зависимости от типа материала.
- Для *депарафинизации* поверхности, обработанной **P147 PLUS**, мы предлагаем: DEC 21 и / или DECERA P

ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносите продукт на мокрые или влажные поверхности.
- В случае, если продукт наносится в качестве поверхностного окрашивания на материал, уже обработанный глубокой водоотталкивающей грунтовкой, дождитесь полного высыхания предыдущей обработки перед применением **P147 PLUS**
- Не наносите продукт на перегретые поверхности.
- Не наносите продукт с непосредственной опасностью дождя или мороза, в присутствии туман или высокая влажность окружающей среды.
- Наносить продукт при температуре окружающей среды от +5 до + 40 ° градусов.
- В случае нанесения на недавно уложенные или замазанные поверхности дождитесь Полного высыхания раствора или клея.
- Осторожно удалите остатки продукта, как описано выше, чтобы избежать проблем, связанных с жирностью поверхности.
- Прежде чем приступить к нанесению продукта на всю поверхность, желательно провести профилактическую проверку части материала, которая не видна или не уложена, чтобы оценить ее пригодность для использования по назначению

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

По окончании нанесения использованное оборудование можно мыть уайт-спиритом.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте самые подходящие индивидуальные защитные устройства и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.

Защита



LINEA
PROFESSIONALE



ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ



P 147 PLUS - Защита с усилением цвета не создающая пленку, на основе растворителя, с мокрым эффектом для всех впитывающих поверхностей



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешность:	жидкость
Цвет:	прозрачный
Запах:	Углеводородный растворитель
Удельный вес при 20 °C	850 ± 10 г / л
Температура вспышки (ASTM D 56)	<21 °C

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке и хранить в прохладном и сухом месте.

УПАКОВКИ

- 1 л - 12 бутылок в коробке
- 5 л - 4 банки в коробке



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ

H225	Легковоспламеняющаяся жидкость и пар
H304	Это может быть смертельно при проглатывании и попадании в дыхательные пути.
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.
H336	Это может вызвать сонливость и головокружение.
H406	Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи.
P210	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить.
P301 + P310	В случае проглатывания: немедленно позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / к врачу.
P312	Обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / к врачу, если вы плохо себя чувствуете
P331	Не вызывает рвоту
P370 + P378	В случае пожара используйте углекислый газ, пену, химический порошок для тушения.
P403 + P235	Хранить в хорошо проветриваемом месте. Хранить в прохладном месте.

Редакция 0,0 - 19 / 0 6 / 201 9

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического паспорта, доступного на сайте www.faberchimica.com. Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, представленные в техническом листе.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактический тест, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который он предназначен для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений.

