

ECO WET LOOK

Захист з посиленням кольору не створює плівку, на водній основі, з мокрим ефектом для всіх поверхонь, що вбирають.

WET LOOK ECO є водостійким, не створює плівку, захисний засіб з чудовими відновлюючими властивостями. Він використовується для посилення кольору і тону поглинаючих поверхонь, без утворення поверхневих плівок. **WET LOOK ECO** представлений для обробки натуральних каменів, агломератів, теракоти та всіх матеріалів із середнім-низьким, середнім та середнім-високим ступенем абсорбції.

WET LOOK ECO проникає глибоко у матеріали, не створюючи поверхневих плівок, та надзвичайно простий у застосуванні без ризику створення естетичної нерівності. Завдяки цим характеристикам **WET LOOK ECO** особливо підходить для використання на відкритому повітрі або на поверхнях, які за своєю природою повинні витримувати умови постійної присутності води, такі як душові, фонтани та раковини. Його ефект тривалий, протистойть ультрафіолетовим променям та поганій погоді та не жовтіє під впливом сонячного світла.

WET LOOK ECO дає поверхні, на яку вона наноситься, відмінні водовідштовхувальні властивості та стійкість до плям, полегшуючи щоденне очищення та догляд за обробленими поверхнями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЕРЕВАГИ

- ✓ сильна **тонізуюча здатність**
- ✓ **глибоко проникає** у матеріали
- ✓ Надає поверхні протизадирних властивостей
- ✓ Надає **відштовхувальні властивості** поверхні
- ✓ окреслюються характерні прожилки природного каменю
- ✓ Відмінні гідро- та масловідштовхувальні характеристики
- ✓ **Опір променям УФ**
- ✓ не жовтіє з часом
- ✓ **не змінює структуру** каменю
- ✓ не створює поверхневу плівку
- ✓ Також підходить для зовнішнього застосування.
- ✓ Ідеально підходить **для нанесення на вологі зони** (сауни, душові, раковини, фонтани)

ОБЛАСТИ ВИКОРИСТАННЯ

Продукт підходить як для внутрішнього, так і зовнішнього застосування.

Цей продукт придатний для нанесення на: агломерат мармур – цемент, агломерат мармур – смола, агломерат кварц – смола, сланець, піщаник, базальтин – лава порода, плавлений базальт, цементину, цемент, приготований, граніт, вапняк, мармур, відновлений камінь (Ecopietra), порфір, кварцит, теракота, травертин, туф



WET LOOK ECO

Захист з посиленням кольору не створює плівку, на водній основі, з мокрим ефектом для всіх поверхонь, що вибирають.

ВИТРАТА

15 / 20 м² / л

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Пензель, фліс, валик

ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка та очищення основи

1. Ретельно очистіть поверхню, намагаючись видалити пил та бруд із поверхні.
2. Не наносьте WET LOOK ECO на мокрі чи вологі поверхні.
3. Нанести WET LOOK ECO на поверхні з температурою поверхні від +5 до +40°C
4. За наявності захистіть сусідні поверхні, на які ви не збираєтесь наносити продукт.

використання

5. На суху і чисту поверхню розподіліть тонкий і рівномірний шар продукту, використовуючи інструмент на ваш вибір, звертаючи увагу на створення шару, максимально однорідного, щоб покрити всю поверхню.
6. Приблизно через 5-10 хвилин після нанесення, але до повного всмоктування продукту, приступайте до перерозподілу надлишків продукту за допомогою того ж інструменту, який використовувався для нанесення, намагаючись виконати однорідний розподіл, щоб отримати візуально однорідний результат в кінці застосування.
7. У разі обробки, що застосовується до більшості абсорбуючих матеріалів, коли продукт повністю абсорбується без утворення залишків, можна приступити до нанесення другого шару матеріалу, який буде виконаний таким же чином, як описано вище, не раніше 2-3 годин.
8. Якщо обробка була застосована до більш щільних і, отже, менш абсорбуючих матеріалів, де продукт не повністю абсорбується навіть після перерозподілу, внаслідок чого утворюються невеликі поверхневі залишки, необхідно приступити до повного та ретельного видалення останніх. Щоб уникнути подальших проблем з маслянистістю.

Цю операцію необхідно проводити приблизно через 20-30 хвилин після нанесення продукту.

Щоб максимізувати ефективність проти плям, інтенсивність мокрого ефекту та загальну тривалість процедури, можна почекати від 20-30 хвилин до 45-60 хвилин максимум, перш ніж видаляти залишки, що полегшить повне і глибоке проникнення продукту в структуру з найбільш щільних матеріалів. У цьому випадку залишок на поверхні може бути трохи більш чіпким при видаленні.



WET LOOK ECO

Захист з посиленням кольору не створює плівку, на водній основі, з мокрим ефектом для всіх поверхонь, що вибирають.



Час висихання

Продукт висихає швидко, протягом максимум 1-2 години з моменту його нанесення.

Відкриття трафіку

Відкрийте поверхню для руху приблизно через 4-6 годин після нанесення продукту.

ДОДАТКОВО ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Для звичайної очистки поверхні, обробленої WET LOOK ECO, ми пропонуємо: ALGAFLOOR або NEUGEL
- Для ретельного очищення поверхні, обробленої WET LOOK ECO, ми пропонуємо: FABER 30 чи DETERFUG залежно від типу матеріалу.
- Для депарафінізації поверхні, обробленої WET LOOK ECO, ми пропонуємо: DEC 21 та/або DECERA P

ПОКАЗАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносьте продукт на мокрі чи вологі поверхні.
- У випадку, якщо продукт наноситься як поверхневе тонування на
- Матеріал, вже оброблений глибокою водовідштовхувальною ґрунтовкою, дочекайтеся повного висихання попередньої обробки перед нанесенням WET LOOK ECO
- Не наносьте продукт на перегріті поверхні.
- Не наносьте продукт з безпосередньою небезпекою дощу або морозу, туману або за високої вологості навколишнього середовища.
- Наносити продукт при температурі навколишнього середовища від +5 до +40°C.
- У разі нанесення на нещодавно покладені або замазані поверхні, дочекайтеся повного висихання розчину.
- Обережно видаліть залишки продукту, як описано вище, щоб уникнути проблем, пов'язаних із жирністю поверхні.
- Перш ніж приступити до нанесення продукту на всю поверхню, бажано провести профілактичну перевірку частини матеріалу, яка не видно або не укладена, щоб оцінити її придатність для використання за призначенням

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Наприкінці застосування використане обладнання можна мити водою.

БЕЗПЕКА

При користуванні продуктом завжди використовуйте найбільш відповідні індивідуальні захисні пристрої та суворо дотримуйтесь того, що зазначено у паспорті безпеки продукту.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд:	рідина
Колір:	білий
Запах:	без запаху
Питома вага при 20 °C	991 ± 10 г / л



Захист з посиленням кольору не створює плівку, на водній основі, з мокрим ефектом для всіх поверхонь, що вбирають.

**МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати контейнери щільно закритими та у прохолодному, сухому місці.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

12 місяців в оригінальній закритій упаковці та зберігати у прохолодному та сухому місці.

УПАКОВКИ

- 1 л - 12 пляшок у коробці
- 5 л - 4 банки в коробці

**ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ**

H315	Викликає подразнення шкіри
H318	Викликає серйозне ушкодження очей
P264	Мийте руки ретельно після використання
P280	Носити захисні рукавички / захисний одяг / засоби захисту очей / обличчя.
P305 + P351 + P338	У разі контакту з очима: ретельно промити протягом кількох хвилин. Видаліть контактні лінзи, якщо це легко зробити. Продовжуйте полоскати.
P310	Негайно зателефонуйте в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР / до лікаря

Ревізія 0 0,0 - 27 / 02 /2020

Цей список даних змінює та замінює будь-яку іншу попередню версію. Зверніться до самої останньої версії специфікації, доступної на веб-сайті www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та / або змінювати дані та інформацію, представлену в технічному листі.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, є результатом нашого більш широкого дослідження та технічного досвіду експлуатації. У будь-якому випадку рекомендується завжди проводити профілактичний тест, щоб перевірити придатність продукту як для передбачуваного використання, так і для типу матеріалу, на який він призначений для нанесення. Вказана інформація та пропозиції ні в якому разі не можуть вважатися обов'язковими або розуміти нашу відповідальність, оскільки умови та методи використання продукту не можуть контролюватися нами. Тому Faber Chimica Srl бере на себе всю відповідальність за використання цих даних і пропозицій.

